

Test Case Wajib

Kasus	A	B	Jarak	Titik Tengah
1	(0, 0)	(3, 4)	5.00	(1.50, 2.00)
2	(-2, 1)	(4, 1)	6.00	(1.00, 1.00)
3	(2.5, -1)	(2.5, 3)	4.00	(2.50, 1.00)

1. A (0,0); B (3,4)

```
PS C:\Users\Revania\OneDrive\Desktop\SEMESTER 3\ALPRO\Pertemuan-02-dasar-python-2225250100> & C:\Users\Revania\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/Revania/OneDrive/Desktop/SEMESTER 3/ALPRO/Pertemuan-02-dasar-python-2225250100/tugas/kalkulator_koordinat.py"
KALKULATOR KOORDINAT DUA TITIK
x titik A: 0
y titik A: 0
x titik B: 3
y titik B: 4
Titik A : (0.00, 0.00)
Titik B : (3.00, 4.00)
Perubahan : dx = 3.00, dy = 4.00
Jarak A ke B : 5.00
Titik tengah : (1.50, 2.00)
```

2. A (-2, 1); B (4, 1)

```
PS C:\Users\Revania\OneDrive\Desktop\SEMESTER 3\ALPRO\Pertemuan-02-dasar-python-2225250100> & C:\Users\Revania\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/Revania/OneDrive/Desktop/SEMESTER 3/ALPRO/Pertemuan-02-dasar-python-2225250100/tugas/kalkulator_koordinat.py"
KALKULATOR KOORDINAT DUA TITIK
x titik A: -2
y titik A: 1
x titik B: 4
y titik B: 1
Titik A : (-2.00, 1.00)
Titik B : (4.00, 1.00)
Perubahan : dx = 6.00, dy = 0.00
Jarak A ke B : 6.00
Titik tengah : (1.00, 1.00)
```

3. A (2.5, -1); B (2.5, 3)

```
PS C:\Users\Revania\OneDrive\Desktop\SEMESTER 3\ALPRO\Pertemuan-02-dasar-python-2225250100> & C:\Users\Revania\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/Revania/OneDrive/Desktop/SEMESTER 3/ALPRO/Pertemuan-02-dasar-python-2225250100/tugas/kalkulator_koordinat.py"
KALKULATOR KOORDINAT DUA TITIK
x titik A: 2.5
y titik A: -1
x titik B: 2.5
y titik B: 3
Titik A : (2.50, -1.00)
Titik B : (2.50, 3.00)
Perubahan : dx = 0.00, dy = 4.00
Jarak A ke B : 4.00
Titik tengah : (2.50, 1.00)
```