

KUIS FORMATIF PERTEMUAN 05

Nama: Maulyditha Revania A.

NIM: 2225250100

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?

[1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?

Karena batas akhir pada range() tidak ikut dihitung. Jadi range(1, 10) menghasilkan angka 1 sampai 9.

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?

for lebih sesuai ketika jumlah perulangan atau data yang akan diproses sudah diketahui.

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.

- 1) Kondisi perulangan.
- 2) Nilai awal variabel.
- 3) Perubahan variabel agar kondisi akhirnya menjadi salah.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Variabel yang digunakan dalam kondisi while tidak mengalami perubahan yang membuat kondisi menjadi salah.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

15, karena $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$.

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?

Agar total menjadi nilai awal dan dapat digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan secara bertahap selama perulangan.

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

if digunakan untuk memeriksa kondisi pada setiap perulangan, kemudian menjalankan perintah tertentu jika kondisi tersebut terpenuhi.

9. Apa fungsi git commit?

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan ke dalam riwayat Git dengan sebuah pesan.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

`git push`

Jika remote dan branch belum dikonfigurasi sebelumnya, dapat menggunakan `git push -u origin main`.