

Nama: Maulyditha Revania A.

NIM: 2225250100

1. Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?

jawaban: 24 iterasi.

2. Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?

jawaban: Loop dalam kembali ke nilai awal setiap kali loop luar memulai iterasi baru.

3. Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?

jawaban: Untuk membuat pindah ke baris berikutnya setelah seluruh isi pada satu baris selesai dicetak.

4. Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?

jawaban: Di dalam loop luar, sebelum loop dalam dimulai.

5. Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?

jawaban: Sebelum loop luar dimulai agar nilainya tidak direset setiap baris.

6. Apa perbedaan counter dengan accumulator?

jawaban: Counter digunakan untuk menghitung banyaknya kejadian, sedangkan accumulator digunakan untuk menjumlahkan atau mengakumulasi nilai.

7. Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?

jawaban: 9 pasangan, karena $3 \times 3 = 9$.

8. Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?

jawaban: Dengan menempatkan if di dalam loop dalam untuk memeriksa setiap hasil, lalu counter ditambah jika kondisi terpenuhi.

9. Apa arti working tree clean pada git status?

jawaban: Tidak ada perubahan pada file yang belum disimpan dalam commit; working tree sudah bersih.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?

jawaban: git push.