

Integrando Vírus Total no Wazuh

Primeiro, será necessário criar uma conta no [vírustotal](#), lá será possível coletar a chave de api para adicionar no campo `api_key`. Esse código destacado na imagem deverá ser adicionado no arquivo “ossec.conf”.

```
<integration>


  <name>virustotal</name>

  <api_key><YOUR_VIRUS_TOTAL_API_KEY></api_key>

  <group>syscheck</group>

  <alert_format>json</alert_format>

</integration>
```



```
GNU nano 8.3 /var/ossec/etc/ossec.conf
<nodes>
  <node>NODE_IP</node>
</nodes>
<hidden>no</hidden>
<disabled>yes</disabled>
</cluster>

<localfile>
  <log_format>journald</log_format>
  <location>journald</location>
</localfile>

<localfile>
  <log_format>audit</log_format>
  <location>/var/log/audit/audit.log</location>
</localfile>

<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
</localfile>

<integration>
  <name>virustotal</name>
  <api_key>                                </api_key>
  <group>syscheck</group>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>


</ossec_config>
```

^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo

Segundo, será necessário ir até o arquivo "local_rules.xml" para adicionar alguns parâmetros como:

ID da regra, level (nível de severidade), descrição etc

```
<group name="virustotal,">
  <rule id="87100" level="10">
    <decoded_as>json</decoded_as>
    <field name="integration">virustotal</field>
    <description>VirusTotal integration messages.</description>
    <options>no_full_log</options>
  </rule>
</group>
```



```
GNU nano 8.3 /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
!-- Local rules -->

<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<group name="virustotal,">
  <rule id="87100" level="10">
    <decoded_as>json</decoded_as>
    <field name="integration">virustotal</field>
    <description>VirusTotal integration messages.</description>
    <options>no_full_log</options>
  </rule>
</group>

<!-- Example -->
<group name="local,syslog,sshd,">

  <!--
  Dec 10 01:02:02 host sshd[1234]: Failed none for root from 1.1.1.1 port 1066 ssh2
  -->
  <rule id="100001" level="5">
    <if_sid>5716</if_sid>
    <srcip>1.1.1.1</srcip>
    <description>sshd: authentication failed from IP 1.1.1.1.</description>
    <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,</group>
  </rule>
</group>
```

[Read 29 lines]


^G Help	^O Write Out	^F Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location	M-U Undo
^X Exit	^R Read File	^N Replace	^U Paste	^J Justify	^_ Go To Line	M-E Redo

Após isso, os testes nos agentes poderão ser iniciados. Lembrando que o FIM precisa estar configurado para detectar o novo arquivo incluído na pasta monitorada, fazendo com que a integração com o virustotal capture o hash do arquivo e compare com o seu banco.

Para teste, usei o seguinte arquivo:

```
sudo curl  
https://raw.githubusercontent.com/Mazuco/wazuh/refs/heads/  
main/xbash --output /root/Xbash
```

Lembrando que ele deve estar na pasta monitorada pelo FIM ⚠



Após a identificação do arquivo pelo FIM, e a checagem do hash pelo virustotal, a integração identifica o malware e a informação é jogada na tela do Wazuh.