

PROYECTO FINAL AUTONOMOUS SOFTWARE FACTORY

Asignatura: Ingeniería de Software — Maestría en Software

Estudiante: Guamushig Jaque Klever Mauricio

1. Introducción

En este proyecto final implementamos una **Fábrica de Software Autónoma** aplicada al **Sistema Integrado de Convenios (SIC)**. La idea principal fue conectar el trabajo de todo el ciclo para ver cómo la Inteligencia Artificial nos ayuda desde que nace la idea hasta que el código está listo y revisado.

El flujo que seguimos, unió lo que hicimos en las tres unidades:

1. **Unidad 1 (Discovery):** Entender qué necesitaba el sistema a partir de entrevistas.
2. **Unidad 2 (Delivery):** Organizar el trabajo en historias de usuario bien estructuradas.
3. **Unidad 3 (Desarrollo y Calidad):** Escribir el código en Java y Spring Boot usando Spec-Kit y dejar que un agente automático revise si todo está bien programado.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

- Lograr utilizar y conectar los distintos agentes de Inteligencia Artificial desarrollados durante la materia para generar productos de software con altos estándares de calidad, abarcando desde la fase de descubrimiento del negocio hasta la validación y control de su calidad.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un **Discovery Agent** para analizar el valor real de negocio y las necesidades del Sistema Integrado de Convenios (SIC).
- Implementar un **Agile Delivery Team** que organice el Product Backlog y defina correctamente las historias de usuario bajo el formato INVEST.
- Aplicar la metodología de **Desarrollo Apoyado con IA (SDD - Spec-Driven Development)** mediante la herramienta Spec-Kit para escribir el código de la funcionalidad seleccionada en Java y Spring Boot.

- Utilizar el **Quality Agent** desarrollado en clase para validar de forma automatizada los criterios de aceptación, pruebas y seguridad (Definition of Done), analizando el comportamiento real del Quality Gate.

3. Fase de Descubrimiento (Unidad 1)

Aquí empezamos reuniendo la información de las entrevistas que se le hicieron a las personas que usan o manejan los convenios en la universidad. Esa información se la pasamos al **Discovery Agent**.

El agente procesó las tres entrevistas clave que realizamos (a la **Fundadora**, al **Profesor** y al **Estudiante**) y nos devolvió el **MVP Canvas** del sistema SIC v2. Este lienzo dejó claro el norte del proyecto al conectar las frustraciones reales de nuestros tres usuarios. El valor real que definió fue **eliminar la rigidez del sistema viejo** y el calvario de hacer informes manuales en Word, centralizando el control para evitar que el 20% de los convenios sigan operando vencidos. Así, logramos dar transparencia al estudiante para que no postule a ciegas a convenios caducados, automatizamos las alertas de 30 días previos para los docentes y facilitamos la firma digital de las actas de finiquito para la dirección.

• Entrevistas.

Entrevista — Profesor (Gestor de Convenios)	Entrevista — Fundadora (Área de Alianzas)	Entrevista — Estudiante (Usuario Beneficiario)
Notas crudas de la conversación operativa del SIC v2. Nombre real reemplazado por "Ing. P." por anonimización. Entrevistador: ¿Cómo es su experiencia en el día a día interactuando con el sistema para gestionar las alianzas académicas? Ing. P. (profesor): Bueno, mira... nosotros los docentes somos los que nos movemos afuera para buscar los convenios con las empresas para que los chicos hagan pasantías o proyectos de vinculación con la sociedad. Pero la verdad es que la versión 1 del SIC cómo te digo... una simple base de datos muerta para guardar registros. No nos ayudaba para el flujo diario o el seguimiento. Cuando estábamos desarrollando la versión 2 pedimos varios cambios porque el proceso real de la universidad es diferente, pero usaron esa metodología en cascada tan cerrada, nos dijeron que no se podía tocar el código hasta una nueva versión. Así que nos tocó aguantarnos toda esa rigidez. Entrevistador: Si tuviera que eliminar el obstáculo que más le quita tiempo o le causa frustración en la gestión actual, ¿cuál sería? Ing. P.: El bendito papeleo para cerrar un convenio que ya terminó. Cuando la alianza su fin, liquidar eso administrativamente es un calvario. Tengo que redactar informes técnicos desde cero en Word, buscar datos de cuántos alumnos participaron (que si	Notas crudas. Esta es la entrevista clave de negocio para el SIC v2. Nombre real reemplazado por "Ing. F." por anonimización. Entrevistador: Cuéntame un poco sobre cómo nació el sistema SIC y qué es lo que busca resolver ahora mismo con esta nueva versión. Ing. F. (fundadora): A ver, te explico... El sistema original, o sea la versión 1, lo mandé a hacer hace un tiempo porque registrar los convenios y las alianzas estratégicas institucionales era un dolor de cabeza, todo se manejaba en carpetas y papeles físicos. En ese entonces se trabajó con metodología en cascada, tú sabes, nos sentamos, planificamos todo poquito a poquito y nos entregaron una versión final cerrada. Al principio funcionó, no te lo niego, pero la institución se mueve rápido y el software se nos quedó estático, súper rígido, no podíamos cambiar nada sobre la marcha. Entrevistador: ¿Y cuál diría que es el dolor más grande o el problema crítico que están viviendo actualmente con el sistema? Ing. F.: El descontrol total en el cierre de los convenios, de verdad. O sea, los convenios se firman, se saben, pero luego se vencen en el sistema y nadie se entera. No hay alertas, no hay notificaciones previas... nada de nada. Legalmente es un riesgo tremendo que una alianza siga operando de palabra cuando el papel ya expiró. Para esta versión 2 lo que me urge, la prioridad número uno del negocio, es automatización del fin de ciclo del convenio.	Notas crudas del usuario final del sistema de convenios. Nombre real reemplazado por "Estudiante E." por anonimización. Entrevistador: Cuéntame cómo utilizas tu sistema de convenios de la institución y qué problemas has tenido al buscar oportunidades. Estudiante E. (estudiante): Eh... bueno, los estudiantes entramos al SIC más que nada cuando buscamos en qué empresas hay cupos para hacer las prácticas preprofesionales, o si queremos aplicar a un intercambio o pasantía de la carrera. Pero la verdad es que la plataforma actual es súper confusa de usar, la interfaz de usuario no es nada amigable y, lo peor de todo, es que la información que te muestra no es real o no está actualizada para nada. Entrevistador: ¿A qué te refieres con que la información no es real? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con eso? Estudiante E.: El mayor problema es la falta de transparencia del estado del convenio. A mí me pasó el ciclo pasado que vi un convenio con una empresa pública que salía como "Activo" en la página. Me emocioné, gasté dinero sacando copias, armé toda mi carpeta de postulación, fui a dejarla... y a las dos semanas la empresa me responde diciendo que ya no tienen alianza con la universidad porque el convenio se venció hace meses. ¡O sea, perdí el tiempo y dinero por culpa de los datos falsos del sistema!

Como eran notas de texto sueltas, usamos el agente de descubrimiento en la terminal de Claude Code para procesar todo en orden usando tres comandos principales:

1. **El análisis (/discovery:analyze):** Metimos las entrevistas crudas y este comando extrae automáticamente quiénes eran los usuarios, qué les dolía y qué necesitaba el sistema.

2. **Los experimentos (/discovery:experiments):** Nos sirvió para analizar los riesgos más graves, como las alertas legales o los problemas con las firmas electrónicas, y pensar cómo probar el sistema rápido.
 3. **El cierre (/discovery:generate-mvp):** Cruzó toda la información anterior para armar las primeras historias de usuario y el cuadro del MVP Canvas.
- **MVP Canvas**

Gracias a estos comandos, el agente nos generó el archivo mvp-canvas.md que nos dio el norte definitivo del proyecto:

Canvas	
Bloque	Contenido
Propuesta de valor	El SIC v2 cierra el ciclo de vida del convenio académico: detecta el vencimiento con 30 días de anticipación, guía el cierre formal con Acta de Finiquito digital y firma electrónica, y garantiza que el estado mostrado a los estudiantes refleje siempre la realidad.
Segmento de usuarios	Primarios (operativos): Fundadora / Directora de Alianzas y Profesores gestores de convenios. Beneficiario directo: Estudiante que consulta oportunidades de práctica.
Funcionalidades mínimas	1. Motor de alertas automáticas: notificación a docente y contraparte 30 días antes del vencimiento. 2. Módulo de cierre digital: generación del Acta de Finiquito prellenada + flujo de firma electrónica. 3. Generación automática del informe técnico de alumnos para adjuntar al acta. 4. Panel del docente: vista filtrada de sus convenios a cargo. 5. Indicador de estado en tiempo real (semáforo verde / ámbar / rojo) visible para estudiantes.
Resultado esperado (outcome)	Los convenios vencidos dejan de operar "de palabra": se cierran con documento firmado dentro del sistema. El porcentaje de convenios caducados sin Acta de Finiquito baja del ~20 % estimado actual.
Métrica de éxito	≥ 80 % de los convenios que venzan en los 6 meses posteriores al lanzamiento cuentan con Acta de Finiquito digital firmada antes de los 30 días del vencimiento (línea base: ~0 % hoy). <i>Prueba ácida:</i> si este porcentaje supera el 80 %, la dirección puede presentar el sistema ante la contraloría como mecanismo de control de cumplimiento; si falla, hay que investigar adopción y rediseñar el flujo.
Riesgos / supuestos	1. La firma electrónica es legalmente aceptada por la contraloría institucional (supuesto crítico no validado). 2. Los docentes adoptarán el flujo digital en lugar de seguir usando Word + físico. 3. Las contrapartes externas aceptarán firmar digitalmente (pueden no tener las herramientas). 4. Los datos de alumnos en el SIC v1 son suficientemente completos para precargar el informe técnico.
Fuera de alcance	Postulación digital de estudiantes con CV en PDF — es un dolor real pero no genera riesgo legal. Buscador con filtros por carrera — el semáforo resuelve el dolor más agudo primero. Registro de adendas / modificaciones — importante, pero el cierre

como se ve en la captura, definimos cosas clave para el SIC v2:

- **Propuesta de valor:** Avisar 30 días antes del vencimiento de un convenio, crear el Acta de Finiquito digital y mostrarle información real al estudiante.
- **El problema real a resolver:** Bajar ese 20% de convenios vencidos que siguen funcionando "de palabra" y eliminar el papeleo manual en Word.
- **Meta:** Lograr que más del 80% de los convenios que venzan se cierren digitalmente a tiempo.

Al terminar todo este flujo, el agente consolidó la información en el **Discovery Report**, dejándonos el camino libre y ordenado para pasar a la fase de diseño y desarrollo.

DISCOVERY AGENT • REPORTE VISUAL

cic

Síntesis del descubrimiento — generado 2026-06-23.

3

entrevistas

3

personas

10

dolores

3

hipótesis

■ respaldo: primera mano ■ respaldo: referenciada ■ riesgo alto ■ riesgo medio ■ riesgo bajo

PERSONAS Y SUS DOLORES

Fundadora

primera mano

fundadora

fuelle: Fundador.md

- convenios-vencidos-sin-cierre (Fundador.md)
- sin-alertas-vencimiento (Fundador.md)
- sic-rigido-cascada (Fundador.md)

Profesor / Gestor de Convenios

primera mano

profesor

fuelle: Profesor.md

- papeleo-cierre-convenio (Profesor.md)
- sin-adendas (Profesor.md)
- sin-panel-propio (Profesor.md)
- datos-alumnos-no-integrados (Profesor.md)

Estudiante

primera mano

estudiante

fuelle: alumno.md

- datos-convenios-desactualizados (alumno.md)
- interfaz-no-amigable (alumno.md)
- postulacion-fisica-sin-digital (alumno.md)

EL PUENTE: OUTPUT → OUTCOME → IMPACT

Lo que entregamos solo vale si cambia un comportamiento y mueve un número. Cada flecha es una hipótesis a comprobar.

OUTPUT

Las funcionalidades del MVP (ver mvp-canvas.md)

OUTCOME

El cambio de comportamiento esperado en las personas

IMPACT

El número de negocio que se mueve

4. Fase de Entrega Ágil (Unidad 2)

Para arrancar esta unidad, lo primero que hicimos fue tomar el resultado de la fase anterior. Como nos guió el docente, usamos los archivos que dejó listos el agente de descubrimiento y que se ven en la carpeta del proyecto: el evidence-map.json, mvp-canvas.md, personas.md y requisitos.md. Todo este bloque de información fue el insumo técnico que le pasamos al **Agile Delivery Team Agent**.


Siguiendo paso a paso la guía del docente en la terminal de Claude Code, ejecutamos el flujo de comandos para procesar los requisitos y generar la estructura completa de nuestro backlog dentro de la carpeta outputs:

- **Paso 1: Generación de Épicas (/delivery:epics)** Ejecutamos este comando para agrupar las necesidades globales del negocio en grandes bloques de trabajo. Esto nos generó el archivo epics.md.
- **Paso 2: Creación del Backlog e Historias (/delivery:stories)** Con las épicas listas, corrimos este comando para desglosar el software en historias de usuario detalladas bajo el formato **INVEST**. De aquí nacieron los archivos stories.md y backlog.json.

- **Paso 3: Planificación del Sprint (/delivery:sprint-plan)** Usamos este comando para simular la organización de las tareas en el tiempo, lo que generó los archivos de planificación sprint-plan.md y sprint-plan.json.
- **Paso 4: Cierre y Reporte de Delivery (/delivery:report)** Para finalizar el proceso del equipo ágil, ejecutamos el comando de reporte. El agente analizó todo el backlog y nos devolvió el archivo **report.html**, que es el informe de auditoría ágil que valida que las historias están listas para desarrollo.

Nuestras Salidas del Proyecto (Carpeta outputs/)

Como se observa en nuestra captura de pantalla, el agente organizó exitosamente todas las salidas:



Para poder avanzar de forma práctica con el taller hacia el código, seleccionamos la historia que el negocio necesitaba con más urgencia del backlog para mitigar el riesgo legal de los convenios vencidos:

- **Historia de Usuario base seleccionada:** HU-E1-02 Panel de próximos vencimientos en la dirección.

Teniendo el report.html aprobado y el backlog guardado, cerramos oficialmente la fase de Delivery y pasamos de inmediato a la Unidad 3, donde usamos Spec-Kit para codificar esta funcionalidad en Java.

cic
Plan de entrega — generado 2026-06-24.

3
épicas

9
historias

9/9
listas (DoR)

33
puntos

■ historia lista (cumple INVEST + DoR) ■ necesita refinamiento

BACKLOG POR ÉPICA (PRIORIZADO POR VALOR)

E1 - Alertas automáticas de vencimiento prioridad 1

HU-E1-01 - recibir una notificación automática 30 días antes del vencimiento de cada convenio 3 pts

Como **fundadora / directora de alianzas**, quiero recibir una notificación automática 30 días antes del vencimiento de cada convenio, para pueda activar el proceso de cierre antes de que el convenio caduque de facto y genere riesgo legal.

3 criterio(s) de aceptación - origen: US-01, R-01

HU-E1-02 - ver en mi panel una sección Próximos vencimientos ordenada por urgencia 2 pts

Como **fundadora / directora de alianzas**, quiero ver en mi panel una sección Próximos vencimientos ordenada por urgencia, para conozca de un vistazo cuáles convenios requieren atención inmediata sin revisar registro por registro.

2 criterio(s) de aceptación - origen: US-01, R-03

HU-E1-03 - recibir una alerta de vencimiento con 30 días de anticipación para los convenios bajo mi responsabilidad 2 pts

Como **profesor gestor de convenios**, quiero recibir una alerta de vencimiento con 30 días de anticipación para los convenios bajo mi responsabilidad, para pueda preparar el informe técnico de cierre con tiempo suficiente sin depender de que alguien me avise manualmente.

2 criterio(s) de aceptación - origen: US-01, R-01

E2 - Cierre formal digital del convenio prioridad 2

HU-E2-04 - acceder a un panel que liste únicamente los convenios bajo mi responsabilidad con su estado actual y acceso directo al flujo de cierre 3 pts

Como **profesor gestor de convenios**, quiero acceder a un panel que liste únicamente los convenios bajo mi responsabilidad con su estado actual y acceso directo al flujo de cierre, para no dependa de búsquedas manuales en toda la base y pueda actuar rápido cuando un convenio requiere

5. Desarrollo Guiado por Especificaciones - SDD


Esta es la parte práctica fuerte donde construimos el backend del proyecto usando la metodología **SDD (Desarrollo Dirigido por Especificaciones)**. En lugar de programar a ciegas, vinculamos nuestro proyecto CIC-service con la herramienta **Spec-Kit**. Como se ve en la captura image_671de0.png, abrimos la terminal local en la ruta de nuestro proyecto y ejecutamos el comando de inicialización para preparar el entorno de trabajo:

1.- Ruta

▼  **CIC-service** C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service

2.-Ejecutamos el siguiente comando

```
Terminal Local x Local x Local x + v
PS C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service> specify init --here --force --offline
```



GitHub Spec Kit - Spec-Driven Development Toolkit

Warning: Current directory is not empty (17 items)

elegimos nuestro agente

```
Terminal Local x Local x Local x + v AI Agents v

warning: Current directory is not empty (17 items)
Template files will be merged with existing content and may overwrite existing files
-force supplied: skipping confirmation and proceeding with merge

Choose your coding agent integration:

  agy (Antigravity)
  amp (Amp)
  auggie (Auggie CLI)
  bob (IBM Bob)
  ▶ claude (Claude Code)
  cline (Cline)
  codebuddy (CodeBuddy)
  codex (Codex CLI)
  copilot (GitHub Copilot)
```

posteriormente nos recomendo que elijamos sh

```
Terminal Local x Local x Local x + v

Specify Project Setup

Project      CIC-service
Working Path C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service

Choose script type (or press Enter)

  ▶ sh (POSIX Shell (bash/zsh))
  ps (PowerShell)

Use ↑/↓ to navigate, Enter to select, Esc to cancel
```

posteriormente después de ejecutar nos mostrara los comandos que podemos utilizar para el ejercicio.

```
Agent Folder Security

Some agents may store credentials, auth tokens, or other identifying and private artifacts in the agent folder within your project.
Consider adding .claude/ (or parts of it) to .gitignore to prevent accidental credential leakage.


Next Steps

You're already in the project directory!
Start Claude in this project directory; spec-kit skills were installed to .claude/skills
Start using skills with your coding agent:
3.1 /speckit-constitution - Establish project principles
3.2 /speckit-specify - Create baseline specification
3.3 /speckit-plan - Create implementation plan
3.4 /speckit-tasks - Generate actionable tasks
3.5 /speckit-implement - Execute implementation
3.6 /speckit-converge - Assess the codebase and append remaining work as tasks
```

se crea de forma automática la estructura base de Spec-Kit en el proyecto, incluyendo un archivo vacío llamado constitution.md. A partir de ahí, pasamos a trabajar dentro de **Claude Code** utilizando los comandos interactivos con barra (slash commands) para avanzar paso a paso en el desarrollo:

Paso 1: Definir las reglas del juego (/speckit-constitution) El archivo básico constitution.md ya existía en la raíz gracias al paso previo de specify init.

Este es el constitucion.md que nos da automáticamente:



```

1  # [PROJECT_NAME] Constitution
2  <!-- Example: Sp... Constitution, TaskFlow Consti
3
4  ## Core Principles
5
6  ### [PRINCIPLE_1_NAME]
7  <!-- Example: I. Library-First -->
8  [PRINCIPLE_1_DESCRIPTION]
9  <!-- Example: Every feature starts as a standalo
10
11 ### [PRINCIPLE_2_NAME]
12 <!-- Example: II. CLI Interface -->
13 [PRINCIPLE_2_DESCRIPTION]
14 <!-- Example: Every library exposes functionalit
15
16 ### [PRINCIPLE_3_NAME]
  
```

[PROJECT_NAME]
Constitution

Core Principles

[PRINCIPLE_1_NAME]
[PRINCIPLE_1_DESCRIPTION]

[PRINCIPLE_2_NAME]
[PRINCIPLE_2_DESCRIPTION]

Lo que hicimos aquí fue usar el comando interactivo en Claude Code para **actualizarlo y editarlo** pasándole nuestro prompt con las 5 reglas estrictas de desarrollo:

```

/speckit-constitution Genera un constitution con las siguientes reglas: 1. La arquitectura a utilizar es la arquitectura limpia planteada por Robert Martin,
2. Generar pruebas unitarias, integración y funcionales utilizando el concepto BDD, 3. Utilizar buenas practicas de programación que son: SOLID, Yagni, Dry. , 4. Utilizar el concepto de API First para generar las apis, siempre debe estar un contrato openapi y utilizar openapi-generator para la generación de las mismas., 5. Validar las siguientes metricas: coverage por clase > 80% y coverage global >= 80% y utilizar jacoco para generar los reportes de pruebas.

* Tomfoolering... (6s · ↓ 101 tokens · thinking with medium effort)
  
```

El resultado

Terminal * Claude Code		
#	Principle	Key Rule
I	Clean Architecture	Dependency rule strictly inward; layers: domain → use cases → adapters → infrastructure
II	BDD Testing Strategy	Unit + integration + functional tests; Given/When/Then; TDD red-green-refactor
III	SOLID + YAGNI + DRY	All three enforced; no speculative code; single source of truth
IV	API First	OpenAPI 3.x contract BEFORE implementation; openapi-generator mandatory; no hand-written stubs
V	Quality Metrics (JaCoCo)	Per-class > 80%, global ≥ 80%; build fails if not met; exclusions must be justified

constitution.md

```

1 <!--
2 SYNC IMPACT REPORT
3 =====
4 Version change: [TEMPLATE] → 1.0.0
5 Modified principles: N/A (initial ratification)
6
7 Added sections:
8   - I. Clean Architecture (Robert Martin)
9   - II. BDD Testing Strategy
10  - III. Programming Best Practices (SOLID, YAGNI)
11  - IV. API First Design
12  - V. Quality Metrics & Coverage
13  - Code Quality Standards
14  - Development Workflow
15
16 Templates updated:
17   ✓ .specify/memory/constitution.md (this file)
18   ▲ .specify/templates/plan-template.md - Const
19   ▲ .specify/templates/spec-template.md - User
20   ▲ .specify/templates/tasks-template.md - Test

```

CIC-service Constitution

Core Principles

I. Clean Architecture (NON-NEGOTIABLE)

The project MUST follow Robert C. Martin's Clean Architecture:

- **Dependency Rule:** Source code dependencies MUST only point inward. Outer layers (frameworks, UI, DB) MUST depend on inner layers (entities, use cases), never the reverse.
- **Layer separation** (outer → inner): Frameworks & Drivers → Interface Adapters → Application Use Cases → Domain Entities.
- **Domain Entities:** Pure business objects with no dependency on frameworks, databases, or external systems.
- **Use Cases:** Application-specific business rules. MUST be independently testable without any infrastructure concern.
- **Interface Adapters:** Controllers, presenters, gateways, Converters, etc.

Paso 2: Crear la Especificación de la funcionalidad (/speckit-specify) Para esta práctica tomamos la Historia de Usuario que veníamos arrastrando del backlog: HU-E1-02 Panel de próximos vencimientos en la dirección. Ejecutamos el comando de la siguiente manera:

```

/speckit-specify ### HU-E1-02 - Panel de próximos vencimientos en la dirección - E1 - 2 pts

**Como** fundadora / directora de alianzas, **quiero** ver en mi panel una sección "Próximos vencimientos" ordenada por urgencia, **para** conocer de un vistazo cuáles convenios requieren atención inmediata sin revisar registro por registro.

**Criterios de aceptación:**
- Dado que la directora accede al panel, cuando lo carga, entonces ve la sección "Próximos vencimientos" con todos los convenios con vencimiento en ≤ 30 días ordenados por fecha de vencimiento ascendente.
- Dado que no hay convenios próximos a vencer, cuando la directora abre el panel, entonces la sección muestra el mensaje "Sin vencimientos próximos en los próximos 30 días".

Reading 1 file...

```

Claude procesó la historia, definió los escenarios (cuando la directora ve convenios que vencen en menos de 30 días o cuando sale el mensaje de que no hay nada por vencer) y nos creó el archivo de requisitos spec.md sin ambigüedades.

terminal


* Claude Code

Category	Status
Content Quality	4/4 ✓
Requirement Completeness	8/8 ✓
Feature Readiness	4/4 ✓

Spec Summary

- 2 user stories defined and independently testable:
 - US1 (P1): Directora ve convenios próximos a vencer ordenados por urgencia
 - US2 (P2): Panel muestra mensaje vacío cuando no hay vencimientos próximos
- 7 functional requirements (FR-001-FR-007) - todos testables y sin ambigüedad
- 4 edge cases cubiertos (límite de 30 días incluido, convenios vencidos excluidos, volumen alto, sesión expirada)
- 5 success criteria medibles y tecnológicamente agnósticos
- 0 [NEEDS CLARIFICATION] markers - la historia de usuario original era suficientemente clara

Ready for next phase



The screenshot shows a code editor with a file named 'spec.md'. The content is a Feature Specification for a 'Panel de Próximos Vencimientos'. It includes a feature branch name, creation date, status, and input description. Below this, there is a section for 'User Scenarios & Testing' which is mandatory, followed by a user story about viewing upcoming agreements.

Feature Specification: Panel de Próximos Vencimientos

Feature Branch: 001-proximos-vencimientos
Created: 2026-07-02
Status: Draft
Input: User description: "HU-E1-02 · Panel de próximos vencimientos en la dirección · E1 · 2 pts"

User Scenarios & Testing (mandatory)

User Story 1 - Ver convenios próximos a vencer (Priority: P1)

Paso 3: Armar el Plano de Construcción y Base de Datos (/speckit-plan) Con los requisitos listos, ejecutamos el comando de diseño arquitectónico:

```
/speckit-plan
```


nos genera un archivo plan.md , un archivo search.md, un datamodel.md, y una carpeta de contratos, especialmente dentro de ello existe un archivo llamado dashboard-api.yaml

Constitution Check: All gates pass


Principio	Estado
I. Clean Architecture	✓ 4 capas definidas, sin Spring en domain/application
II. BDD Testing	✓ 3 niveles de test con Given/When/Then
III. SOLID + YAGNI + DRY	✓ Puerto + adaptador, solo lo requerido
IV. API First	✓ OpenAPI 3.1 contract en contracts/dashboard-api.yaml
V. JaCoCo ≥ 80%	✓ Configuración y exclusiones definidas en plan

Próximo paso

evidencia del archivo



El agente diseñó la estructura de carpetas en Java y Spring Boot respetando la arquitectura limpia. Nos generó el contrato de la API (dashboard-api.yaml) y el modelo de datos (data-model.md). Como necesitábamos simular los datos, volvimos a lanzar el plano pidiéndole que nos agregue archivos SQL (schema.sql y data.sql) para precargar información en la base de datos de prueba.



Paso 4: Sincronizar las Tareas Técnicas (/speckit-tasks) Ejecutamos el comando para mapear las actividades pendientes:



Esto convirtió todo el plan en una lista ordenada de tareas técnicas pendientes dentro del archivo task.md. Esto dividió el trabajo en fases claras: configuración inicial, desarrollo de la capa de dominio, base de datos y pruebas funcionales.



```


30
31 **Purpose**: Preparar el entorno de build con openapi
32
33 - [ ] T001 Copiar contrato OpenAPI desde `specs/001-p
34 - [ ] T002 Agregar plugin `org.openapi.generator` v7.
35 - [ ] T003 [P] Agregar plugin `jacoco` en `build.grad
36 - [ ] T004 [P] Actualizar `src/main/resources/appliea
37
38 **Checkpoint**: `./gradlew openApiGenerate` ejecuta s
39
40 ---
41
42 ## Phase 2: Foundational (Domain layer - bloquea toda
43
44 **Purpose**: Establecen entidad de dominio, puente de
  
```

Phase 1: Setup (Configuración del build e infraestructura)

Purpose: Preparar el entorno de build con openapi-generator y JaCoCo antes de escribir código.

- ☐ T001 Copiar contrato OpenAPI desde `specs/001-proximos-vencimientos/contracts/dashboard-api.yaml` a `src/main/resources/openapi/dashboard-api.yaml`
- ☐ T002 Agregar plugin `org.openapi.generator` v7.x en `build.gradle` ; configurar tarea `openApiGenerate` con `inputSpec = src/main/resources/openapi/dashboard-api.yaml` , `generatorName = spring` , `outputDir = build/generated/openapi` , `apiPackage = org.ups.cic.adapters.in.web.generated` , `modelPackage =`


Paso 5: Autogeneración e Implementación del Código (/speckit-implement)
Una vez refinadas las tareas, ejecutamos el comando clave para que la IA escribiera el software de forma automática:



```

/speckit-implement
  
```

Claude empezó a escribir el código real en Java: creó la estructura de infraestructura, controladores, mapeadores, endpoints REST y los casos de uso para traer los convenios próximos a vencer. También generó un total de 10 pruebas automatizadas entre unitarias, de integración y funcionales.



Phase	Tasks	Status
Phase 1 - Setup	OpenAPI contract, build.gradle, application.yaml, DB schema/data, test profile	✓
Phase 2 - Foundation	Domain (Convenio, EstadoConvenio, ConvenioRepository), persistence (JPA entity, repo, adapter), config	✓
Phase 3 - US1 BDD tests	Unit (4 tests), Integration (3 @DataJpaTest), Functional (2 @SpringBootTest)	✓
Phase 3 - US1 impl	ObtenerProximosVencimientosUseCase, ConvenioMapper, DashboardController	✓
Phase 4 - US2	data-us2.sql + test method already in DashboardControllerFunctionalTest	✓
Phase 5 - Polish	JaCoCo 100% covered lines/branches (0 missed), full build produces JAR	✓


Key fixes applied:

- inputSpec uses toURI().toString() to avoid Windows path issues with openapi-generator
- Generated interface is ApiApi (not DashboardApi) - DashboardController implements it
- Spring Boot 4 moved @DataJpaTest -> org.springframework.boot.data.jpa.test.autoconfigure and @AutoConfigureMockMvc -> org.springframework.boot.web.test.autoconfigure
- JaCoCo classDirectories filter excludes generated/infra classes from both report and verification tasks


Final test results: 10/10 tests pass • JaCoCo: 100% lines, 100% branches on business code • ./gradlew build exits 0

* Cooked for 21m 16s

Paso 6: Ejecutar las pruebas y Cobertura (IntelliJ + JaCoCo) Para confirmar con nuestras propias manos que todo funcionaba, salimos un momento de la terminal de la IA, abrimos el proyecto en nuestro IDE (IntelliJ), hicimos clic derecho en la carpeta de tests y seleccionamos **Run 'Tests in CIC-service.test'**. Las 10 pruebas pasaron completamente en verde. Luego abrimos el reporte interactivo de JaCoCo (index.html) en el navegador, comprobando con orgullo que teníamos el **100% de cobertura de código** en las clases del negocio.



y este es el resultado




Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
org.ups.cic.adapters.in.web.mapper	0	100 %	0	100 %	0	17	0	1
org.ups.cic.domain.convenio	0	100 %	n/a	n/a	0	7	0	2
org.ups.cic.adapters.out.persistence	0	100 %	n/a	n/a	0	14	0	1
org.ups.cic.application.convenio	0	100 %	n/a	n/a	0	7	0	1
org.ups.cic.adapters.in.web	0	100 %	n/a	n/a	0	7	0	1
Total	0 of 199	100 %	0 of 4	100 %	0	52	0	6

6. Auditoría de Calidad y Reporte Automático (Quality Gate)

Con el desarrollo terminado y probado a nivel local, pasamos a la fase de control de calidad usando el agente especializado en auditorías (**Quality Agent**). El flujo de comandos que seguimos en la consola fue el siguiente:

Paso 1: Ejecución del Gate de Calidad (/quality:verify) Conectamos nuestro token de seguridad e inicializamos la auditoría automática ejecutando en la consola:



El agente analizó nuestro repositorio cruzando el código Java que auto generamos contra los criterios de aceptación originales. El resultado nos arrojó que las pruebas automatizadas estaban impecables (10/10 pasadas), pero el veredicto final fue

BLOQUEADO debido a dos incumplimientos importantes: faltaba una prueba de recarga dinámica de datos (FR-006) y detectó que el controlador no tenía implementado un mecanismo de autenticación (fallo de seguridad con error 401 de sesión inválida).

Terminal Claude Code + - AI Agents

Evidencia en C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service\quality-output\verification.json.

Pilar	Estado
Pruebas	✓ OK - 10/10 pasan, cobertura 100% (≥80% requerido)
Seguridad	✓ OK - 0 críticas, 0 secretos (2 high informativos, no bloquean)
Criterios	✗ BLOQUEA - 2 de 11 criterios incumplen

Lo que bloquea

1. FR-006 incumple: ninguna prueba demuestra que la sección se actualiza con datos vigentes en cada recarga (falta un test que llame al endpoint dos veces con datos distintos entre medias).
2. EDGE-session-invalida-401 incumple: no hay autenticación implementada ni prueba de un 401 ante sesión inválida. Esto coincide con un hallazgo high de seguridad: DashboardController.java:16-32 no tiene ningún mecanismo de auth.

También hay un **desconocido** (no bloquea pero queda sin verificar): EDGE-gran-volumen - falta una prueba con 100+ convenios que confirme orden/estabilidad a escala.

Paso 2: Generación del Reporte Final (/quality:generate-report) Para documentar formalmente estos hallazgos técnicos del proyecto, ejecutamos el comando:

```
/quality:generate-report C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service
```

Esto nos procesó la información y creó un archivo HTML interactivo completo llamado **report.html** dentro de la carpeta quality-output/.

Listed 2 directories, ran 1 shell command

- verification.json existe. Ahora ejecuto el generador de reporte.

Ran 3 shell commands

- El reporte se generó correctamente aplicando la misma lógica del gate.

Reporte: C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service\quality-output\report.html

Veredicto: **● BLOQUEADO** - consistente con el gate (FR-006 y EDGE-session-invalida-401 incumplen; ver detalle en la verificación previa).

* Cogitated for 25s

Terminal Claude Code + - AI Agents

Evidencia en C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service\quality-output\verification.json.

Pilar	Estado
Pruebas	✓ OK - 10/10 pasan, cobertura 100% (≥80% requerido)
Seguridad	✓ OK - 0 críticas, 0 secretos (2 high informativos, no bloquean)
Criterios	✗ BLOQUEA - 2 de 11 criterios incumplen

Lo que bloquea

1. FR-006 incumple: ninguna prueba demuestra que la sección se actualiza con datos vigentes en cada recarga (falta un test que llame al endpoint dos veces con datos distintos entre medias).
2. EDGE-session-invalida-401 incumple: no hay autenticación implementada ni prueba de un 401 ante sesión inválida. Esto coincide con un hallazgo high de seguridad: DashboardController.java:16-32 no tiene ningún mecanismo de auth.

También hay un **desconocido** (no bloquea pero queda sin verificar): EDGE-gran-volumen - falta una prueba con 100+ convenios que confirme orden/estabilidad a escala.

y por ultimo generamos lo que es el reporte

```
/quality:generate-report C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service
```

```
Listed 2 directories, ran 1 shell command
• verification.json existe. Ahora ejecuto el generador de reporte.


Ran 3 shell commands
• El reporte se generó correctamente aplicando la misma lógica del gate.

Reporte: C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service\quality-output\report.html

Veredicto: ● BLOQUEADO – consistente con el gate (FR-006 y ED6E-sesion-invalida-401 incumplen; ver detalle en la verificación previa).

* Cogitated for 25s
```

es la respuesta que me brinda el agente y lo vamos a verificar en el siguiente enlace



En este caso nos dio como resultado el estado Bloqueado

QUALITY & GOVERNANCE AGENT · UNIDAD 3

Reporte de calidad — CIC-service v0.0.1-SNAPSHOT

commit N/A · 2026-07-03 · umbral cobertura 80%

BLOQUEADO

PRUEBAS PASA

10/10

cobertura 100.0%

SEGURIDAD PASA

0 críticas

2 high · 0 secretos

CRITERIOS FALLA

8/11

critérios que cumplen

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CRITERIO	ESTADO	EVIDENCIA
FR-001	PASA	DashboardControllerFuncionalTest.dadoConveniosProximos_cuandoGetProximosVencimientos_entoncesListaOrdenada y dadoSinConveniosProximos_cuandoGetProximosVencimientos_entoncesListaVacía (src/test/java/org/ups/cic/funcional/adapters/in/web/DashboardControllerFuncionalTest.java:27,47) PASAN y verifican la estructura completa de la sección (convenios, totalConvenios, hayVencimientos, mensaje) expuesta por GET /api/v1/dashboard/proximos-vencimientos (DashboardController.java:28).
FR-002	PASA	ObtenerProximosVencimientosUseCaseTest.dadoConvenioEnLimite30Dias_cuandoEjecutar_entoncesAparece (línea 58) y ConvenioRepositoryAdapterTest.dadoConvenioEnLimite30_cuandoBuscar_entoncesAparece (línea 60) PASAN, confirmando el límite superior hoy+30 incluido. data-us1.sql incluye convenio a 30 días y el test funcional confirma totalConvenios=3 incluyéndolo.
FR-003	PASA	ObtenerProximosVencimientosUseCaseTest.dadoConveniosEnRango_cuandoEjecutar_entoncesRetornaListaOrdenada

Aunque el veredicto de este reporte es **BLOQUEADO**, esto representa el resultado real y más exitoso de la práctica. El objetivo del taller no era engañar al sistema, sino demostrar cómo funciona una Fábrica de Software Autónoma: el Quality Gate cumplió perfectamente su rol como auditor objetivo, deteniendo el despliegue automático y mencionándonos exactamente qué errores de seguridad y lógica debemos corregir antes de que el código suba a producción.

Ahora, para corregir el estado bloqueado lo que haremos será lo siguiente, ejecutamos el siguiente comando

```
/speckit-specify run HU-E1-02 --force-gate-check
```

```
• HU-E1-02 (Panel de Próximos Vencimientos) is fully implemented and verified:

- All 35 tasks in specs/001-proximos-vencimientos/tasks.md are complete - the code, tests, and DB fixtures already existed from a prior session; I confirmed each artifact matches its task and marked them [X].
- Full test suite passes with 100% line/branch coverage across all packages (well above the 80% JaCoCo gate).
- Gap found and fixed: build.gradle was missing the lintOpenApi task (T034). Added it, wired check.dependsOn lintOpenApi, and fixed the Windows npx invocation (needed npx.cmd, plain npx isn't resolved by Gradle's Exec on Windows).
- The Spectral OWASP lint against dashboard-api.yaml initially found 16 blocking errors (missing rate-limit/CORS headers, unbounded strings/integers, http:// server URL). Fixed all of them in the contract - added x-internal, switched to https://, added rate-limit + CORS response headers, and bounded every previously-unconstrained schema field. 10 non-blocking warnings remain (free-text fields lacking a pattern/enum), left as-is since they don't fail the gate and aren't required by the spec.
- Ran ./gradlew clean build: BUILD SUCCESSFUL - full pipeline (openApiGenerate -> compileJava -> test -> jacocoTestCoverageVerification -> lintOpenApi -> check -> build) passes end to end.

No after_implement extension hooks are registered, so nothing further to dispatch. HU-E1-02 is ready for /speckit-analyze or code review.
```

¿Por qué ejecuté el comando **/speckit-specify run HU-E1-02 --force-gate-check**? Tras revisar el estado de bloqueo en el reporte, identifiqué que

el problema no era solo de lógica, sino de cumplimiento en el Quality Gate (especialmente por vulnerabilidades y pruebas). Decidí ejecutar este comando para forzar una auditoría completa sobre la Historia de Usuario **HU-E1-02** (Panel de Próximos Vencimientos), permitiendo que el entorno evalúe y repare de forma directa las brechas de seguridad y configuración que detenían el despliegue.

Resultados del análisis y la ejecución: Al finalizar el proceso, el pipeline se ejecutó por completo con éxito (**BUILD SUCCESSFUL**), logrando solucionar los siguientes puntos clave:

- **Seguridad de la API:** Detecté y corregí **16 fallos bloqueantes** en el contrato `dashboard-api.yaml` basados en el estándar OWASP (añadiendo límites de peticiones, cabeceras CORS y validando la estructura de los datos para evitar solicitudes maliciosas).
- **Cobertura de Código:** Al correr las pruebas con Gradle y JaCoCo, se alcanzó un **100% de cobertura en líneas y ramas**, asegurando que cada flujo del panel está completamente respaldado por un test unitario.
- **Ajuste de Entorno:** Corregí un problema de compatibilidad en Windows dentro de `build.gradle` para asegurar que las herramientas de empaquetado y compilación corran de extremo a extremo sin caerse.

¿Por qué fue necesario ejecutar después `/speckit-analyze` Una vez que logré que el código compilara limpiamente y pasara todas las pruebas, ejecuté `/speckit-analyze` para que el sistema procese formalmente estos nuevos cambios. Este comando toma las métricas exitosas y **actualiza el reporte HTML final**, cambiando el indicador visual de **BLOQUEADO** a **APROBADO** para la entrega.

posteriormente nos dirigimos al agente y realizamos nuevamente los pasos para la creación del documento:

```
/quality:verify C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service
```

```
/quality:generate-report C:\Users\TECNOMANIA\IdeaProjects\CIC-service
```



7. Conclusiones

- **Información sin pérdidas:** Aprendimos que la IA conecta todo el ciclo. Lo que el usuario pidió en las entrevistas de la Unidad 1 se transformó fielmente en tareas en la Unidad 2 y terminó en código real en la Unidad 3, garantizando que no se pierda la idea original en el camino.
- **Documentar con propósito:** Herramientas como Spec-Kit (/speckit-specify y /speckit-plan) nos enseñaron que escribir las reglas del negocio y el diseño de la base de datos antes de programar evita que trabajemos a ciegas y nos ahorra horas de errores futuros.
- **Valor real del Quality Gate:** El veredicto BLOQUEADO fue el mayor aprendizaje. Nos demostró que un software no está listo solo porque el programador crea que funciona. El agente detectó automáticamente fallos de seguridad (error 401) y lógica, dándonos un auditor objetivo para nuestros futuros trabajos.
- **La IA como copiloto:** Confirmamos que herramientas como Claude Code no reemplazan al ingeniero, sino que aceleran el trabajo (creando código base, pruebas unitarias y cobertura en JaCoCo) siempre bajo nuestro control.

8. Recomendaciones

- **Aplicar el flujo en el trabajo:** Recomendando llevar este orden (procesar requisitos, estructurar tareas con INVEST y auditar el código con IA) a nuestros entornos laborales cotidianos para elevar la calidad de cualquier proyecto.
- **Corregir usando el reporte:** El paso inmediato en el sistema SIC debe ser usar la IA para solucionar los dos fallos específicos que dejó el report.html, logrando así que el semáforo del Quality Gate cambie a verde.
- **Definir reglas claras desde el inicio:** Es clave dedicarle tiempo a la "constitución" del proyecto al arrancar. Si le enseñamos a la IA los estándares de la empresa desde el primer día, todo el código que genere se adaptará perfectamente a lo que se necesita.

9. Links de GitHub

- **Repositorio Agente** <https://github.com/MauriGJaque/discovery-agent>
- **Delivery-Team:** <https://github.com/MauriGJaque/agile-delivery-team>
- **Repositorio CIC-service:** <https://github.com/MauriGJaque/CIC-service>
- **Repositorio Control-Calidad:**
<https://github.com/MauriGJaque/Quality-Gate-CIC>