REGLAMENTO TÉCNICO – CATEGORÍA AX

Las siguientes especificaciones tienen por objeto permitir cambios limitados en las motocicletas admitidas en la categoría AX, la finalidad de este reglamento será dar claridad sobre la categoría y poner límites en las modificaciones permitidas

TODO AQUELLO QUE NO ESTÁ AUTORIZADO Y PRECISADO EN ESTE REGLAMENTO ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO.

Las motocicletas permitidas dentro de la categoría corresponden exclusivamente a la referencia AX de diversas marcas Suzuki, akt, bronco, jiailing. seiki, y para los fines de su regulación se entenderían como motociclista Turismo mejorado, (no se admite el uso de las motocicletas Yamaha RX100, Axis, Jog, V80, Kawasaki sport, gt, Suzuki FR, Kawasaki Magic, entre otras), se admite el uso de motocicletas Suzuki AX 115 siempre y cuando cumpla las especificaciones contenidas en el presente anexo.

La apariencia de la motocicleta en su integridad deberá ser la forma homologada y producida originalmente por el fabricante esto incluye el sistema de escape. sol se permitirá la eliminación de partes o accesorios aquí descritos

Será obligatoria la revisión de las motocicletas luego de cada competencia.

1. Especificaciones de edad

Edad mínima 15 años, la edad mínima se contará a la fecha de la valida que desee participar. Categoría Inicio.

2. Especificaciones técnicas

2.1. Cilindraje

Al realizar la verificación del cilindraje de la motocicleta, esta deberá estar dentro del parámetro establecido a través del presente reglamento, se permitirá una cilindrada máxima de 116.9 cc.

2.2. Neumáticos

Libre elección.

2.3. Culata

Debe ser la parte original equipada y homologada para la línea de motos AX relacionadas al inicio de la presente especificación técnica, se permite modificaciones sobre ella, el empaque de la culata puede ser cambiado en su espesor, pero siempre deberá llevarlo.

2.4. Cilindro

Debe ser el cilindro originalmente equipado para la referencia de moto AX, se podrá utilizar cilindros genéricos, pero fabricados y homologados para la referencia específica de la Motocicleta, se permite modificaciones sobre el cilindro original como rebajar en su parte inferior y superior.

2.5. Pistón

Debe ser pistón original de la línea AX115, se podrá utilizar pistones genéricos, pero fabricados y homologados para la referencia específica de la Motocicleta AX115, se podrá modificar la altura del pistón si el cilindro se ha modificado en su parte superior o inferior, no se podrá cambiar la altura del bulón o pasador del pistón.

2.6. Anillos

Se pueden usar de cualquier marca que sean compatibles con la referencia.

2.7. Biela

Se podrá usar biela de Suzuki AX115 o de Yamaha RX115, original o genérica.

2.8. Cigüeñal

Debe usarse siempre el cigüeñal original de AX100 con carrera original de 50 mm, o el cigüeñal original de AX115 con carrera original de 52 mm,se permite balancear, asi como instalar insertos internos para comprender el carácter, pero el carácter deberá conservar su medida original, no se podrá ni ampliar, ni reducir.

No se permite el uso de cigüeñales con carrera diferente a las especificadas en el reglamento, esta debe ser siempre de 50 mm o 52 mm estrictamente.

2.9. Caja de Cambios y transmisión

Original sin ninguna transformación o brillados de sus piezas, la palanca de cambios puede ser original o genérica y adecuada al tamaño del pie del piloto.

2.10. Clutch o embrague

Debe ser el conjunto original, pero se podrá mejorar aumentando su capacidad en discos y aligerar de peso sus partes, así mismo el piñón de toma del clutch al cigüeñal podrá ser aliviado o rebajado siendo el original.

2.11. Sistema de Frenos

Serán utilizados los sistemas de freno de disco originales o genéricos que se encuentran en el mercado para la línea de motocicletas AX en cualquier marca y así mismo los sistemas de freno de disco de Yamaha RX115, respetando el diámetro original del disco y las especificaciones técnicas originales.

La bomba del freno de disco y el depósito de líquido de frenos debe ser la parte originalmente equipada para cada uno de los sistemas admitidos,la manguera de freno puede ser modificada para encontrar mejor presión, el caliper o mordaza debe ser la original de los sistemas aprobados al usar.

La palanca del freno trasero debe ser la que se encuentra originalmente elaborada para las motocicletas de la línea AX

2.12. Manubrio y controles manuales

El manubrio será de libre elección y se puede sustituir por uno más liviano o genérico, los controles manuales pueden ser reubicados, el acelerador puede modificarse.

Las maniguetas de embrague y freno se pueden cambiar. Deben estar siempre con su forma integral, pueden ser retráctiles.

La motocicleta debe estar equipada con un interruptor “RUN” de apagado funcional montado en el manubrio

2.13. Carburador

Podrá usarse el carburador original de la línea de motocicletas AX en cualquier marca o el de la línea de motocicletas Yamaha RX115, se permite trucaje sobre sus partes originales.

Se prohíbe el uso de carburadores de motocicletas racer o diferentes a los especificados en la presente especificación técnica.

2.14. Encendido

Debe ser el sistema original de encendido que viene de fábrica con la moto, la bobina de alta debe ser la original suministrada por el fabricante, se permiten unidades de fabricación nacional que cumplan las especificaciones de voltaje, la bobina de encendido puede ser sustituida por una genérica que preste las mismas condiciones técnicas de la original bajo los parámetros establecidos en omniajes máximos de ellas, La bobina de alta debe conservar su lugar en el chasis donde originalmente viene de fábrica, la platinería o porta bobinas se podrá modificar , El volante deberá ser el original que viene en la línea de motos AX

2.15. Suspensión delantera

Se admite el uso de la suspensión original o genérica diseñada para la línea de motocicletas AX en diferentes marcas y diseñada para la línea de motocicletas Yamaha RX115 y podrá tener modificaciones internas para su mejor funcionamiento, la diseñada para la línea de motocicletas ax.

2.16. Suspensión Trasera

Los amortiguadores traseros pueden ser modificados o reemplazados sin embargo el montaje y su posición tiene que quedar como originalmente fue producidos, se debe conservar las medidas originales de altura y asi como los topes del chasis y tijera

2.17. Tanque de combustible

El tanque de combustible puede ser el original o genérico producido por el fabricante para la motocicleta de línea AX, en cualquier caso siempre deberá tener mismo diseño y tamaño del original. y ubicación en el chasis debe mantenerse como originalmente viene de fabrica.

2.18. Silla

Libre modificación.

2.19. Flaper, torque o caja de láminas

Libre remoción de láminas conservando su estructura y posición original, se permite el uso de láminas de teflón o fibra de carbono.

2.20. Rines

Se permite el cambio de rin original por Rin de 17 pulgadas, su material será de libre elección.

2.21. Sistema de Escape

El sistema de escape debe ser el original, al igual que su posición, sin modificaciones externas o internas.

2.22. Guardabarro

Se podrán modificar o cambiar, pero no se podrán suprimir.

2.23. Calapiés

Los calapiés del piloto deben estar totalmente cubiertos en las puntas, para ello podrá usar teflón o caucho.

2.24. Chasis

Debe conservar sus medidas originales, no se podrá variar la posición de las suspensiones, se autoriza procesos para ser reforzado y evitar que se parta, siempre y cuando no se modifiquen o alteren sus medidas originales

2.25. Tijera

Deberá ser la original de la línea de motocicletas AX de diferentes marcas, podrá ser reforzada sin modificar la posición de sus amortiguadores y sus medidas originales, no se permite el uso de tijeras de otras líneas de motocicletas

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

JHON ALEXANDER GONZALEZ

PRESIDENTE