



COMANDOS BÁSICOS SQL.

Crear una tabla:

```
CREATE TABLE nom_tabla (nom_col1 tipo_dato1 [NOT NULL], nom_col2 tipo_dato2, ... );
```

Borrar una tabla:

```
DROP TABLE nom_tabla [cascade constraint];
```

Crear una Vista:

```
CREATE VIEW nom_vista AS SELECT nom_col1 ... FROM nom_tabla1 ...;
```

Crear una secuencia:

```
CREATE SEQUENCE nom_secuencia [INCREMENT BY integer] [START WITH integer]  
[MAXVALUE integer | NOMAXVALUE] [MINVALUE integer | NOMINVALUE] [CYCLE |  
NOCYCLE] [CACHE integer | NOCACHE] [ORDER | NOORDER]
```

Llave Primaria:

```
CREATE TABLE nom_tabla (nom_col1 tipo_dato1 primary key, nom_col2 tipo_dato2, ... );
```

Llave Foránea:

```
CREATE TABLE nom_tabla (nom_col1 tipo_dato1 REFERENCES  
nom_tabla_referencia, nom_col2 tipo_dato2, ... );
```

Insertar información:

```
INSERT INTO nombre_tabla [(nombre_columnas)] VALUES (val_col1, val_col2, ...);
```

Borrar información:

```
DELETE nombre_tabla [WHERE condición];
```

Actualizar información:

```
UPDATE nombre_tabla SET col1 = nuevo_valor1, col2 = nuevo_valor2 WHERE condicion]
```



Modificar información:

```
ALTER TABLE 'NOMBRE_TABLA' ADD NUEVO_CAMPO INT;
```

Seleccionar información:

```
SELECT Campos FROM Tabla;
```