Listado de etiquetas HTML

Tags de Documento y Metadatos

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<html>`	Contenedor raíz de un documento HTML.	`<html lang="es">...</html>`
`<head>`	Contiene metadatos y enlaces a recursos externos.	`<head><title>Mi sitio</title></head>`
`<meta>`	Define metadatos del documento.	`<meta charset="UTF-8">`
`<base>`	Define la URL base para enlaces relativos en el documento.	`<base href="https://ejemplo.com/">`

Tags de Contenido y Estructura

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<body>`	Contenedor del contenido visible.	`<body>...</body>`
`<header>`	Define un encabezado de sección o página.	`<header><h1>Bienvenido</h1></header>`
`<footer>`	Define un pie de página.	`<footer>© 2025 Mi Sitio</footer>`
`<main>`	Contiene el contenido principal del documento.	`<main><p>Contenido importante</p></main>`
`<section>`	Agrupa contenido relacionado.	`<section><h2>Noticias</h2></section>`
`<article>`	Representa un contenido independiente.	`<article><h2>Artículo</h2></article>`
`<aside>`	Contenido relacionado (como barras laterales).	`<aside>Publicidad</aside>`
`<nav>`	Contenedor de enlaces de navegación.	`<nav><a href="#">Inicio</a></nav>`
`<div>`	Contenedor genérico sin semántica específica.	`<div class="contenedor">...</div>`

Tags de Texto y Tipografía

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<h1>` - `<h6>`	Encabezados de distintos niveles.	`<h1>Título</h1>`
`<p>`	Párrafo de texto.	`<p>Este es un párrafo.</p>`
` `	Salto de línea.	`Texto Otro texto`
`<hr>`	Línea horizontal.	`<hr>`
`<strong>`	Texto en negrita (importante).	`<strong>Importante</strong>`
`<b>`	Texto en negrita (sin semántica).	`<b>Texto en negrita</b>`
`<em>`	Texto en cursiva (énfasis).	`<em>Resaltado</em>`
`<i>`	Texto en cursiva (sin semántica).	`<i>Texto en cursiva</i>`
`<mark>`	Texto resaltado.	`<mark>Importante</mark>`
`<small>`	Texto en tamaño reducido.	`<small>Nota</small>`
`<del>`	Texto tachado.	`<del>Borrado</del>`
`<ins>`	Texto subrayado.	`<ins>Insertado</ins>`
`<sub>`	Texto en subíndice.	`<sub>2</sub>O`
`<sup>`	Texto en superíndice.	`<sup>2</sup>`

Tags de Listas

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<ul>`	Lista desordenada.	`<ul><li>Item 1</li><li>Item 2</li></ul>`
`<ol>`	Lista ordenada.	`<ol><li>Uno</li><li>Dos</li></ol>`
`<li>`	Elemento de una lista.	`<li>Elemento</li>`
`<dl>`	Lista de definición.	`<dl><dt>Término</dt><dd>Definición</dd></dl>`
`<dt>`	Término de la lista de definiciones.	`<dt>HTML</dt>`
`<dd>`	Descripción de la lista de definiciones.	`<dd>Lenguaje de marcado</dd>`

Tags de Tablas

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<table>`	Define una tabla.	`<table><tr><td>Dato</td></tr></table>`
`<tr>`	Define una fila en la tabla.	`<tr><td>Fila 1</td></tr>`
`<td>`	Define una celda de datos.	`<td>Celda</td>`
`<th>`	Define una celda de encabezado.	`<th>Encabezado</th>`
`<caption>`	Agrega un título a la tabla.	`<caption>Título de tabla</caption>`
`<colgroup>`	Agrupa columnas de una tabla.	`<colgroup><col style="background-color:yellow"></colgroup>`
`<col>`	Define atributos para una columna dentro de `<colgroup>`.	`<col span="2" style="background-color:blue">`

Tags de Formularios e Interactividad

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<form>`	Contenedor de formulario.	`<form action="/submit" method="post"></form>`
`<input>`	Campo de entrada.	`<input type="text" placeholder="Nombre">`
`<textarea>`	Campo de texto multilínea.	`<textarea>Escribe aquí</textarea>`
`<select>`	Menú desplegable.	`<select><option>Opción 1</option></select>`
`<option>`	Opción dentro de `<select>`.	`<option value="1">Opción 1</option>`
`<optgroup>`	Grupo de opciones dentro de `<select>`.	`<optgroup label="Grupo"><option>Item</option></optgroup>`
`<button>`	Botón.	`<button>Enviar</button>`
`<label>`	Etiqueta para un campo de entrada.	`<label for="nombre">Nombre:</label>`
`<fieldset>`	Agrupa elementos de un formulario.	`<fieldset><legend>Información</legend></fieldset>`
`<legend>`	Título de un `<fieldset>`.	`<legend>Detalles personales</legend>`
`<datalist>`	Lista de opciones para `<input>`.	`<datalist id="opciones"><option value="Uno"></option></datalist>`

Tags de Multimedia y Contenido Integrado

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<iframe>`	Incrusta contenido externo.	`<iframe src="https://ejemplo.com"></iframe>`
`<embed>`	Incrusta contenido multimedia o de aplicaciones.	`<embed src="archivo.swf">`
`<object>`	Incrusta contenido externo como Flash o PDF.	`<object data="archivo.pdf"></object>`

Etiquetas de Estructura y Semántica Nuevas en HTML5

Estas etiquetas fueron introducidas en HTML5 para mejorar la semántica del contenido web.

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<article>`	Contenido independiente, como blogs o noticias.	`<article><h2>Artículo</h2></article>`
`<aside>`	Contenido secundario, como barras laterales o publicidad.	`<aside>Publicidad aquí</aside>`
`<figcaption>`	Pie de imagen dentro de `<figure>`.	`<figcaption>Descripción de la imagen</figcaption>`
`<figure>`	Contenedor para imágenes, gráficos o ilustraciones con una descripción.	`<figure><img src="foto.jpg"><figcaption>Imagen explicativa</figcaption></figure>`
`<main>`	Define el contenido principal del documento (debe haber solo uno por página).	`<main><p>Este es el contenido principal</p></main>`
`<mark>`	Resalta texto importante.	`<p>Este es un <mark>texto resaltado</mark></p>`
`<nav>`	Agrupa enlaces de navegación.	`<nav><a href="home.html">Inicio</a></nav>`
`<section>`	Define una sección de contenido estructurada.	`<section><h2>Noticias</h2></section>`
`<summary>`	Define un resumen interactivo dentro de `<details>`.	`<details><summary>Ver más</summary><p>Contenido oculto</p></details>`
`<time>`	Representa una fecha u hora específica.	`<time datetime="2025-03-18">18 de marzo de 2025</time>`

Etiquetas de Multimedia Exclusivas de HTML5

Estas etiquetas permiten la reproducción de audio y video sin necesidad de plugins externos.

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<audio>`	Reproduce archivos de audio.	`<audio controls><source src="audio.mp3"></audio>`
`<video>`	Inserta un video con controles de reproducción.	`<video controls><source src="video.mp4"></video>`
`<source>`	Define múltiples fuentes para `<video>` o `<audio>`.	`<source src="video.mp4" type="video/mp4">`
`<track>`	Agrega subtítulos o descripciones a videos.	`<track kind="subtitles" src="subtitulos.vtt">`
`<canvas>`	Área para gráficos dinámicos con JavaScript.	`<canvas id="miCanvas" width="300" height="150"></canvas>`
`<svg>`	Inserta gráficos vectoriales escalables.	`<svg width="100" height="100"><circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black" fill="red"/></svg>`

Etiquetas de Formularios y Entradas Exclusivas de HTML5

HTML5 introdujo nuevas etiquetas para mejorar la experiencia en formularios.

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<datalist>`	Lista de sugerencias para `<input>`.	`<input list="opciones"><datalist id="opciones"><option value="HTML"></option></datalist>`
`<output>`	Representa el resultado de un cálculo.	`<output name="resultado">0</output>`
`<progress>`	Barra de progreso.	`<progress value="70" max="100"></progress>`
`<meter>`	Representa una medida dentro de un rango conocido.	`<meter value="4" min="0" max="10"></meter>`

Etiquetas para Contenido Interactivo y Embebido en HTML5

Estas etiquetas permiten agregar contenido dinámico sin necesidad de JavaScript o plugins.

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<details>`	Define un área de contenido colapsable.	`<details><summary>Más info</summary><p>Texto oculto</p></details>`
`<summary>`	Define un resumen para `<details>`.	`<details><summary>Ver más</summary><p>Contenido oculto</p></details>`

Etiquetas Especiales y Misceláneas

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<bdi>`	Asegura que el texto dentro se renderice correctamente en idiomas con direcciones diferentes (LTR/RTL).	`<bdi>مرحبا</bdi>`
`<bdo>`	Cambia la dirección del texto (de izquierda a derecha o viceversa).	`<bdo dir="rtl">Texto al revés</bdo>`
`<wbr>`	Sugerencia de salto de línea en palabras largas.	`Supercalifragilistico<wbr>espialidoso`
`<ruby>`	Se usa para anotaciones de caracteres en idiomas asiáticos.	`<ruby>漢<rt>Kanji</rt></ruby>`
`<rt>`	Define la anotación dentro de `<ruby>`.	`<ruby>字<rt>Letra</rt></ruby>`
`<rp>`	Define texto entre paréntesis cuando `<ruby>` no es compatible.	`<ruby>字<rp>(</rp><rt>Letra</rt><rp>)</rp></ruby>`

Etiquetas de Contenido Generado

Estas etiquetas no son muy comunes, pero permiten especificar contenido que puede ser generado dinámicamente o usado en ciertos casos específicos.

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<template>`	Define contenido HTML que no se renderiza hasta ser clonado con JavaScript.	`<template id="miTemplate"><p>Contenido dinámico</p></template>`
`<slot>`	Se usa dentro de Web Components para definir áreas de contenido personalizables.	`<slot name="titulo"></slot>`
`<shadow>`	(Obsoleto) Se usaba en Web Components para encapsular estilos.	No se recomienda su uso

Etiquetas Obsoletas en HTML5

Algunas etiquetas han sido **removidas o reemplazadas en HTML5** porque ya no cumplen una función relevante o porque su propósito se logra con CSS y JavaScript.

Etiqueta	Razón de su eliminación
`<acronym>`	Reemplazado por `<abbr>`
`<applet>`	Obsoleto, usaba Java en páginas web
`<basefont>`	Controlaba la fuente predeterminada, reemplazado por CSS
`<big>`	Texto grande, reemplazado por CSS
`<blink>`	Texto parpadeante, solo funcionaba en Netscape
`<center>`	Centrado de texto, reemplazado por CSS
`<font>`	Definía fuentes, reemplazado por CSS
`<frame>` y `<frameset>`	Usado para dividir la pantalla en marcos, reemplazado por `<iframe>`
`<isindex>`	Campo de búsqueda, reemplazado por `<input type="search">`
`<marquee>`	Texto en movimiento, reemplazado por CSS (`animation`)
`<noframes>`	Mostraba contenido alternativo cuando los `frames` no eran soportados

Cómo se aplica en la práctica:

Los desarrolladores web utilizan etiquetas HTML de forma precisa para construir páginas web funcionales. Por ejemplo, un formulario básico puede estar compuesto de `<form>`, `<input>`, y `<label>`, lo que permite interactuar con los usuarios y recopilar datos. Al trabajar con estas herramientas, los programadores deben asegurarse de usar etiquetas adecuadas y sus atributos correctamente para mejorar la accesibilidad y la usabilidad del sitio web.

Mejores prácticas y recomendaciones:

- **Uso de etiquetas semánticas:** Es fundamental usar etiquetas como `<article>`, `<footer>`, y `<header>`, que no solo organizan mejor el contenido, sino que también mejoran el SEO y la accesibilidad.
- **Validación del código:** Siempre es recomendable validar el código HTML con herramientas como el validador W3C para garantizar que esté libre de errores y cumpla con los estándares.
- **Evitar etiquetas obsoletas:** Etiquetas antiguas, como `<font>`, deben evitarse en favor de CSS para lograr un código más limpio y conforme a los estándares actuales.

Tendencias y futuras perspectivas:

Las actualizaciones constantes de HTML, especialmente con el HTML5, han integrado nuevas características que siguen evolucionando, como el soporte para multimedia con etiquetas `<video>` y `<audio>`, muy utilizadas en aplicaciones modernas. Ambas fuentes muestran cómo el futuro de HTML va hacia la integración con tecnologías como las Progressive Web Apps (PWA), lo que traerá nuevas etiquetas y usos.

Conclusión:

El dominio de las etiquetas HTML es fundamental para desarrolladores y técnicos que buscan optimizar la creación de sitios web. Aplicar correctamente estas etiquetas no solo mejora la estructura del contenido, sino que también optimiza el rendimiento del sitio.