



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**Proyecto:** Aplicación Web para dar seguimiento de revisiones de seguridad

Plan de Becarios en Seguridad Informática - 14va generación

Integrantes:

Ignacio Vasquez Oscar Libreros Sanchez Jose Angel Urbina Garrido Mauricio

# Índice

Definición del proyecto	-
Objetivos planteados	4
Requisitos	4
Aplicación	4
Descarga y configuración previa a la instalación	4
ini.sql	5
bd.sql	5
drush_drupal.sh	5
drupal-ssl.conf	6
Dependencias	8
Instalación	8
Configuración	10
Simple_LDAP	10
SMTP	12
Mailsystem	13
Phpmailer_smtp	14
Roles y permisos de usuarios	15
Configuración de la información de los correos	17
AsignacionRevisionesForm.php	17
AsignacionSeguimientoForm.php	17
EditRevisionForm.php	17
EditSeguimientoForm.php	18
BorrarRevisionForm.php	18
ComentarRevisionForm.php	18
AprobarRevisionForm.php	18
Funcionamiento general de la aplicación	19
Sitios	19
Catálogo Sitios	19
Editar Sitio	19
Eliminar Sitio	20
Agregar Sitio	21
Exportar Sitios	23
Hallazgos	24
Catálogo Hallazgos	24
Editar Hallazgos	24
Eliminar Hallazgos	25
Agregar Hallazgos	26
Exportar Hallazgos	28

	56
de revisión de seguimiento (Coordinador de revisiones)	54
ón de seguimiento (Pentester)	52
sión de seguimiento (Coordinador de revisiones)	51
aprobadas y descarga de reportes	50
de revisión (Coordinador de revisiones)	48
genes al hallazgo (Pentester)	46
latos del hallazgo asignado (Pentester)	44
azgo a revisión (Pentester)	43
evisión (Pentester)	43
asignadas (Pentester)	42
sión (Coordinador de revisiones)	41
Asignadas (Coordinador de revisiones)	40
	40
de datos en archivo .xlsx	39
n y uso de nuevo contenido	31
ite	31
emergente	30
Gráficas	30
Estadísticas	29

# Definición del proyecto

Este proyecto servirá para crear una herramienta de apoyo a los integrantes de las áreas de Seguridad en Sistemas y de Auditoría y Nuevas Tecnologías que les permitirá llevar de una forma más ágil la gestión de los hallazgos derivados de revisiones de seguridad dentro de los sitios web de la UNAM.

# Objetivos planteados

- Contar con una aplicación web que permita dar seguimiento y administrar revisiones a sitios web de la UNAM.
- Acortar tiempos en la generación de la documentación de revisiones.
- Crear revisiones y asignarlas a miembros del equipo.
- Generar documentos a partir de lo que se tenga en el sistema.
- Generar gráficas basadas en estadísticas sobre diferentes aspectos de estas revisiones.
- Tener un catálogo de sitios de la UNAM.

# Requisitos

- SIstema Operativo: Debian 10
- Conexión a internet
- Dirección ip estática para el sitio
- Herramientas instaladas: git
- Otros equipos con los siguientes servicios:
  - LDAP
  - Correo (SMTP)

# **Aplicación**

# Descarga y configuración previa a la instalación

La descarga de la aplicación consiste en la clonación del siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/MauricioUrb/ProyectoFinalCERT.git

Se copia el enlace y en la línea de comandos con privilegios de root (o usuario root) se ejecuta el siguiente comando:

# git clone https://github.com/MauricioUrb/ProyectoFinalCERT.git

Una vez clonado, se debe de acceder a la ruta "ProyectoFinalCERT/Drupal". Ahí se deberán de modificar tres archivos a considerar.

# ini.sql

Este archivo contiene el usuario y las contraseñas de las dos bases de datos, una para la información de Drupal y otra para almacenar la información del sistema de revisiones. Si lo desea, se pueden cambiar estos datos en este archivo. Si se realiza algún cambio, éstos deben de ser igualmente cambiados en los siguientes archivos.

```
--Creación del usuario

CREATE USER manager with encrypted password 'hola123.,';

--Creación de la BD

CREATE DATABASE drupaldb WITH ENCODING='UTF8' OWNER=manager TEMPLATE=template0;

CREATE DATABASE drupaldb_segundo WITH ENCODING='UTF8' OWNER=manager TEMPLATE=template0;--Selección de la bd

grant all on database drupaldb to manager;

grant all on database drupaldb_segundo to manager;
```

# bd.sql

Este archivo contiene la creación de las tablas para el sistema de revisiones. Si el nombre del usuario de las bases de datos fue modificado, se deben de ingresar los respectivos nuevos usuarios en este archivo en las líneas mostradas a continuación.

```
--Datos para imágenes

c drupaldb manager

ALTER TABLE file_managed ADD id_rev_sh INT NULL;

ALTER TABLE file_managed ADD descripcion varchar(100) NULL;

--Seleccion de la BD

c drupaldb_segundo manager
```

# drush\_drupal.sh

Este es el archivo de instalación del sitio. Si se desea se pueden cambiar los siguientes datos:

 Nombre de la carpeta que contendrá el proyecto. Si este nombre se modifica, se deberá de modificar todas las líneas que especifique una carpeta con "/var/www/NOMBRE".

```
# Descarga de drupal y drush

the drupal y drush

echo "Descargando drupal..."

echo 'yes' | composer create-project drupal/recommended-project drupal --working-dir=/var/www/
```

2. La instalación por defecto está diseñada para trabajar con certificados autofirmados. Si se desea usar otros certificados, debe de borrar las siguientes líneas.

```
# Se copian los certificados
cp drupal_key.key /etc/ssl/private/.
cp drupal_crt.crt /etc/ssl/certs/.
cp drupal-ssl.conf /etc/apache2/sites-available/.
```

3. La instalación del sitio se realiza en la siguiente línea. Si se modificó

```
# echo 'yes' | /var/www/drupal/vendor/bin/drush si standard
--db-url=pgsql://manager:hola123.,@localhost/drupaldb
--db-su-pw="hola123.," --site-name=revisiones --account-name=admin
--account-pass="hola123.," --locale=es
```

Si se modificaron los usuarios, nombres o contraseñas de la base de datos, se deberán de reemplazar en esta línea. Además, se tiene la opción de modificar el nombre del sitio en la bandera --site-name, el nombre del administrador y su contraseña en --account-name y --account-pass respectivamente. El sitio se instala en español, pero si se desea cambiar a otro idioma, se debe de cambiar el valor de la bandera --locale al idioma preferente (el valor defecto instalación por es inglés). Más opciones de la en https://www.drush.org/latest/commands/site\_install/.

4. De igual forma, si se modificaron los datos de las bases de datos se modifican los respectivos valores en las siguientes líneas.

```
81  sed -i "792i\$databases['drupaldb_segundo']['default'] = array (" /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
82  sed -i "793i\ 'database' => 'drupaldb_segundo']," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
83  sed -i "794i\ 'username' => 'manager'," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
84  sed -i "795i\ 'password' => 'holal23.,'," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
85  sed -i "796i\ 'prefix' => ''," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
86  sed -i "797i\ 'host' => 'localhost'," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
87  sed -i "798i\ 'port' => ''," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
88  sed -i "799i\ 'namespace' => 'Drupal\\\\Core\\\\Database\\\\Driver\\\\psqql'," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
89  sed -i "808i\ 'driver' => 'pgsql'," /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
90  sed -i "808i\);" /var/www/drupal/web/sites/default/settings.php
```

# drupal-ssl.conf

En este archivo hay varias opciones configurables. En la primera sección, si se modificó el nombre de la carpeta del proyecto, se debe de cambiar la ruta de DocumentRoot la palabra drupal por el nuevo nombre. También, en caso de usar otros certificados distintos a los auto firmados, se deberán de especificar su ruta y nombre en las secciones SSLCertificateFile y SSLCertificateKeyFile. Los logs de registro también pueden ser otros a los especificados.

```
<IfModule mod_ssl.c>
       <VirtualHost _default_:443>
               ServerAdmin webmaster@localhost
               DocumentRoot /var/www/drupal/web
               ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/drupal-error.log
               CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/drupal-access.log combined
               SSLEngine on
               SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/drupal_crt.crt
               SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/drupal_key.key
               ErrorDocument 500 /
               ErrorDocument 403 /
               ErrorDocument 404 /
               <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                               SSLOptions +StdEnvVars
               </FilesMatch>
                <Directory /usr/lib/cgi-bin>
                               SSLOptions +StdEnvVars
               </Directory>
               <Directory /var/www/drupal/web>
                       Options FollowSymLinks
                       AllowOverride All
               </Directory>
       </VirtualHost>
</IfModule>
```

En la segunda sección, las modificaciones anteriores también son opcionales, sin embargo, hay una que sí es forzosa cambiar. Se debe de asignar la dirección IP local del equipo que será el servidor. Ésta debe de ser reemplazada en la sección Redirect.

# Dependencias

Para el correcto funcionamiento del sitio, se deben descargar una serie de paquetes. Para poder instalarlos se debe de realizar como modificable el archivo *dependencias.sh* y posteriormente ejecutarlo, esto se realiza con los siguientes comandos:

```
# chmod +x dependencias.sh
# ./dependencias.sh
```

Este script descarga de forma automática todo lo necesario para que el funcionamiento del sitio sea el correcto. Estos paquetes son:

- php
- PostgreSQL 12
- mailutils
- apache2

# Instalación

Una vez teniendo las dependencias instaladas y los archivos anteriores listos, se procede a ejecutar el archivo de instalación del sitio *drush\_drupal.sh* con los siguientes comandos:

```
# chmod +x drush_drupal.sh
# ./drush_drupal.sh
```

Este script es el encargado de:

- Descargar el código fuente de Drupal 9
- Descargar la consola de drush y drupal
- Descargar herramientas de PhpOffice (<a href="https://phpword.readthedocs.io/en/latest/">https://phpword.readthedocs.io/en/latest/</a>)
  para la generación de reportes en Word, Excel e importación y exportación de archivos CSV.
- Configura el servidor de apache para el sitio.
- Creación de las bases de datos.
- Instalación del sitio.
- Descarga de módulos:
  - simple\_ldap
  - o smtp
  - o admin\_toolbar
  - o mailsystem
  - phpmailer
  - textarea\_widget\_for\_text
- Habilitación de los módulos personalizados para el funcionamiento de la herramienta.
- Creación de los roles del sitio:
  - Coordinador de revisiones
  - o Pentester

### Auxiliar

Durante la instalación, se pedirá ingresar la contraseña de la base de datos de drupal.

```
[success] Installation complete.
Creando tablas...
Password for user manager:
```

Una vez terminado el script, se mostrará el estado del sitio en forma de resumen y sus características.

```
Drupal
                                                          9.1.5
Acceso a update.php
Actualizaciones de la base de datos
                                                          Protegido
Actualizado
Archivos de configuración
                                                          Protegido
Avisos de actualización
                                                          Activado
                                                          Extensión Mbstring de PHP
Biblioteca Unicode
Configuraciones de Servidor de Confianza
Definiciones entidad/campo Actualizado
Estado de actualización del núcleo de Drupal No hay datos de actualización disponibles
Estado de la actualización de traducciones Actualizado
Extensiones PHP
Funcionalidad PNG de la biblioteca GD
Generación de números aleatorios
Juego de herramientas de imágenes
                                                          2.2.5
Exitoso
                                                          gd
                                                          2.2.5
Librería GD
Opcode caching de PHP
                                                          Activado
Desactivado
Permisos de acceso al nodo
                                                          7.3.27-1~deb10ul (más información)
PHPMailer library
                                                          No activado
Progreso de carga
Progreso del índice de búsqueda
                                                         100% (0 restante)
Sistema de archivos
Sistema de base de datos
                                                          Se puede escribir (método público de descarga)
                                                          PostgreSQL
SMTP connection
                                                          SMTP module is enabled but turned off.
SMTP: PHPMailer library
                                                         Ültima ejecución hace 5 minutos 16 segundos
12.6 (Debian 12.6-1.pgdg100+1)
dph0GTrunD3h3wgfXLHaIa0wjCgmsxC5TZQ01769f58pYFpK5Q6IZqj2bcs0XS8hv12Enilc7w
Tareas de mantenimiento de cron
Versión del sistema de base de datos
Hash salt
Drupal Console
Driver
                   pgsql
Host
                   localhost
Database
                   drupaldb
                   5432
Port
DB Username
                   manager
Connection URL pgsql://manager:*****@localhost:5432/drupaldb
Default theme bartik
Admin theme
                 seven
Directories
Site root directory
                                /var/www/drupal/web
Site temporary directory
Default theme directory
                               /core/themes/bartik
Admin theme directory
root@drupal:~/ProyectoFinalCERT/Drupal#
```

# Configuración

Una vez instalado el sitio, se deben de configurar las siguientes cosas:

# Simple\_LDAP

El módulo para autenticación por LDAP que se usó es el siguiente: https://www.drupal.org/project/simple\_ldap/releases/7.x-1.x-dev

```
# composer require drupal/simple_ldap:^1.x-dev
--working-dir=/var/www/drupal
# /var/www/drupal/vendor/bin/drush en simple_ldap
```


Para habilitar el módulo dentro del sitio, deben de estar activas las siguientes casillas:




Posteriormente en Administrar/Configuración se ingresa al apartado de Simple LDAP en Usuarios.



Se ingresa la dirección IP del equipo que contiene el servicio de LDAP y se guardan los cambios.



En la pestaña de User Settings se procede a ingresar los datos correspondientes al servidor.




### **SMTP**

El módulo para autenticación por LDAP que se usó es el siguiente: https://www.drupal.org/project/smtp/releases/8.x-1.0

```
# composer require drupal/smtp:^1.0 --working-dir=/var/www/drupal
# /var/www/drupal/vendor/bin/drush en smtp
```

Para la configuración de este módulo los parámetros deben de ser los siguientes:



Dejar en blanco si su servidor SMTP no requiere autenticación.  Nombre de usuario  Usuario SMTP.  Contraseña  SMTP password. If you have already entered your password before, you should leave this field b  * OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
Usuario SMTP.  Contraseña  SMTP password. If you have already entered your password before, you should leave this field b  • OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
SMTP password. If you have already entered your password before, you should leave this field b  ▼ OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
SMTP password. If you have already entered your password before, you should leave this field b  ▼ OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
SMTP password. If you have already entered your password before, you should leave this field b  • OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
▼ OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
▼ OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO  Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
Dirección remitente del correo electrónico  notificacion@dominio.com  La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
La dirección de correo electrónico de la que saldrán todos los correos electrónicos.  Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
Nombre del remitente del correo electrónico  No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
No-Reply  The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML  Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
The name that all e-mails will be from. If left blank will use a default of: revisiones . Some provi  Allow to send e-mails formatted as HTML Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
Allow to send e-mails formatted as HTML Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
Checking this box will allow HTML formatted e-mails to be sent with the SMTP protocol.
▼ SMTP CLIENT SETTINGS
▼ SMTP CLIENT SETTINGS
Nombre del servidor
The hostname to use in the Message-Id and Received headers, and as the default HELO string. I
HELO
The SMTP HELO/EHLO of the message. Defaults to hostname (see above).

**Nota importante:** Estos parámetros se rellenan de acuerdo a las configuraciones del servidor SMTP con el que estará conectado.

# Mailsystem

El módulo para autenticación por LDAP que se usó es el siguiente: <a href="https://www.drupal.org/project/mailsystem/releases/8.x-4.3">https://www.drupal.org/project/mailsystem/releases/8.x-4.3</a>

# composer require drupal/mailsystem:^4.3 --working-dir=/var/www/drupal
# /var/www/drupal/vendor/bin/drush en mailsystem

Las configuraciones de este módulo son las siguientes:


# Inicio » Administración » Configuración » Sistema PEFAULT MAIL SYSTEM Formateador SMTP Mailer Select the standard plugin for formatting an email before sending it. This plugin implements \Drupal\Core\Mail\MailInterface and in special the format() function. Remitente SMTP Mailer Select the standard plugin for sending an email after formatting it. This plugin implements \Drupal\Core\Mail\MailInterface and in special the mail() function. Theme to render the emails Actual Select the theme that will be used to render emails which are configured for this. This can be either the current theme, the default theme, the domain theme or any active theme.

# Phpmailer smtp

El módulo para autenticación por LDAP que se usó es el siguiente: <a href="https://www.drupal.org/project/phpmailer-smtp/releases/2.0.2">https://www.drupal.org/project/phpmailer-smtp/releases/2.0.2</a>

```
# composer require drupal/phpmailer_smtp:^2.0:^1.x-dev
--working-dir=/var/www/drupal
# /var/www/drupal/vendor/bin/drush en phpmailer_smtp
```

Las configuraciones de este módulo son las siguientes:



Una vez terminada estas configuraciones, los usuarios de Idap deben de loguearse en el sitio para que sean dados de alta y se les asigne los respectivos roles.

# Roles y permisos de usuarios

Para que los usuarios logueados puedan ver los formularios, el administrador del sitio debe de asignar los respectivos roles y grupos y habilitar los permisos de visualización de los módulos.



Para asignar los roles y grupos a los que pertenece, se debe de dar clic en el botón de "Editar" de cada usuario y asignar sus roles y grupo.



Para habilitar los permisos, en la sección de "Usuarios hay una pestaña que dice "Permisos", se ingresa ahí y a continuación, a los módulos correspondientes se habilitan los permisos de visualización.



Permisos	☆	
Listado	Permisos	Roles

### Inicio » Administración » Usuarios

Los permisos le permiten controlar lo que los usuarios pueden hacer y ver en su sitio. Puede definir un conjunto específico de permisos para cada rol. (Consulte la página Roles para crear un rol.) Cualquier permiso concedido al rol de usuario registrado será dado a cualquier usuario que haya iniciado sesión en su sitio. Desde la página Opciones de la cuenta, puede cambiar cualquier rol en un rol de Administrador para el sitio, lo que significa que pueden conceder nuevos permisos automáticamente. Debería tener cuidado de asegurar que solo los usuarios en los que confíe se le conceda este acceso y nivel de control de su sitio.

### Ocultar las descripciones

PERMISO	USUARIO ANÓNIMO	USUARIO AUTENTICADO	ADMINISTRADOR	COORDINADOR DE REVISIONES	PENTESTER	AUXILIAR
Actualizar Sitio						
Ver editar sitios Ver edicion de sitios.			abla			
Actualizar hallazgos						
Ver editar hallazgos Ver editar hallazgos.			abla			
Admin Toolbar Search						
Use Admin Toolbar search						
Agregar Imágenes						
Agregar imagen a revisión Ver el formulario para agregar imagenes en hallazgos en una revisión.			V			
Alta de Sitios						
Alta de sitios.			abla			
Alta de hallazgos						

Los módulos que se deben de habilitar los permisos son los siguientes:

- Actualizar Sitio
- Actualizar hallazgos
- Agregar Imágenes
- Alta de Sitios
- Alta de hallazgos
- Aprobación de revisión (Coordinador)
- Asignación de hallazgos en revisión
- Asignación de Revisión

- Asignación de revisiones de seguimiento
- Borrar hallazgo de revisión
- Borrar revisión
- Catálogo Hallazgos
- Comentar una revisión (Coordinador)
- Edición de hallazgos en revisión
- Edición de la revisión asignada
- Eliminar hallazgos
- Eliminar imagen
- Eliminar sitios
- Estadísticas
- Listado de revisiones asignadas (Coordinador)
- Listado de revisiones de seguimiento asignadas (Coordinador)
- Mostrar Imagenes
- Mostrar Sitios
- Revisiones de Seguimiento Aprobadas
- Revisiones Aprobadas
- Revisiones Asignadas

# Configuración de la información de los correos

Cuando se asignen, comenten, concluyan o aprueben revisiones, se enviará correo a los pentesters o coordinador de revisiones según sea el caso. Si se desea cambiar el cuerpo o asunto del correo, se deberán editar en el código las siguientes líneas en los siguientes módulos:

# AsignacionRevisionesForm.php

```
$\frac{137} \$\params['\context']['\subject'] = "A\signaci\u00f3n de revisi\u00f3n";
$\frac{138}{\params['\context']['\message']} = '\u00e7e le ha a\u00e3ignado una nueva revisi\u00f3n.';
```

# AsignacionSeguimientoForm.php

```
$\params['context']['subject'] = "Asignación de revisión";
$\params['context']['message'] = 'Se le ha asignado una nueva
revisión de seguimiento.';
```

# EditRevisionForm.php

```
$\params['context']['subject'] = "Revision concluida";
$\params['context']['message'] = 'Los pentesters han conlcuido la
revision #'.$id_rev.' que les fue asignada.';
```

Donde \$id rev es el id de la revisión que se está editando.

# EditSeguimientoForm.php

```
$\frac{304 \text{params['context']['subject'] = "Revision concluida";}
305 \text{params['context']['message'] = 'Los pentesters han conlcuido la revision de seguimiento #'.$id_revS.' que les fue asignada.';}
```

Donde \$id\_revS es el id de la revisión que se está editando..

# BorrarRevisionForm.php

```
165  $params['context']['subject'] = "Revisión" . $regresar .
"eliminada";
166  $params['context']['message'] = 'El coordinador encargado ha
eliminado la revisión #' . $regresar . '.';
```

Donde \$regresar es el id de la revisión que será eliminada.

# ComentarRevisionForm.php

```
$\params['context']['subject'] = "Asignación de revisión";
$\params['context']['message'] = 'El Coordinador de revisiones ha
realizado un comentario en la revision #'.
$\no_\text{rev.".\n\n".$form_state->getValue(['comentario']);}
```

Donde \$no\_rev es el id de la revisión a la cual se le hará un comentario.

**Nota:** La variable \$form\_state->getValue(['comentario']) es el comentario que se ingresa y que será enviado por correo a los pentesters. No se debe modificar esta variable.

# AprobarRevisionForm.php

```
118  $params['context']['subject'] = "Asignación de revisión";
119  $params['context']['message'] = 'El Coordinador de revisiones ha
aprobado la revision '. $no_rev.'.';
```

Donde \$no rev es el id de la revisión que se aprobará y se generará su reporte.

# Funcionamiento general de la aplicación

# **Sitios**

# Catálogo Sitios

En esta página se muestran los sitios relacionados con su dependencia y su dirección IP. Cada sitio tiene dos botones a su derecha que permiten editar o eliminar el sitio de manera individual. Al final de la página hay un botón que permite agregar nuevos sitios.


### Catalogo Sitios

ID	Descripcion	URL	Dependencia	IP	Editar	Eliminar
5	fca	fca.unam	fca	132.45.22.12	Editar	Eliminar
4	inge	inge.unam	inge	10.10.10.25	Editar	Eliminar
2	mate	mate.unam	mate	172.16.16.23	Editar	Eliminar
1	medicina	medicina.unam	medicina	172.16.16.195	Editar	Eliminar
3	quimica	quimica.unam	quimica	192.168.16.35	Editar	Eliminar
Agreg	ar un sitio nuevo					

### **Editar Sitio**

Después de presionar el botón de editar en la página de sitios redirige al formulario para actualizarlo.

### Actualizar Sitio




Se pueden modificar los campos que se deseen y para verificar que se han hecho los cambios se muestra el mensaje



Al actualizar los datos se pueden ver los cambios dentro de esta misma página o dentro de la página de sitios.

### Catalogo Sitios



### Eliminar Sitio

Al eliminar un sitio pide confirmación antes de eliminarlo, se puede cancelar la eliminación.

# Eliminar Sitio

Confirmar eliminación de registro



Después de eliminar un sitio muestra un mensaje de confirmación.



Se puede comprobar que se eliminó el sitio dentro del catálogo. En este caso se eliminó el registro de fca.

### Catalogo Sitios




# Agregar Sitio

Para agregar un sitio nos dirigimos al final de nuestra tabla, ahí se encuentra el botón de 'Agregar un sitio nuevo'.



Seleccionamos el botón y nos dirigimos a una nueva ventana.



Dentro de esta nueva ventana podemos dar de alta un sitio ingresando los valores de manera manual o a través de un archivo con formato '.csv', esta última opción nos permite agregar diversos sitios estableciendo un sitio por renglón dentro del archivo y sus atributos deberán estar separados por una "," (coma).

Para dar de alta un sitio de manera manual, es necesario llenar los siguientes campos:

- Descripción del sitio.
  - Es una descripción general del sitio que se va a dar de alta.
- Dirección IP del sitio.
  - o Es la dirección ip a la que está asociada el sitio.
  - En caso de que se quiera asociar otra dirección ip a este sitio, se deberá agregar el sitio nuevamente con la nueva ip, en este caso aunque los los demás campos sean llenados, únicamente se hará registro del sitio con la ip y se conservarán los datos previamente ingresados.
- Dependencia.
  - o Es la dependencia a la cual pertenece el sitio.

- Si la dependencia no se encuentra en la lista, se puede ingresar el nombre de una nueva dependencia, esta se valida que no exista previamente, si ya existe ocupa el id de la dependencia que se encuentra almacenado en la base de datos
- Dirección URL.
  - Será la dirección url del sitio, este valor nos ayuda a identificar si un sitio ya existe con la misma url.


Para poder agregar sitios desde un archivo, se deben ingresar los valores en el siguiente orden:

- 1. Descripción
- 2. Dirección URL
- 3. Dirección IP
- 4. Dependencia

Estos valores deben de ir separados por una coma.



Para dar de alta los sitios, debemos de seleccionar nuestro archivo y seleccionar el botón de 'Cargar archivo'.




Una vez dada de alta nos mostrará un mensaje que nos indica si se agrego exitosamente el sitio y se podrá visualizar desde el apartado de catálogo de sitios.





# **Exportar Sitios**

De igual manera es posible realizar la exportación de la información de los sitios que se encuentran almacenados en la base de datos, para eso nos dirigimos al botón de 'Exportar a csv' que se encuentra en la parte inferior de la página, este botón nos descargara un archivo con la información.



Dentro del archivo los datos se verán de la siguiente manera.

```
"Descripcion","URL","IP","Dependencia"
"fca","fca.unam","132.45.22.12","fca"
"filos","filos.unam","172.16.16.24","filos"
"inge","inge.unam","10.10.10.25","inge"
"mate","mate.unam","172.16.16.23","mate"
"medicina","medicina.unam","172.16.16.195","medicina"
"quimica","quimica.unam","192.168.16.35","quimica"
~
```

# Hallazgos

# Catálogo Hallazgos

En esta página se muestran los hallazgos encontrados y todo lo relacionado a este como recomendación, cvss, etc. Cada hallazgo tiene dos botones a su derecha que permiten editar o eliminar el hallazgo de manera individual. Al final de la página hay un botón que permite agregar nuevos hallazgos.


### Catalogo Hallazgos




# Editar Hallazgos

Se muestra un formulario para modificar todos los campos que se muestran en la página de hallazgos.

### Actualizar Hallazgo





All actualizar los hallazgos se muestra un mensaje de confirmación y se muestran los cambios en la misma página o en la de catálogo de hallazgos.

✓ Se ha actualizado la base de datos

# Eliminar Hallazgos

Al eliminar un hallazgo pide confirmación antes de eliminarlo, se puede cancelar la eliminación.

# Eliminar Sitio

Confirmar eliminación de registro



Después de eliminar un hallazgo muestra un mensaje de confirmación. Se pueden ver los cambios dentro de la página de hallazgos.


✓ Se ha actualizado la base de datos

# Agregar Hallazgos

Para agregar un nuevo hallazgo a nuestro catálogo nos dirigimos al final de nuestra tabla, ahí se encuentra el botón de 'Agregar un nuevo hallazgo'.



Seleccionamos el botón y nos dirigimos a una nueva ventana.



Dentro de esta nueva ventana podemos dar de alta un hallazgo ingresando los valores de manera manual o múltiples hallazgos a través de un archivo con formato '.csv', en esta se debe de ingresar un hallazgo por renglón y sus atributos deberán estar separados por una "," (coma).

Para dar de alta un hallazgo de manera manual, es necesario llenar los siguientes campos:

- Nombre del hallazgo/vulnerabilidad. Nombre que lleva la descripción.
- **Descripción.** Descripción de la vulnerabilidad.
- **Solución corta.** Es una solución reducida para remediar la vulnerabilidad.
- **Solución/Recomendación**. Es la solución que se debe implementar para mitigar la vulnerabilidad.
- Referencias. Referencias que explican detalles de la vulnerabilidad.
- Vector CVSS. Vector CVSS como resultado del cálculo asociado al impacto de la vulnerabilidad.
- **Nivel de la vulnerabilidad.** Nivel obtenido en el cálculo del vector CVSS, este puede ser CRÍTICO, ALTO, MEDIO, BAJO y SIN IMPACTO. En este apartado igual se ingresa


la calificación la cual se marcará como error si la calificación ingresada no corresponde al nivel de la vulnerabilidad.

- Enlace. Enlace al cálculo del vector CVSS.
- Resumen Ejecutivo. Son los detalles del hallazgos.
- **Recomendación general**. Es la recomendación general que se da para atender la vulnerabilidad.

Para poder agregar hallazgos desde un archivo, se deben ingresar los valores en el siguiente orden:

- 1. Nombre del hallazgo
- 2. Descripción del hallazgo
- 3. Solución corta
- 4. Solución/recomendación
- 5. Referencias
- 6. Enlace del cvss
- 7. Resumen ejecutivo
- 8. Recomendación general
- 9. Vector cvss
- 10. Nivel de la vulnerabilidad
  - a. Para este apartado se debe de ingresar la calificación seguida del nivel, ej. '3.1 BAJO'

Estos valores deben de ir separados por una coma.




Para dar de alta los hallazgos, debemos de seleccionar nuestro archivo y seleccionar el botón de 'Cargar archivo'.




Una vez dada de alta nos mostrará un mensaje que nos indica si se agregó exitosamente el hallazgo y se podrá visualizar desde el apartado de catálogo de hallazgos.





# Exportar Hallazgos

De igual manera es posible realizar la exportación de la información de que se tiene de los hallazgos registrados en la base de datos, para eso nos dirigimos al botón de 'Exportar a csv' que se encuentra en la parte inferior de la página, este botón nos descargara un archivo con la información contenida en base de datos.



Dentro del archivo los datos se verán de la siguiente manera.

"hombre del hallazgo", "descripcion del hallazgo", "solucion corta", "solucion/recomendacion", "referencias", "enlace del cvss", "resumen eje cutivo", "recomendacion general", "vector cvss", "criticidad"
"Clickjacking", "Descripcion Clickjacking", "solucion corta Clickjacking", "Solucion Clickjacking", "Referencia Clickjacking", "https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MII:R/MS:C", "Reporte Clickjacking", "Recomendacion Clickjacking", "AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MII:R/MS:C", "3.1 BAJO"

"CSDE" "Poscripcion CSDE" "Folucion corta CSDE" "Solucion CSDE" "Poscripcion CSDE" "Natural Color Control Color Co "CSRF", "Descripcion CSRF", "solucion corta CSRF", "Solucion CSRF", "Referencia CSRF", "https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/A
V:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MUI:R/MS:C/MC:L", "Reporte CSRF", "Recomendacion CSRF",
"AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MUI:R/MS:C/MC:L", "3.1 BAJO"
"prueba", "prueba", "solucion corta prueba", "prueba", "prueba", "pruebaenlace", "pruebaejecutivo", "prueba", "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/ A:M", "None"

"SLQinjection", "Descripcion SLQinjection", "solucion corta SLQinjection", "Solucion SLQinjection", "Referencia SLQinjection", "https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MUI:R/MS:C/MC
:L/MI:H/MA:H", "Reporte SLQinjection", "Recomendacion SLQinjection", "AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV
:P/MAC:H/MPR:H/MUI:R/MS:C/MC:L/MI:H/MA:H", "3.1 BAJO"

"XSS", "Descripcion XSS", "solucion corta XSS", "Solucion XSS", "Referencia XSS", "https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:A/A
C:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MUI:R/MS:C/MC:L/MI:H", "Reporte XSS", "Recomendacion XSS", "A
V:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MUI:R/MS:C/MC:L/MI:H", "3.1 BAJO" D E F G nombre (descripci|solucion |solucion/|referenci|enlace d€resumen|recomen(vector cv|criticidad 2 Clickjacki Descripci solucion Solucion Referenci https://w Reporte (Recomen AV:A/AC: 3.1 BAJO Descripci solucion | Solucion | Referenci https://w | Reporte (Recomen AV:A/AC:(3.1 BAJO 4 prueba prueba solucion prueba prueba pruebaer pruebaej prueba AV:N/AC:| None 5 SLQinject Descripci solucion | Solucion | Referenci https://w | Reporte { Recomen AV:A/AC: | 3.1 BAJO 6 XSS Descripci solucion | Solucion | Referenci https://w | Reporte | Recomen AV:A/AC: | 3.1 BAJO

# Generación de Estadísticas

8

En esta sección se detalla el funcionamiento del apartado de Estadísticas, es importante señalar que algunas de las estadísticas requieren valores adicionales, por lo que en caso de no proporcionarlos, el sitio nos mostrará un error de la siguiente manera.




De igual manera se nos muestra el valor en el que se ha generado dicho error, este valor es el que hará falta para poder realizar esta acción.




### Muestra de Gráficas

Una vez terminada la instalación del sitio, al dirigirse al apartado de estadísticas obtenemos la siguiente vista.





# Ventana emergente

Al seleccionar 'Generar gráfica' se abrirá una ventana emergente con la gráfica seleccionada.



Dentro de esta ventana se muestran los valores representados en una gráfica de barras y una gráfica de pastel.





### Chart suite

El módulo utilizado para mostrar las gráficas es el siguiente:

https://www.drupal.org/project/chart\_suite/releases/8.x-1.1

```
Descarga del modulo
composer require 'drupal/chart_suite:^1.1' --working-dir=/var/www/drupal
Habilitando el modulo
/var/www/drupal/vendor/bin/drush en chart_suite
```

### Creación y uso de nuevo contenido

Al seleccionar el botón de generar gráfica obtenemos el error "Aún no se ha generado el apartado donde se muestran las gráficas, o no se han agregado correctamente los archivos utilizados. Favor de revisar la documentación".



Para la corrección de este error que se muestra en la imágen, se realiza la siguiente configuración.

• Creación e implementación de contenido para archivos.

Nos dirigimos a 'Tipos de contenido' y seleccionamos la opción de 'Añadir tipo de contenido'.




Agregamos el nombre y una descripción al contenido.



### Configuramos las siguientes opciones.





Seleccionamos 'guardar y administrar campos'.

Guardar y administrar campos


En la siguiente ventana que se nos muestra debemos crear un nuevo campo, para esto seleccionamos en 'añadir campo'.



Seleccionamos el campo de 'Archivo' y agregamos una etiqueta a nuestro campo, una vez terminado, seleccionamos 'Guardar y continuar'.



En la nueva ventana se establece como límite el número máximo de archivos(gráficas) que se mostrarán, en este caso como se mostrarán 9 gráficas, se debe establecer que el límite de archivos será de 9. En el apartado de Destino hay que asegurarse de que se mantiene seleccionada la opción de 'Archivos públicos', una vez realizados estos cambios seleccionamos 'Guardar opciones de campo'.



En la siguiente ventana establecemos el formato de archivos que se van a cargar, en este caso se agrega el formato 'csv'. Establecemos el destino de los archivos en

'Graficas\_csv', ya que en el módulo ya se tiene establecido que los cambios que se hagan serán realizados con los archivos que se encuentren en este directorio. Finalmente seleccionamos 'Guardar configuración'.




Con eso ya contamos con nuestro contenedor de archivos que utilizaremos para mostrar nuestras gráficas.



Para que podamos hacer uso del módulo 'Chart suite' dentro del nuevo tipo de contenido que hemos creado, nos dirigimos a la pestaña de 'gestionar presentación'.




En esta ventana nos aseguramos de seleccionar la opción de 'Chart suite', ya que este es el módulo que se encarga de renderizar los datos que agregamos a nuestro sitio.



• Creación de nuevo contenido de tipo 'Archivos'.


El siguiente paso es crear un nuevo contenido de tipo 'Archivos', para eso nos dirigimos a añadir contenido.




Seleccionamos el tipo de contenido que hemos creado.



Le asignamos un título y opcionalmente una descripción. De igual manera configuramos si queremos que esté contenido sea visible desde la página principal del sitio en el recuadro que se encuentra en la parte inferior derecha.




En la parte inferior seleccionamos los archivos que se van a cargar, estos archivos inicialmente se encuentran vacíos ya que conforme se utilice el módulo de estadísticas estos datos se irán modificando.




Una vez terminado, seleccionamos 'Guardar'.



Al dirigirse a la dirección del recurso (esta varía dependiendo de cuantos recursos ya existen), podemos observar que no hay ninguna gráfica.




Para que se muestran gráficas en este nuevo recurso, regresamos a 'Estadísticas' y ahora al seleccionar en 'Generar gráfica', ahora podemos observar que nos aparece un mensaje que nos indica que las gráficas se han creado exitosamente, en este mensaje se observa un enlace con la palabra 'aquí' que nos lleva al sitio en donde se muestran las gráficas.





Ahora podemos observar que la gráfica que generamos en nuestro módulo se presenta en este apartado, aquí se mostrará únicamente la última gráfica generada, esto quiere decir que los datos cambiarán cada vez que se presione el botón. De

igual manera en la esquina superior izquierda podemos observar que nos aparece un enlace, con este enlace podremos descargar los datos que se ocupan para realizar la gráfica, esté archivo contiene los datos en un formato separado por comas.



Estas gráficas también podrán ser modificadas para que muestren los datos de diferentes maneras.







Ya que el sitio /node/7 es un recurso de drupal y este no es estático, para el buen funcionamiento de este apartado se deberá modificar la línea 833 del archivo "EstadisticasForm.php" del módulo "estadisticas" por el enlace del recurso que drupal nos proporcione.

### Exportación de datos en archivo .xlsx

En la página Estadísticas se puede descargar un archivo en formato '.xslx' que contiene las gráficas de acuerdo a lo requerido, para esto sólo es necesario seleccionar la opción de 'Descargar gráficas', esto nos descarga un archivo con el formato "año-mes-día\_hora-minuto-segundo\_tipo\_de\_datos.xlsx"




Al abrir el archivo, este contendrá la información de la siguiente manera. Es importante señalar que para que no se pierda el contenido de los datos en la gráfica, en este archivo sólo se grafican los primeros 10 valores en la tabla que se encuentra en el lado izquierdo.



### Revisiones

### Revisiones Asignadas (Coordinador de revisiones)

Este usuario en la pestaña de "Revisiones" podrá visualizar las revisiones que ha asignado, tanto una revisión normal como de seguimiento.



Para agregar una nueva revisión de tipo "normal", se debe de dar clic en el botón que dice "Asignar una nueva revisión".

### Asignar revisión (Coordinador de revisiones)

En esta página se deben de seleccionar los datos correspondientes a la revisión que se desea asignar.

Crear nueva revisión
Tipo de revisión
<ul><li>Oficio</li></ul>
O Circular
Asignar reviores: *
☐ mauricio
☐ angel
Sitios: *
☐ medicina.unam
☐ mate.unam
quimica.unam
☐ inge.unam
☐ fca.unam
Asignar revisión

Las revisiones de tipo "Circular" tienen la única restricción de que sólo puede ser seleccionado un sitio. Las de tipo "Oficio" se puede seleccionar uno o varios sitios para mandarlos a dicha revisión. Para cualquier tipo de revisión se pueden seleccionar uno o más pentesters. Una vez seleccionados los datos, se manda la revisión con el botón "Asignar revisión".

### Crear nueva revisión

•	Oficio
0	Circular
As	ignar reviores: *
<b>~</b>	mauricio
<b>~</b>	angel
Sit	tios: *
	medicina.unam
<b>~</b>	mate.unam
<b>~</b>	quimica.unam
	inge.unam
	fca.unam
	Asignar revisión

Tipo de revisión

En ese momento se mandará un correo a los pentesters notificando que se les ha asignado una nueva revisión.



Además, aparecerá en la tabla de revisiones asignadas.

### 

### Revisiones asignadas (Pentester)


Una vez que el pentester recibe el correo de notificación, éste puede revisar en el sistema su notificación asignada.



Al dar clic en editar se accederá a la edición de la revisión.

### Edición de revisión (Pentester)

En esta sección se muestran los sitios asignados. El pentester, si desea asignar hallazgos, da clic en el botón "Asignar hallazgo" y se redirige al formulario para realizar esta acción.



En cualquier momento puede actualizar el estatus a "Concluido" para mandarlo al coordinador que le asignó la revisión. De otro modo, puede guardar su trabajo dejando habilitada la opción de "En proceso".


### Asignar hallazgo a revisión (Pentester)

Los pentesters encargados de la revisión deben de seleccionar los hallazgos a agregar al sitio. Los datos que se cargan del hallazgo son los predeterminados del catálogo de hallazgos. Se puede realizar un filtrado de los hallazgos por nombre.

# Asignar hallazgos Agregar hallazgo al activo: medicina.unam Filtrar por nombre: Filtrar Selecciona los hallazgos a agregar: CSRF Clickjacking SLQinjection XSS prueba Cuardar Cancelar

Una vez guardado se mostrará en la respectiva tabla del sitio.

### Edición de revisión



### Edición de datos del hallazgo asignado (Pentester)

Si se desea modificar los valores de los hallazgos que se agregan, se presiona el botón de "Editar" para cambiarlos.



Si el vector CVSS es otro se tiene un botón de enlace directo a la calculadora de CVSS 3.1 <a href="https://www.first.org/cvss/calculator/3.1">https://www.first.org/cvss/calculator/3.1</a>.



### Common Vulnerability Scoring System Version 3.1 Calculator

Hover over metric group names, metric names and metric values for a summary of the information in the official CVSS v3.1 Specification Document. The Specification is available in the list of links on the left, along with a User Guide providing additional scoring guidance, an Examples document of scored vulnerabilities, and notes on using this calculator (including its design and an XML representation for CVSS v3.1).



Para cancelar el proceso se da clic en el botón "Cancelar". Para guardar el registro se da clic en "Guardar".

Se observa que el hallazgo se ha registrado junto con la información ingresada en el formulario anterior.



Si se desea asignar más hallazgos a los sitios, se debe repetir el proceso anterior para cada uno de los sitios.

Para asignar imágenes al hallazgo, se debe de dar clic al botón "Ver imágenes" en la columna de ""Evidencia".


### Agregar imágenes al hallazgo (Pentester)

La página donde se muestran todas las imágenes relacionadas con ese hallazgo es la siguiente.




Si se desea regresar a la página anterior se da clic en el botón "Regresar a revisión", de lo contrario, para agregar una o hasta cinco imágenes máximo se da clic en el botón "Agregar imágenes).

En el formulario se selecciona el archivo a subir y se agrega una descripción a ésta.



Al finalizar de subir las imágenes, se da clic en el botón de "Guardar".



Se puede observar que se agregó exitosamente la imágen. Si se desean agregar más imágenes se repite el proceso anterior. Para borrarla se selecciona el botón de eliminar el cual mostrará una página de confirmación para borrarla.


## Eliminar Imagen

Confirmar eliminación de registro




Una vez finalizada la asignación de hallazgos e imágenes, se selecciona la opción de "Concluir" y se da clic en "Guardar" para notificar al coordinador por correo electrónico que se ha concluido la revisión.

### 




### Evaluación de revisión (Coordinador de revisiones)

Al coordinador de revisiones ahora le aparece la revisión terminada en la primera tabla, y puede evaluar los hallazgos asignados por los pentesters dando clic en el botón "Revisar".



Serán redireccionados a una página donde se les muestra toda la información relacionada con dicha revisión.




Aquí el coordinador puede realizar dos opciones:

### 1. Realizar un comentario

Si el coordinador piensa que faltó o está mal algo en la revisión, puede dar clic en el botón de "Realizar un comentario" para notificar a los pentesters asignados por correo electrónico. Al realizar esto, la revisión pasará nuevamente a estar en estado "En proceso".

### Comentar revision



### 2. Aprobar la revisión

Por el contrario, si la revisión se encuentra en orden se da clic en el botón "Aprobar revisión" y la página sólo pedirá la confirmación. De ser aprobada, el estatus pasará a "Aprobada" y se generará el reporte.

# Aprobar revisión

¿Deseas aprobar esta revision?

ID revisión: 7

Aprobar Cancelar

### Revisiones aprobadas y descarga de reportes

Esta página puede ser vista por cualquiera de los usuarios. Por parte de los pentesters podrán ver un catálogo con los datos de las revisiones aprobadas y la opción de descargar el reporte en formato ".docx".

### Revisiones aprobadas




Por parte de los coordinadores de revisión, se agrega una opción extra de mandar a seguimiento la revisión deseada. Esto podrá realizarse una única vez por revisión.



lista de pentesters a los que se le puede asignar la revisión de seguimiento, pueden ser los



Al asignar la revisión de seguimiento, se notificará a los pentesters por correo electrónico.



### Editar revisión de seguimiento (Pentester)

Al pentester le aparece la revisión de seguimiento en "Revisiones Asignadas".

### Revisiones asignadas




Al igual que una revisión normal, aparece el botón de editar.

### Revisiones asignadas



Se mostrará un formulario el cual, por hallazgos separados por sitios, el pentester marcará si el hallazgo es "Persistente" o fue "Mitigado".



Adicionalmente, si se encuentra un nuevo hallazgo en alguno de los sitios, se puede agregar. El procedimiento es el mismo que el anterior mencionado.

El penstester puede guardar su progreso seleccionando el estatus de "En proceso" y luego clic en "Guardar".

Al concluir todos los hallazgos, se da en enviar y se notifica al coordinador que asignó esta revisión.



Evaluación de revisión de seguimiento (Coordinador de revisiones) El procedimiento es el mismo que una revisión normal.

### 

Asignar una nueva revision

Revisiones de seguimiento concluidas

ID Tipo Pentesters Estado Activos asignados Fecha de asignación Fecha de finalización Editar Borrar

8 Oficio mauricio, angel Concluido mate.unam, quimica.unam 2021-04-02 2021-04-02 Revisar Borrar

Revisiones de seguimiento en proceso

ID Tipo Pentesters Estado Fecha de asignación Activos asignados Editar Borrar

Sin revisiones de seguimiento en proceso.

Se revisan los datos de la revisión de seguimiento.

Revisiones asignadas

### Información de revisión de seguimiento Id de revisión: Tipo: Oficio Fecha de asignación: Fecha de finalización: Pentesters asignados: mauricio, angel Revisión a la que se le realiza seguimiento: Sitio: mate.unam Hallazgo: SLQinjection **Descripción:**Descripcion SLQinjection Recursos afectados: Impacto 3.3 CVSS:

Sitio:

quimica.unam

Estatus: Mitigado

Hallazgo: XSS

Descripción: Descripcion XSS

Recursos afectados:

Impacto 5.1

CVSS:

Estatus: Persistente

Hallazgo: Clickjacking

**Descripción:** Descripcion Clickjacking


Recursos afectados:

Impacto


3.1

AV:A/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:P/MAC:H/MPR:H/MUI:R/MS:C

Persistente



Posteriormente se elige si realizar un comentario o aprobar la revisión. En caso de aprobarla, se notifica a los pentesters por correo electrónico. Y aparece el reporte listo para descargar en la sección de "Revisiones aprobadas".



### Referencias

Akshay Kalose. (2016, 9 enero). Drupal 8: Create a Simple Module [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=79zYcloheCc

B. (2011, 14 abril). Can't Upload Anything. Drupal.org. https://www.drupal.org/forum/support/post-installation/2011-04-14/cant-upload-anything

Basic structure. (s. f.). Drupal.org. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://www.drupal.org/docs/creating-custom-modules/basic-structure

Conditions. (s. f.). Drupal.org. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://www.drupal.org/docs/8/api/database-api/dynamic-queries/conditions

Cyber Demy. (2020, 5 julio). How to Create a Simple Custom Module in Drupal 9 [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3vdQH-41mPo

D. (2021, 7 febrero). How to configure Postfix to use an External SMTP Server. DevAnswers.Co. https://devanswers.co/postfix-external-smtp-server/

exporting PATH not working in a bash shell on linux. (2016, 9 marzo). Stack Overflow. https://stackoverflow.com/questions/35881004/exporting-path-not-working-in-a-bash-shell-on-linux/35881047

Fänger, M. (2020, 25 marzo). Setup and install Drupal 9 with composer and drush. Matti .Dev. https://matti.dev/post/setup-install-drupal-9-with-composer-and-drush

Form API Reference. (s. f.-a). Drupal.org. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://api.drupal.org/api/drupal/developer!topics!forms api reference.html/7.x

Form API Reference. (s. f.-b). Drupal.org. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://api.drupal.org/api/drupal/developer%21topics%21forms\_api\_reference.html/7.x#descr iption

How can I create a link, within a form, for a user to download a file? (2017, 17 febrero). Drupal Answers.

https://drupal.stackexchange.com/questions/228974/how-can-i-create-a-link-within-a-form-for-a-user-to-download-a-file

How to create a table with a filter? (2016, 18 abril). Drupal Answers. https://drupal.stackexchange.com/questions/198430/how-to-create-a-table-with-a-filter

Installing a Drupal 8 or Drupal 9 module — Acquia Product Documentation. (s. f.). Acquia Docs. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://docs.acquia.com/resource/module-install-d8/

interface FormStateInterface. (s. f.). Drupal.org. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://api.drupal.org/api/drupal/core%21lib%21Drupal%21Core%21Form%21FormStateInterface.php/interface/FormStateInterface/8.2.x

Matt. (2016, 21 junio). Syntax for using getValue to get value in an array. Drupal Answers. https://drupal.stackexchange.com/questions/204807/syntax-for-using-getvalue-to-get-value-in-an-array

Molica -, G., Atienza -, J., & Upadhyay -, R. (2015, 14 mayo). Configure Linux Clients To Authenticate Using OpenLDAP  $\mid$  Unixmen. Unixmen.

https://www.unixmen.com/configure-linux-clients-to-authenticate-using-openIdap/

Mutal, J. (2019, 17 septiembre). Install and Configure Postfix as a Send-Only SMTP Server on Debian 10 (Buster). Computing for Geeks.

https://computingforgeeks.com/install-and-configure-postfix-smtp-server-on-debian/

«Page Not Found» Errors on every page except homepage. (s. f.). Drupal.org. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://www.drupal.org/node/228462

PostgreSQL: Linux downloads (Debian). (s. f.). The PostgreSQL Global Development Group. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://www.postgresql.org/download/linux/debian/

Runner, R. (2014, 12 agosto). Web site can't send email. Drupal.org. https://www.drupal.org/forum/support/post-installation/2014-08-12/web-site-cant-send-email

schkn. (s. f.). Access denied | devconnected.com used Cloudflare to restrict access. Devconnected. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://devconnected.com/how-to-setup-openIdap-server-on-debian-10/

simple\_ldap 7.x-1.x-dev. (2014, 12 noviembre). Drupal.org. https://www.drupal.org/project/simple\_ldap/releases/7.x-1.x-dev

/sites/default/files/translations directory requirements messages during install. (2014, 24 septiembre). Drupal.org. https://www.drupal.org/project/drupal/issues/2333293

Updating Drupal core via Composer. (s. f.). Drupal.org. Recuperado 10 de abril de 2021, de https://www.drupal.org/docs/updating-drupal/updating-drupal-core-via-composer

Using Composer to Install Drupal and Manage Dependencies. (2021, 20 febrero). Drupal.org.

https://www.drupal.org/docs/develop/using-composer/using-composer-to-install-drupal-and-manage-dependencies

Wynn, D. (2014, 29 mayo). Installing Drush 9 using Composer | Diana Wynn. Installing Drush 9 Using Composer. http://dianawynn.com/installing-drush-9-using-composer

chart\_suite 8.x-1.1. (2021, 30 marzo). Recuperado 9 de abril de 2021, de https://www.drupal.org/project/chart\_suite/releases/8.x-1.1

Setup and configuration (Chart Suite). (2019, 26 marzo). Recuperado 10 de abril de 2021, de https://www.drupal.org/docs/8/modules/chart-suite/setup-and-configuration-chart-suite

Create a custom content type. (2017, 13 julio). Recuperado 10 de abril de 2021, de https://www.drupal.org/docs/administering-a-drupal-site/managing-content-0/create-a-custo m-content-type

Accessing cells - PhpSpreadsheet Documentation. (s. f.). Recuperado de https://phpspreadsheet.readthedocs.io/en/latest/topics/accessing-cells/

Documentation. (s. f.). Recuperado de https://phpoffice.github.io/PhpSpreadsheet/