

## Servicios Ecosheys S.A. de C.V.

Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

## **ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS**



Nº DE FOLIO:	PGTOLGIR1807090487	FECHA:	2018-07-09	N° CLIENTE:	487				
NOMBRE DEL CLIENTE: INDUSTRIAS DOLMEN SA DE CV									
DIRECCIÓN: _	PARQUE INDUSTRIAL TOLUCA 2	000, CALLE CENTF	RAL, LOTE 9, MEXICO,	MÉ / LOTE 15 / S/N / / TOLUCA	/ ESTADO DE MEXICO-50200				

## AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:

## Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor 1. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades. 2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades. 5. Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y 4. En sus diferentes capacidades. CAPACIDAD CANTIDAD **NUEVO** MANTENIMIENTO RECARGA PQS **OTROS** CO2 **AGUA AFFF** KG

CONDICIONES:							
EXAMEN VISUAL:	N VISUAL: SE REALIZO DE FORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO						
MEDIO DE PRUEBA: AGUA							
PRESIÓN DE OPER	RACIÓN: 1.7MPA		PRESIÓN DE PRUEBA: 3.4MPA				
TIEMPO DE DURAC	CIÓN DE LA PRUEBA:	1 MIN POR CADA EQUIPO					

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACT

A, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (?NORMA PARA EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDI

OS?), APLICANDO PRESIONES DE 3.4MPA (PARA EXTINTORES 9.0 Y12 KG). ENCONTRANDO SATISFACTORIO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZ

INDUSTRIAS DOLMEN SA DE CV

JESUS GONZALEZ SERNA

RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA CLIENTE NOMBRE V FIRM GERENTE OPERATIVO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

FO-EX-PH-005

www.ecosheys.com.mx