

Servicios Ecosheys S.A. de C.V.

Salud, Higiene, Ecología y Seguridad Industrial

ACTA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

11809248820cU14C2iu

NOMBRE Y FIRMA

Nº DE FOLIO:	PGTOLGIR1809180882	FECHA:	2018-09-18	N° CLIENTE:	882			
NOMBRE DEL CLIENTE: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION								
DIRECCIÓN: AV. MORELOS / /1011 / TOLUCA / TOLUCA / ESTADO DE MEXICO-								

AMPARANDO EL EQUIPO DE LAS CATEGORÍAS 1, 2 Y 5, DE LA NOM-154-SCFI-2005:

Tipo y Características Genéricas del Extintor y Extinguidor

- Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor agua, agua con aditivos, espuma y agua. En sus diferentes capacidades.
- 2. Recipiente del extintor presurizado permanentemente, conteniendo como agente extinguidor polvo químico seco, agentes limpios, químico húmedo. En sus diferentes capacidades.
- Extintor que contiene bióxido de carbono como agente extinguidor, y todos los cartuchos o cápsulas de los extintores categoría 3 y
 En sus diferentes capacidades.

CANTIDAD	NUEVO	MANTENIMIENTO	RECARGA	PQS	CO ₂	AGUA	AFFF	OTROS	CAPACIDAD KG
4			х	х					9.0

CONDICIONES:		
EXAMEN VISUAL: SE REALIZO DE FO	ORMA INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO	
MEDIO DE PRUEBA: AGUA		
PRESIÓN DE OPERACIÓN: 1.7MPA	PRESIÓN DE	PRUEBA: 3.4MPA
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRU	JEBA: 1 MIN POR CADA EQUIPO	
OBSERVACIONES: SE REALIZAN LAS F	PRUEBAS HIDROSTATICAS CORRESPONDIENTES A LOS	EQUIPOS MENCIONADOS EN ESTA ACT
A, BASADOS EN LA NFPA-10 STANDARD FOR	PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS (NORMA PARA EXTIN	TORES PORTATILES CONTRA INCENDIO
S), APLICANDO PRESIONES DE 3.4MPA (PAR	RA EXTINTORES 9.0 KG). ENCONTRANDO SATISFACTORI	O, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
FRANCISCA JIMENEZ MARTINEZCAMAR	RA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	JESUS GONZALEZ SERNA
RESPONSABLE ÁREA	CLIENTE	GERENTE OPERATIVO

NOMBRE Y FIRMA

FO-EX-PH-005

www.ecosheys.com.mx

NOMBRE Y FIRMA