



<codoc
codoc/>



Maurisandev



@MauriDeveloper



maurisan4011@gmail.com





Curso Java FullStack

Codo a Codo
4.0

Clase-05

HTML Parte-3

< / HTML >






```
<codigo  
codigo/>
```

<BUTTON>


“Representa un botón y el texto del botón está representado por su contenido.”
type: define el comportamiento del botón cuando está activado y puede contener tres valores: submit, reset, button.

```
<!-- botones -->
```

```
<button type="submit">Click Me!</button>
```



Click Me!



Submit

Otras :

disabled: Estado deshabilitado

title: Tooltip

name: El nombre que tendrá el botón



<codoa
cod/>

<INPUT>

```
28 <!-- input -->
29 <label for="fname">First name:</label>
30 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
31 <label for="lname">Last name:</label>
32 <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
33 <input type="submit" value="Submit">
```

First name:

Submit

Last name:

38 ||type: este valor puede tener muchos valores: text, email, checkbox, color, date, file, hidden, etc.
39 || en función del tipo de campo que queramos, los nombres son bastante auto-explicativos.
40 ||id: este atributo es obligatorio si en el elemento label tiene un atributo for, en tal caso deberá
41 ||contener unidentificador único en la página.
42 ||name: representa el nombre asignado al campo cuando se envíe la petición HTTP.
43 ||value: representa el valor que se asignará al campo cuando se envíe la petición HTTP.

>: permite introducir diferentes tipos de campo de formulario en base al valor del atributo type. En función del valor indicado en type dispondremos de unos atributos u otros



```
<codoc  
codoc/>
```

<LABEL>

```
28 <!-- Label -->  
29 <label for="fname">First name:</label>  
30 <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  
31 <label for="lname">Last name:</label>  
32 <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>  
33 <input type="submit" value="Submit">
```

First name:

Submit

Last name:

||for: El id del input al que acompaña la
etiqueta

Define un nombre o referencia para un input.



<codigo
codigo/>

RADIO BUTTONS <INPUT>

```
40 <!--****Input Radio Buttons*****-->
41 <h1>input Radio Buttons</h1>
42 <div>
43   <p>Por favor Seleccione su genero:</p>
44   <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
45   <label for="male">Femenino</label><br>
46   <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
47   <label for="female">Masculino</label><br>
48   <input type="radio" id="other" name="gender" value="other">
49   <label for="other">Other</label>
50 </div>
```

Input Radio Buttons

Por favor Seleccione su genero:

- ☐ Femenino
- ☒ Masculino
- ☐ Other

- Nos permite hacer una selección única de opciones



<codoo
codoo/>

<input> checkbox

```
63
64      <!--****Input checkbox*****-->
65      <div>
66          <h1>Input checkbox </h1>
67          <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike">
68          <label for="vehicle1"> Tengo una bicicleta </label><br>
69          <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">
70          <label for="vehicle2"> Tengo un auto </label><br>
71          <input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat" checked>
72          <label for="vehicle3"> Tengo un barco</label><br><br>
73          <input type="submit" value="Submit">
74      </div>
```

Input checkbox

- Nos permite hacer una selección múltiple de opciones

- ☐ Tengo una bicicleta
☐ Tengo un auto
☒ Tengo un barco

Submit

Formulario

- ATRIBUTOS:
- `<form>` será el elemento padre que anide todos los elementos HTML que representarán los campos de nuestro formulario, incluido el botón de enviar.
- `action`: URL hacia donde se enviará la
- respuesta al formulario
- `method`: Método HTTP que se usará al enviar el formulario
- `name`: Nombre del formulario





```
<codoa  
codo/>
```

Formulario

```
75  
76      <!--****Form *****-->  
77      <div>  
78          <h1>Form</h1>  
79          <form action="/action_page.php" method="POST">  
80              <label for="fname">First name:</label>  
81              <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>  
82              <label for="lname">Last name:</label>  
83              <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>  
84              <input type="submit" value="Submit">  
85          </form>  
86      </div>  
87
```

ATRIBUTOS:

- ❑ **<form>** será el elemento padre que anide todos los elementos HTML que representarán los campos de nuestro formulario, incluido el botón de enviar.
- ❑ **action:** URL hacia donde se enviará la respuesta al formulario
- ❑ **method:** Método HTTP que se usará al enviar el formulario
- ❑ **name:** Nombre del formulario



Desafio

<https://peaceful-curie-ecf194.netlify.app/>



<codoa
codo/>





Maurisandev



@MauriDeveloper



maurisan4011@gmail.com



MUCHAS GRACIAS!

**NOS VEMOS EL
JUEVES 19:00!!**

