

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

## FÍSICA ELÉCTRICA

H1 - C

### ***Informe de Laboratorio No.***

*Mauro González, T00067622*

*German De Armas Castaño, T00068765*

*Angel Vega Rodriguez, T00068186*

*Juan Jose Osorio Ariza, T00067316*

*Juan Eduardo barón, T00065901*

*Revisado Por*

*Gabriel Hoyos Gomez Casseres*

*18 de marzo de 2023*

# 1. Introducción

La ley de Ohm es una ley fundamental de la electricidad que establece una relación entre la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la tensión eléctrica aplicada, el voltaje y la resistencia eléctrica del propio conductor.

En el desarrollo de esta practica se busca comprobar si el voltaje es proporcional a la corriente que circula por un circuito, en donde se considera como única constante a la resistencia que tenga el circuito en sí.

En esta practica se comprueban algunas de las hipótesis que hay sobre la ley de Ohm como lo puede ser el hecho de que sin importar el tipo de circuito con el que se trabaje, este no tiene ningún tipo de influencia sobre la ley de ohm, debido a que en cualquier circuito eléctrico, esta ley se aplica a cada componente individual, como resistencias, diodos, transistores, entre otros. De ahí proviene su utilidad en el diseño y análisis de circuitos eléctricos

Durante esta práctica se demuestra la importancia de la ley de Ohm en la teoría eléctrica, Para ello mediante la toma de medidas y la realización de cálculos, se busca realizar un análisis crítico del comportamiento de esta ley, en qué condiciones variaría y como afecta el hecho que hagamos el experimento con un material óhmico o no.

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivos General

## 3. Marco Teórico

### Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito es proporcional a la diferencia de potencial eléctrico entre los extremos del mismo, y es inver-

samente proporcional a la resistencia del circuito. (Junta de Andalucía, s.f.)

### Material tipo Ohm

Los materiales óhmicos tienen una relación lineal de corriente-diferencia de potencial en un largo intervalo de diferencias de potencial aplicadas. La pendiente de la curva  $I$  v/s  $\Delta V$  en la región lineal produce un valor para  $1/R$ . (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, s.f.)

### Deducción a partir de la ley de Ohm

La resistencia de un conductor cilíndrico está determinada por su longitud  $l$ , la sección transversal  $a$  y la resistividad del material a una temperatura dada. La resistencia es directamente proporcional a la longitud  $l$  y a la resistividad  $\rho$ , pero inversamente proporcional a su sección transversal.

$$R = \rho \cdot \frac{l}{a}$$


### Factores de los cuales depende la resistencia y resistividad

La resistividad de un material óhmico es una propiedad característica que depende de su composición y temperatura. Los materiales con resistividad cero son considerados conductores ideales, mientras que aquellos con resistividad infinita son considerados aislantes ideales. En otras palabras, la resistividad de un material es un factor clave en la determinación de su capacidad para conducir electricidad.

### Temperatura, resistencia y resistividad

La resistividad  $\rho$  de un material depende de la estructura molecular y atómica, y es dependiente de la temperatura. Para la mayoría de los conductores, la resistividad aumenta con el aumento de temperatura. (*Repaso de Corriente, Resistencia Y Resistividad (artículo)*, s.f.)

### Gráfica de Voltaje vs Corriente



4. Montaje Experimental

5. Datos Experimentales

Cuadro 1: Tabla de valores para resistencia eléctrica

	1	2	3	4	5	6	7
R (Ω)	0.6	1.6	1.8	2	2.4	2.8	3.3
L/A (m <sup>-1</sup> )	0.07	0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.49
ρ (Ω · m)	6 × 10 <sup>-7</sup>	×10 <sup>-7</sup>	6 × 10 <sup>-7</sup>	5 × 10 – 7	4,8 × 10	4,67 × 10 <sup>-7</sup>	4,71 × 10 <sup>-7</sup>
Promedio: ρ	5,6 × 10 <sup>-7</sup>	Área Transversal		7 × 10 <sup>-8</sup>	Material	Constantán	

Cuadro 2: Tabla de valores para resistencia eléctrica

	1	2	3	4	5	6	7
R (Ω)	1.5	2	2.8	3.7	4.4	5.2	6
L/A (m <sup>-1</sup> )	0.07	0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.49
ρ (Ω · m)	2,6 × 10 <sup>-6</sup>	1,7 × 10 <sup>-6</sup>	1,6 × 10 <sup>-6</sup>	1,6 × 10 <sup>-6</sup>	1,5 × 10 <sup>-6</sup>	1,5 × 10 <sup>-6</sup>	1,5 × 10 <sup>-6</sup>
Promedio: ρ	1,71 × 10 <sup>-6</sup>	Área Transversal		1,2 × 10 <sup>-7</sup>	Material	Aleación de Fe y Ni	

Resistor		
Voltaje (V)	Corriente I (mA)	Escala de corriente
0.566	1	10 mA
1.016	2	
1.555	3	
2.032	4	
2.57	5	
3.058	6	
3.56	7	
4.3	8	
4.57	9	
4.8	10	
5.09	11	100 mA
5.83	12	
6.39	13	
6.8	14	

Bombillo		
Voltaje (V)	Corriente I (mA)	Escala de corriente
0.5	0.4	3 mA
1.0	0.5	
1.5	0.6	
2.0	0.7	
2.5	0.8	
3.0	0.85	
3.5	0.9	
4.0	1.0	
4.5	1.05	
5.0	1.1	
5.5	1.15	
6.0	1.2	
6.5	1.25	
7.0	1.3	
7.5	1.35	
8.0	1.4	
8.5	1.45	
9.0	1.5	
9.5	1.55	
10.0	1.6	

## 6. Análisis de datos

### 6.1. Primera Parte

Calcule el área transversal A (en m<sup>2</sup>) de uno de los alambres utilizados

Compare el valor de resistividad encontrado de los diferentes materiales registrados en la tabla 4

¿A qué se debe la diferencia entre el valor de resistividad encontrado y registrado en las tablas?

La principal distinción se encuentra en la manera en que se debe considerar el valor de la resistencia de un material, debido a que en la práctica existen variaciones en los intervalos de los valores que se establecen para calcularla.

¿Depende la resistividad de la longitud del alambre?

La resistividad es una propiedad intrínseca de los materiales que permite comparar su resistencia eléctrica sin considerar la longitud o el área transversal del material. Esto se debe a que la resistividad depende de factores como la temperatura, la pureza del material y su estructura cristalina. (*Repaso de Corriente, Resistencia Y Resistividad (artículo)*, s.f.)

¿Depende la resistividad del área transversal del alambre?

Basándose en la respuesta anterior, la resistividad no depende del área transversal del alambre, ya que esta es una propiedad intrínseca de los materiales. (*Repaso de Corriente, Resistencia Y Resistividad (artículo)*, s.f.)

¿De qué características del alambre depende la resistividad?

La resistividad de un alambre (*y cualquier otro material en general*), dependerá del tipo de material del que este hecho, la temperatura, la pureza, y la estructura cristalina del material (*Los metales que tienen una estructura cristalina*

*mas ordenada suelen tener resistividad mas baja*). (*Repaso de Corriente, Resistencia Y Resistividad (artículo)*, s.f.)

¿Depende la resistencia de la longitud del alambre? Explique

La resistencia de un alambre depende directamente de su longitud. Esto se debe a que la resistencia eléctrica de un conductor está relacionada con la distancia que debe recorrer la corriente eléctrica a través del conductor. Cuanto más largo sea el alambre, mayor será la distancia que debe recorrer la corriente eléctrica y, por lo tanto, mayor será la resistencia eléctrica. (*Repaso de Corriente, Resistencia Y Resistividad (artículo)*, s.f.)

¿Depende la resistencia del área de la sección transversal del alambre? Explique.

La resistencia de un alambre depende inversamente de su área de sección transversal. Esto se debe a que la sección transversal del alambre está directamente relacionada con la cantidad de espacio disponible para que los electrones se muevan libremente. Cuanto mayor sea el área de la sección transversal del alambre, menor será la resistencia eléctrica que ofrecerá al paso de la corriente eléctrica, ya que los electrones tendrán más espacio para moverse.

### 6.2. Segunda parte

Grafique los datos de V vs. I registrados en la tabla 3

Obtenga la ecuación de la curva que mejor se ajusta a los datos mediante el MMC

Determine a partir de la gráfica el valor experimental de la resistencia del bombillo antes y después de conectarlo. Compárelo con el valor medido y explique las posibles causas de error.

¿Se comporta el resistor como un dispositivo tipo óhmico? Justifique su respuesta.

7. Conclusiones

# Referencias

Junta de Andalucía. (s.f.). *Ley de ohm*. Descargado 16 de marzo de 2023, de <https://acortar.link/zvu8Eg> (Website)

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (s.f.). *Electricidad y magnetismo*. Descargado 16 de marzo de 2023, de <http://agora.ucv.cl/docs/592/libro2/index23.htm#:~:text=Los%20materiales%20hmic%20tienen%20una,diferencia%20de%20potencial%20no%20lineal>. (Website)

*Repaso de corriente, resistencia y resistividad (artículo)*. (s.f.). Khan Academy. Descargado 16 de marzo de 2023, de <https://es.khanacademy.org/science/ap-physics-1/ap-circuits-topic/current-ap/a/resistance-and-resistivity-ap1#:~:text=La%20resistividad%20%20de%20un,con%20el%20aumento%20de%20temperatura>. (Website)