ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1209617 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (124-1 Т, 4371590) Клапан

Тапсырыс беруші: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	124-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, кері, болат, өлшемі 100-400 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапаны
Қосымша сипаттама	Прочие характеристики: Кері клапан DN200
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

DN200 кері клапаны

Корпус материалы-AISI 316 тот баспайтын болат немесе аналог (CF8M және т. б.) + EPDM

Диск материалы-AISI 316 тот баспайтын болат немесе аналог (CF8M және т. б.)

Серіппелі Материал-INCONEL X750 немесе аналогы

Білік материалы-AISI 316 тот баспайтын болат немесе аналог (CF8M және т. б.)

Номиналды диаметрі-DN200

Сыртқы диаметрі, D (мм) - стандартты жалпақ дәнекерленген фланецтің айнасына 273

Ішкі диаметрі, D3 (мм) - кемінде 222

Жұмыс қысымы-кемінде 16 бар

Қосылу түрі-фланец аралық

Шартты өту-200 мм

Жұмыс ортасы-агрессивті орта. H2SO4 ерітіндісі

Ең төменгі жұмыс температурасы-20 градус.

Максималды Жұмыс температурасы-120 градус.

Максималды жұмыс қысымы-кем дегенде 16 бар

Тығыздау класы-А

Орнату әдісі-көлденең / тік

Таңбалау.

Бұйымның бетіне номиналды қысымды, диаметрді, материалды және жасалған күнін қамтитын Өшпейтін балқытылған индикация жазылуы тиіс.

Қаптама.

Әрбір клапан бөлек қаптамада болуы керек

Кепілдік.

Тауарды немесе жүкқұжатты қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 күнтізбелік ай.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иə	ГОСТ 27477-87	309164	Межгосударственный стандарт	Клапаны обратные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметр	СССР (СССР)	5	Пластинчатые обратные клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.87 N 4201	01.01.1989	

						ы от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные . Основные параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм.							

Қол қойған Бериккараева Гульнур Бахытжановна

Қол қойылған күні 06.04.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1209617
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (124-1 Т, 4371590) Клапан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	124-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, обратный, стальной, размер 100-400 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Клапан обратный DN200
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан обратный DN200

Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 316 или аналог (CF8M и т.д.) + EPDM

Материал диска - нержавеющая сталь AISI 316 или аналог (CF8M и т.д.)

Материал пружины - INCONEL X750 или аналог

Материал вала - нержавеющая сталь AISI 316 или аналог (CF8M и т.д.)

Номинальный диаметр - DN200

Наружный диаметр, D (мм) – 273 на зеркало стандартного плоского приварного фланца

Внутренний диаметр, D3 (мм) – не менее 222

Рабочее давление – не менее 16 бар

Тип присоединения- Межфланцевое

Условный проход-200 мм

Рабочая среда-Агрессивная среда. Раствор H2SO4

Минимальная рабочая температура-20 град.

Максимальная рабочая температура-120 град.

Максимальное рабочее давление-не менее 16 бар

Класс герметичности-А

Способ монтажа-Горизонтальный/вертикальный

Маркировка.

На поверхности изделия должна быть нанесена несмываемая выплавленная индикация, включающая в себя номинальное давление, диаметр, материал и дату изготовления.

Упаковка.

Каждый клапан должен быть упакован в отдельной упаковке

Гарантия.

12 календарных месяцев со дня подписания акта приёмки товара или накладной.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 27477-87	309164	Межгосударственный стандарт	Клапаны обратные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ	СССР (СССР)	5	Пластинчатые обрат	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по	01.01.1989

						27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс/смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм.			ные клапаны		стандартам от 20.11.87 N 4201	

Подписал Бериккараева Гульнур Бахытжановна

Дата подписания 06.04.2026