Maviael Melo19:01

Professor, ao enviar o backup do bamco de dados criado no MySQL, NÃO DE TEMPO de colocar os dois comandos para usar o backup para criar o nosso banco criado em ala de aula:

CREATE DATABASE biblioteca; USE biblioteca;

`nome_altor` varchar(50) NOT NULL, 'nacionalidade' varchar(50) NOT NULL, `deta_nascimento` date NOT NULL,

PRIMARY KEY ('id'),

Pesso que considere o script corrigido aqui no comentário.



```
Maviael Melo19:01
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.42, for Linux (x86_64)
-- Host: localhost Database: biblioteca
-- Server version 8.0.42-0ubuntu0.24.04.1
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN KEY CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD SQL MODE=@@SQL MODE, SQL MODE='NO AUTO VALUE ON ZERO'
*/;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
CREATE DATABASE biblioteca;
USE biblioteca;
-- Table structure for table `autores`
DROP TABLE IF EXISTS 'autores';
/*!40101 SET @saved cs client = @@character set client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE 'autores' (
 'id' int NOT NULL AUTO INCREMENT,
```

```
UNIQUE KEY `nome_altor` (`nome_altor`),
 UNIQUE KEY 'nacionalidade' ('nacionalidade'),
 UNIQUE KEY 'deta nascimento' ('deta nascimento')
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
-- Dumping data for table `autores`
LOCK TABLES 'autores' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `autores` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `autores` VALUES (3,'iopkip','dsfsadfs','2025-08-13');
/*!40000 ALTER TABLE `autores` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table `autorias`
DROP TABLE IF EXISTS 'autorias';
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `autorias` (
 `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 'livro id' int NOT NULL,
 `autor_id` int NOT NULL,
 `autor_principal` tinyint(1) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'),
 KEY `livro_id` (`livro_id`),
 KEY `autor_id` (`autor_id`),
 CONSTRAINT `autorias_ibfk_1` FOREIGN KEY ('livro_id') REFERENCES `livros` ('id') ON DELETE
CASCADE,
 CONSTRAINT `autorias_ibfk_2` FOREIGN KEY (`autor_id`) REFERENCES `autores` (`id`) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
-- Dumping data for table `autorias`
LOCK TABLES 'autorias' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `autorias` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `autorias` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES:
```

```
-- Table structure for table 'livros'
DROP TABLE IF EXISTS 'livros';
/*!40101 SET @saved cs client = @@character set client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE 'livros' (
 'id' int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nome_livro` varchar(50) NOT NULL,
 `publicacao` date NOT NULL,
 `isbn` varchar(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'),
 UNIQUE KEY `nome_livro` (`nome_livro`),
 UNIQUE KEY 'publicacao' ('publicacao')
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
-- Dumping data for table 'livros'
LOCK TABLES 'livros' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE 'livros' DISABLE KEYS */;
INSERT INTO 'livros' VALUES (2,'ester','2025-07-29','21313543s5ed4gs');
/*!40000 ALTER TABLE `livros` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER SET RESULTS=@OLD CHARACTER SET RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
```

-- Dump completed on 2025-08-08 17:36:34