Images entières en séquentiel

Établir la mesure de référence : une seule conversion est effectuée à la fois.

programme_1_sequentiel.py

Les lignes à comprendre

```
def gris(image):
    return image.convert("L")

return [gris(image) for _ in range(LOT)]
```

1. Ouvrir la photo. Image.open() lit image1.jpg. convert('RGB') normalise le format d’entrée avant la mesure.

2. Convertir dans l’ordre. La boucle parcourt quatre occurrences de la même photo, l’une après l’autre. LOT = 4 fixe la taille d’un lot ; le programme ne démarre aucun processus de travail.

3. Enregistrer. Le programme vérifie le dernier lot contre la conversion directe de Pillow, puis écrit partie_1_gris.png.

Mesurer sur le Raspberry Pi

Dans Spyder, ouvre le script à côté de **image1.jpg** et appuie sur **F5**. Entre **DÉBUT** et **FIN**, relève la puissance moyenne au wattmètre. La photo est répétée pendant au moins 15 s. Lecture, écriture et démarrage du pool sont hors mesure.

Temps moyen par image (s) = durée / nombre d’images.
Énergie par image (J) = puissance moyenne (W) × temps moyen par image (s).

Puissance moyenne (W)	Temps par image (s)	Énergie par image (J)
À mesurer	À relever dans Spyder	À calculer

Pour la comparaison : C’est la référence pour comparer le débit et l’énergie par image des deux programmes parallèles.