

SCRIPT: SQL Server (Creación + Datos)

◆ **1. Eliminación de tablas (si existen)**

```
IF OBJECT_ID('ventas', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ventas;
IF OBJECT_ID('clientes', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE clientes;
IF OBJECT_ID('productos', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE productos;
```

◆ **2. Creación de tablas**

```
-- Tabla CLIENTES
CREATE TABLE clientes (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    ciudad VARCHAR(100)
);

-- Tabla PRODUCTOS
CREATE TABLE productos (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    precio DECIMAL(10,2)
);

-- Tabla VENTAS
CREATE TABLE ventas (
    id INT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT,
    producto_id INT,
    cantidad INT,
    fecha DATETIME,
    CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    CONSTRAINT fk_producto FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)
);
```

◆ **3. Inserción de CLIENTES (10 registros)**

```
INSERT INTO clientes VALUES (1, 'Juan Perez', 'Lima');
INSERT INTO clientes VALUES (2, 'Maria Lopez', 'Arequipa');
INSERT INTO clientes VALUES (3, 'Carlos Ruiz', 'Cusco');
INSERT INTO clientes VALUES (4, 'Ana Torres', 'Trujillo');
INSERT INTO clientes VALUES (5, 'Luis Gomez', 'Piura');
INSERT INTO clientes VALUES (6, 'Sofia Ramos', 'Chiclayo');
INSERT INTO clientes VALUES (7, 'Pedro Castillo', 'Tacna');
INSERT INTO clientes VALUES (8, 'Lucia Fernandez', 'Ica');
INSERT INTO clientes VALUES (9, 'Miguel Vargas', 'Puno');
INSERT INTO clientes VALUES (10, 'Elena Diaz', 'Huancayo');
```

◆ 4. Inserción de PRODUCTOS (10 registros)

```
INSERT INTO productos VALUES (1, 'Laptop', 3500.50);
INSERT INTO productos VALUES (2, 'Mouse', 50.99);
INSERT INTO productos VALUES (3, 'Teclado', 120.00);
INSERT INTO productos VALUES (4, 'Monitor', 800.00);
INSERT INTO productos VALUES (5, 'Impresora', 650.75);
INSERT INTO productos VALUES (6, 'Tablet', 900.00);
INSERT INTO productos VALUES (7, 'USB 64GB', 45.50);
INSERT INTO productos VALUES (8, 'Disco Duro', 300.00);
INSERT INTO productos VALUES (9, 'Audifonos', 150.00);
INSERT INTO productos VALUES (10, 'Webcam', 200.00);
```

◆ 5. Inserción de VENTAS (50 registros)

```
DECLARE @i INT = 1;

WHILE @i <= 50
BEGIN
    INSERT INTO ventas VALUES (
        @i,
        (@i % 10) + 1, -- cliente_id
        (@i % 10) + 1, -- producto_id
        CAST(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 9 + 1 AS INT), -- cantidad aleatoria 1-10
        DATEADD(DAY, -CAST(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 365 AS INT), GETDATE()) -- fecha
        aleatoria
    );

    SET @i = @i + 1;
END;
```

Validación

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM clientes; -- 10
SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM productos; -- 10
SELECT COUNT(*) AS total_ventas FROM ventas; -- 50
```

Diferencias clave que verán los alumnos

Puedes resaltarlas en clase:

Concepto	Oracle	SQL Server
Tipo numérico	NUMBER	INT / DECIMAL

Fecha actual	SYSDATE	GETDATE()
Aleatorios	DBMS_RANDOM	RAND()
Bloques	BEGIN...END; /	BEGIN...END
Secuencias	SEQUENCE	IDENTITY