

Infografía – BUSCARH

Tema	Contenido
Presentación del tema.	Bienvenido y bienvenida, hoy abordaremos el tema de técnicas de BUSCARH.
BUSCARH	Busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Use BUSCARH cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se halle dentro de un número especificado de filas.
SINTAXIS	BUSCARH(valor_buscado, matriz_buscar_en, indicador_filas, [ordenado]) La sintaxis de la función BUSCARH tiene los siguientes argumentos: Valor_buscado: Es el valor que se busca en la primera fila de la tabla. Valor_buscado puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. Indicador_filas: El número de fila en matriz_tabla desde el cual se devolverá el valor coincidente. Un indicador_filas de 1, devuelve el primer valor de la fila en matriz_tabla, un indicador_filas de 2 devuelve el segundo valor de la fila en matriz_tabla y así sucesivamente. Si indicador_filas es menor que 1, BUSCARH devuelve el valor de error #¡VALOR!; si indicador_filas es mayor que el número de filas en tabla_matriz BUSCARH devuelve el valor de error #¡REF!. o #¡VALOR! Matriz_buscar_en: Es una tabla de información en la que se buscan los datos. Use una referencia a un rango o el nombre de un

	rango. Ordenado opcional: Es un valor lógico que especifica si BUSCARH debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Si lo omite o es VERDADERO, devolverá una coincidencia aproximada. Es decir, si no encuentra ninguna coincidencia exacta, devolverá el siguiente valor mayor que sea inferior a valor_buscado. Si es FALSO, BUSCARH encontrará una coincidencia exacta. Si no encuentra ninguna, devolverá el valor de error #N/A.
EJEMPLO	Valor buscado: "Ejes" (Buscará ese resultado en la tabla) Matriz: A1:C4 (La tabla completa con encabezados) Indicador de fila: 2 (El número de fila correspondiente con el número de columna que contiene el valor buscado) Ordenado (opcional): VERDADERO (Busca un valor aproximado al buscado, en este caso a "Ejes". Si fuera falso el valor debe ser el mismo)