

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPO

COD

🌲 Q 🙃

Revisión n° 0

Fecha 22/06/2022 Página 1/2

N° interno	Dominio	Tipo	Año	Marca	Tipo de servicio
431	MPB 288	Chasis c/ hidrogrúa	2014	Volkswagen	Mensualizado

Alquilado **X**Propio

Clasificación del equipo: Chasis con hidrogrúa y bomba neumática de alta presión



Componentes	Tipo	Cantidad	
Mecánicos			
Camión chasis VW 115-180E	Eje simple	1	
Izaje			
Hidrogrúa articulada AXION	Modelo A100 2S capacidad max 2080kg	1	
Faja de 6m x 150mm certificada	Capacidad de 6 ton	4	
Faja de 2m certificada	Capacidad de 6 ton	4	
Grilletes normalizados	7/8" 6,5 ton tipo corazón	4	
Gancho de hidrogrúa	Resistencia máxima 5 t	1	
Grillete de hidrogrúa	resistencia máxima 9 1/2 t	1	
Bombeo			
Bomba hidráulica PAZIMA con acople elástico	Presión de trabajo 80 bar (alta presión)	1	
Manguera de alta presión SAE 100R2	25mm x 4 m de largo	1	
Manguera de alta presión SAE 100R2	25mm x 0,5 m de largo	1	
Válvula de alivio	Activación a 90 bar	1	
Cajón Porta bomba	Doble puerta con llave	1	
Manguera espiralada de 1"	Para bombeo de baja presión	1 mtr	
Cañería de polietileno de 2"	Termofusión	4 mtr	
Válvulas esféricas de 2"	Para bombeo de baja presión	2	
Acople rápido macho metálico de 2"	Para bombeo de baja presión	2	
Válvulas esféricas de 2"	Para succión de bombeo de baja presión	2	
Acople rápido macho metálico de 2"	Para succión de bombeo de baja presión	2	
Ducha emergencia			
Tanque plástico de 50 ltr rectangular	Blanco o transparente	1	
Codo de 1/2"	Polipropileno	1	
Entrerrosca 1/2"	Polipropileno	1	
Válvula de 1/2"	Esférica	1	
Ducha con conexión de 1/2	Rociador y manguera	1	
Buje reductor de 1/2 a 5/8	Polipropileno	1	
Soporte para tanque de 50 ltr	Metálico rectangular	1	
Transporte			
Camilla de 2,5mx4m con barandas compuertas	Apertura por ambos laterales	1	

AOUNDE	FICHA TÉCNICA DE EQUIPO					COD		
<b>QUINPE</b>	Revisión n° 0	evisión n° 0			Fecha 22/06/202	<b>Q</b> • Q • O		
	Eléctricos		<b>.</b>					
Pinza perro de 250 An							1	
Cable para puesta a tierra			Verde-amarillo de 2,5				10 mtr	
Bomba presurizadora			Para agua de lava	ado de 24 V			1	
	Chasis							
anque absorbente de	e 50 ltr						1	
Matafuego de 10 kg Bandeja de contenció	n de nolietileno						2 1	
Pala	ii de polietileilo						1	
Cajón de herramienta	S						1	
			•					
Certificaciones. VTV X RUTA X Seguro X	Prueba de estanqueidad Certificación hidrogrúa Prueba hermeticidad	X X	VTV provinc Seguro técn Residuos pe	ico	X X X			
apacidad superficial	lrogrúa certificada con cap de almacenaje de hasta 10 nyección de químicos a al	) IBC limi	tados por eso tota	ıl de carga p	ara transporte	. Equipado d	on un	
Además cuenta con u luidos en pozo, con lí	ga máxima de 2080 kg a 4 na bomba hidráulica PAZII nea de conducción por ma de los tanques que se enco	MA de al anguera	ta presión (max. p certificada de alta	resión de se presión SAE	100R2. Los ele	-		
•	cia peligrosas  X X X X X X X X X X X	Arre Mat Faja Ban Bald Port mat	le ra matafuego y afuego	X X X X	Mameluco i Guantes de Detector de Chaleco refr Tacho de res Pala Mascara cor Antiparras y	nitrilo gases ractario siduos mpleta o semimaso	) ) ) ) ) ara	
FIRMA  Dbservaciones:			ACLARACIÓN					