

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPO

COD

🍨 Q 🙃

Revisión n° 0 Fecha 28/06/2022 Página 1/2

N° interno	Dominio	Tipo	Año	Marca	Tipo de servicio
429	AD 586 NX	Chasis c/ hidrogrúa	2019	Volkswagen	On-call

Alquilado X
Propio

Clasificación del equipo: Chasis con hidrogrúa y bomba neumática



Componentes	Tipo	Cantidad
Mecánicos		
Camión chasis VW ATEGO 1726	Eje simple	1
Izaje		
Hidrogrúa articulada Hidro-Grubert	Modelo N-10.000 capacidad max. 3450 kg	1
Faja de 6m certificada	Capacidad de 5 ton	2
Faja de 2m certificada	Capacidad de 5 ton	4
Grilletes normalizados	7/8" 6,5 ton tipo corazón	4
Bombeo		
Bomba hidráulica PAZIMA con acople elástico	Presión max. de trabajo 80 bar (alta presión)	1
Manguera de alta presión SAE 100R2	3/4" x 3 m de largo	1
Manguera de alta presión SAE 100R3	3/4" x 1,5 m de largo	2
Manguera de alta presión SAE 100R2	1/2" x 1,5 m de largo	1
Manguera de alta presión SAE 100R2	1" x 1 m m de largo	1
Manguera de alta presión SAE 100R1	1" x 3 m de largo	1
Manguera de alta presión SAE 100R2	1" x 10 m de largo	1
Válvula esférica 1" + Acople a golpes	Para conexión a pozo	1
Válvula de alivio	Activación a 90 bar	1
Cajón Porta bomba	Puerta simple	1
Manguera espiralada de 2"	Para bombeo de baja presión	2 mtr
Válvulas esféricas de 2"	Para bombeo de baja presión	3
Acople rápido macho metálico de 2"	Para bombeo de baja presión	2
Cañería de 2" polipropileno	Termofusión	5 mtr
Codos a 90° polipropileno	Termofusión	4
Tee 2" polipropileno	Termofusión	1
Tubo rosca hembra 2"	Termofusión	3
Transporte		
Camilla de 2,5m x 4,5m con barandas compuertas	Apertura lateral	1
Eléctricos		
Pinza perro de 250 Ampere		1
Cable para puesta a tierra	Verde-amarillo de 2,5	10 mtr



## FICHA TÉCNICA DE EQUIPO

CC	D			
	9	b	Q	
 	-	_	1-	

			Fecha 28/06/2022 Págii	na 2/2
Ducha emergencia				
Fanque plástico de 50 ltr		Rectangular negro	•	1
Codo de 1/2"		Polipropileno		1
Entrerrosca 1/2"		Polipropileno		1
Válvula de 1/2"		Esférica		1
Ducha con conexión de 1/2		Rociador y mangu	era	1
Buje reductor de 1/2 a 5/8		Polipropileno	Ciu	1
Soporte para tanque de 50 ltr		Metálico		1
Chasis		Wictarico		
Fanque absorbente de 50 ltr				1
Matafuego de 10 kg				2
Bandeja de contención de polietileno				1
Pala				1
Cajón de herramientas				1
sajon de nerramentas				
Certificaciones.				
VTV X Prueba de estanqu		VTV provincia		
RUTA X Certificación hidro		X Seguro técnio		
Seguro X Prueba hermeticio	lad	X Residuos peli	grosos X	
	_			
Descripción del equipo				
Camión chasis con hidrogrúa certificada	con capacida	ad máxima de carga de	3450 kg y camilla de transpor	te con
capacidad superficial de almacenaje de h	nasta 8 IBC li	mitados por eso total d	e carga para transporte. Equir	oado con ur
pomba Pazima para inyección de químic		•	• • • • • •	
Domba Fazima para inyección de quimici	os a aita pre	sion (max. presion de ti	rabajo 80 barj.	
Description de la consecté				
LIBECTINCIAN AB IS ANBYSCIAN ALIB ABESTY	ılla			
		anta da alamanta Cora		
Camión chasis equipado con una camilla	para transp		enta con una unidad hidrogrúa	montada
<b>Descripción de la operación que desarro</b> Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3	para transp 3450 kg a 2,9	9m y 970kg a7,9m.	_	
Camión chasis equipado con una camilla	para transp 3450 kg a 2,9	9m y 970kg a7,9m.	_	
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de	servicio 80 bar) para inyecciói	
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulic	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de	servicio 80 bar) para inyecciói	
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulic en pozo, con línea de conducción por ma	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de	servicio 80 bar) para inyecciói	
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulic en pozo, con línea de conducción por ma	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de	servicio 80 bar) para inyecciói	
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulic en pozo, con línea de conducción por ma	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de	servicio 80 bar) para inyecciói SAE 100R2.	n de fluidos
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulic en pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra	para transp 3450 kg a 2,9 a PAZIMA d anguera cert	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión S Alarma de retroceso	servicio 80 bar) para inyección SAE 100R2.   Mameluco ignifug	n de fluidos
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de Sademás cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas	servicio 80 bar) para inyección SAE 100R2.  X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo	o :
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión S Alarma de retroceso	servicio 80 bar) para inyección SAE 100R2.   X	o 2
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas	yara transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert	9m y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas	servicio 80 bar) para inyección SAE 100R2.  X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo	o :
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulic en pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas	yara transp 3450 kg a 2,9 a PAZIMA d anguera cert	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión S  Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate	servicio 80 bar) para inyección SAE 100R2.   X	o Z
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel	x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s  Alarma de retroceso  Arrestallamas  Material absorbente  Fajas con malacate  Bandeja	x Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos	o 2
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel	x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión S  Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate	servicio 80 bar) para inyección SAE 100R2.   X	o 2
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s  Alarma de retroceso  Arrestallamas  Material absorbente  Fajas con malacate  Bandeja	x Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos	o 2
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y	x Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s  Alarma de retroceso Arrestallamas  Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde	x Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma celemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y	x Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa	o 2
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma celemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Om y 970kg a7,9m. e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y	x Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de Sademás cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos En caso de ser tractor y chasis Chofer a cargo:	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y matafuego	X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa Antiparras y semir	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de Sademás cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos En caso de ser tractor y chasis Choter a cargo: La unidad dispone de Balizas, botiquí	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert X X X X X X X	e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y matafuego	X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa Antiparras y semir	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de Sademás cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos En caso de ser tractor y chasis Choter a cargo: La unidad dispone de Balizas, botiquí	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert X X X X X X X	e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y matafuego	X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa Antiparras y semir	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de a cama capacidad de carga máxima de a cama con una capacidad de carga máxima de a cama como con línea de conducción por ma cama con una bomba hidráulica pozo, con línea de conducción por ma cama capacidad para operar capacidad para operar cartelería de sustancia peligrosas calzas/tacos/cuñas corta cartel cartelería de operación corta conos y Conos caso de ser tractor y chasis choter a cargo:	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert X X X X X X X	e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y matafuego	X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa Antiparras y semir	o 2
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de Sademás cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos En caso de ser tractor y chasis Choter a cargo: La unidad dispone de Balizas, botiquí	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert X X X X X X X	e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y matafuego	X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa Antiparras y semir	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de 3 Además cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Elemento de seguridad para operar Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert X X X X X X X	e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y matafuego	X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa Antiparras y semir	o 3
Camión chasis equipado con una camilla con una capacidad de carga máxima de Sademás cuenta con una bomba hidráulicen pozo, con línea de conducción por ma Puesta a tierra Manga de viento Cartelería de sustancia peligrosas Calzas/tacos/cuñas Porta cartel Cartelería de operación Porta conos y Conos En caso de ser tractor y chasis Choter a cargo: La unidad dispone de Balizas, botiquí	para transp 3450 kg a 2,9 ca PAZIMA d anguera cert X X X X X X X	e alta presión (max. de ificada de alta presión s Alarma de retroceso Arrestallamas Material absorbente Fajas con malacate Bandeja Balde Porta matafuego y matafuego	X Mameluco ignifug X Guantes de nitrilo X Detector de gases X Chaleco refractario X Tacho de residuos Pala X Mascara completa Antiparras y semir	o 2