

CLARIANT		FICHA DE INTERVENCION N° 128	
Número UN:	1993	GUIA CIQUIME NÚMERO: 128	
CLASE DE RIESGO:	3	Nombre apropiado para el envío Líquido inflamable, n.e.p. Etanol	
Riesgo Sec:		NOMBRE COMERCIAL: SCAVTREAT 7107C 1022	
Número de riesgo:	30	BULK: 238988	
Características:	Líquido incoloro Olor: característico Líquido Inflamable. Incompatible con productos de clase de riesgo 1.1; 1.2; 1.3; 1.5 y 1.6; incompatible con productos de clase de riesgo 1.4 a excepción de los que pertenecen al grupo de compatibilidad S. Incompatible con productos de la clase de riesgo 4.1 con la clase de riesgo subsidiario 1 y de clase de riesgo productos 5.2 con clase de riesgo subsidiario 1. Incompatibilidades específicas del producto: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. Incompatibilidades específicas del producto: En contacto		
RIESGOS			
Fuego:	Punto de Inflamación: 48 °C El fuego puede producir gases irritantes, tóxicos y/o corrosivos.		
Salud:	La inhalación o el contacto con el material puede irritar o provocar quemaduras en la piel y ojos. Los vapores pueden ocasionar mareos o asfixia.		
Medio Ambiente: Las aguas de dilución del control del fuego pueden ocasionar polución.			
ACCIONES DE EMERGENCIA			
Aplicar el sistema de freno, apagar el motor y, de ser posible, desconectar la batería. Tener a la mano los documentos de transporte para ser entregados a las autoridades o equipos de emergencia. Notificar de inmediato a la policía, bomberos y a la empresa de transporte.			
EN CASO DE	HACER ESTO		
FUGAS Y DERRAMES	Aislar el área de derrame/fuga en un radio de por lo menos 50 metros en todas las direcciones. Evitar la entrada en alcantarillas, sistemas de ventilación o áreas confinadas. Eliminar todas las fuentes de ignición. Evitar formación de chispas o llamas. No fumar. Absorber el material derramado con arena, tierra u otro material que no sea combustible y acondicionarlo en recipientes apropiados. Pequeñas Proporciones: Notificar a Clariant S/A. Grandes Proporciones: Notificar la Defensa Civil; Bomberos, Organismos Ambientales,		
Fuego:	Usar polvo químico o carbonato sódico. Usar equipos autónomos de respiración con la presión positiva. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar al lugar.		
PRIMEROS AUXILIOS	Quitar las ropas contaminadas. Lavar la piel con agua y jabón. Cuando ocurra contacto, lavar los ojos con agua corriente y buscar auxilio oftalmológico. Llevar a la víctima al aire fresco. Solicitar asistencia médica de emergencia. Si se ingirió solicitar atención médica. Los auxilios deben hacerse de acuerdo con la		

POR INFORMACION PARA EMERGENCIAS LLAMAR LAS 24 HORAS DEL DÍA AL:

0800-222-2933 (CIQUIME)

PARA INFORMACION TOXICOLOGICA LLAMAR LAS 24 HORAS DEL DÍA AL:

0800-333-0160

(CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA TOXICOLOGICA)

INFORMACION GENERAL: CLARIANT (ARGENTINA) S.A.

54 11 4239 - 0600

INFORME * LUGAR EXACTO DEL ACCIDENTE * NÚMERO DE TELÉFONO DE DONDE LLAMA
* PRODUCTO TRANSPORTADO (Nombre y/o N° ONU)
* TIPO DE ACCIDENTE (Derrame/Escape/Incendio)
* DAÑOS OCASIONADOS (Bienes/Personas/Ambiente)

LOS DATOS, INFORMACIONES E INSTRUCCIONES TRANSCRIPTOS SON MERAMENTE COMPLEMENTARIOS Y SE INCLUYEN REPRESENTANDO EL CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA SOBRE LA MATERIA AL DÍA DE SU IMPRESIÓN, LO QUE NO IMPLICA QUE RESULTEN CONCLUYENTES SOBRE EL TEMA. EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES NO EXIME DE RESPONSABILIDAD POR SUS ACTIVIDADES A QUIENES TRANSPORTAN, MANIPULAN O UTILIZAN LOS PRODUCTOS POR LO QUE NO OTORGA GARANTÍA ALGUNA SOBRE LOS RESULTADOS DE APLICAR LOS DATOS E INFORMACIONES TRANSCRIPTOS. LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS QUE PUEDAN SURGIR DEL MAL USO DE LAS INSTRUCCIONES, INFORMACIONES Y DATOS TRANSCRIPTOS, ASÍ COMO DE SITUACIONES QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE O QUE SE GENEREN POR ACTIVIDAD DE TERCEROS, POR COMBINACIÓN CON OTROS PRODUCTOS AJENOS O NO AL TRANSPORTE, O POR OTRO TIPO DE CIRCUNSTANCIAS.

Información basada en la guía de respuesta en Caso de Emergencia Química del CIQUIME N° 128