



CAFFÈ BELTRAMI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Caffè Beltrami presenta...

Massimiliano Ghiotto



```
ro il vettore u
= [3 2; 1 3; 2 1]; X mi serve per costruire i vettori lato di un tr
ngth(P); X numero di vertici, cioè di funzioni base
alloc(n, n, 7^n); % per creare la matrice in modo sparso
irors(n, 1);
irors(n, 1);
= 1:length(T)
rea_t = polyarea( P(T(t,:));
for t = 1:n
    P(T(t,Index(1,1),:); % sono vett
    F con la formu
    + F(T(t,1)) + f( sum(P(T(t,:),:), 1)./3 );
    )
    = P(T(t,Index(j, 1),:); % sono vett
    + lato_1*lato_j)/(a^2)
```

Massimiliano Ghiotto è dottorando del XXXIX ciclo presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia. La sua ricerca si concentra nell'approssimazione di PDEs tramite operatori neurali, con particolare attenzione allo sviluppo di operatori neurali applicabili a problemi definiti su geometrie multipatch.



CAFFÈ BELTRAMI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Operatori neurali

Deep Learning per matematici

Deep Learning

Applicazioni interessanti


Operatori neurali

Approssimazione di equazioni differenziali




CAFFÈ BELTRAMI

Deep Learning




Regressione lineare

Linear Regression Example



Dove $\{x_i\}_i \subset \mathbb{R}$ sono i dati di input e $\{y_i\}_i \subset \mathbb{R}$ sono i dati di output. Noi vogliamo trovare la retta $y = w \cdot x + b$ che meglio approssima i dati.






$$y = w \cdot x + b$$

- ☕ $x \in \mathbb{R}$ input,
- ☕ $w \in \mathbb{R}$ weight,
- ☕ $b \in \mathbb{R}$ bias.



Regressione lineare

Input features




$$y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b$$

- 💡 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ inputs,
- 💡 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ weights,
- 💡 $b \in \mathbb{R}$ bias.



CAFFÈ BELTRAMI



Problema di classificazione.

$$y = \sigma(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b),$$

con $\sigma(z) = 1$ se $z \geq 0$ e nulla altrove.




Chiamiamo $\hat{y}(\mathbf{x})$ la label corretta associata ad \mathbf{x} ,
l'algoritmo per trovare \mathbf{w} e b è:

- ☕ calcolare $y(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)$,
- ☕ se $y(\mathbf{x}) = \hat{y}(\mathbf{x})$ no aggiornamento,
- ☕ se $y(\mathbf{x}) = 1$ e $\hat{y}(\mathbf{x}) = 0$ allora aggiorniamo
 $\mathbf{w} = \mathbf{w} + \eta \mathbf{x}$ e $b = b + \eta$.
- ☕ se $y(\mathbf{x}) = 0$ e $\hat{y}(\mathbf{x}) = 1$ allora aggiorniamo
 $\mathbf{w} = \mathbf{w} - \eta \mathbf{x}$ e $b = b - \eta$.



Chiamiamo $\hat{y}(\mathbf{x})$ la label corretta associata ad \mathbf{x} , l'algoritmo per trovare \mathbf{w} e b è:


- ☕ calcolare $y(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)$,
- ☕ se $y(\mathbf{x}) = \hat{y}(\mathbf{x})$ no aggiornamento,
- ☕ se $y(\mathbf{x}) = 1$ e $\hat{y}(\mathbf{x}) = 0$ allora aggiorniamo
 $\mathbf{w} = \mathbf{w} + \eta \mathbf{x}$ e $b = b + \eta$.
- ☕ se $y(\mathbf{x}) = 0$ e $\hat{y}(\mathbf{x}) = 1$ allora aggiorniamo
 $\mathbf{w} = \mathbf{w} - \eta \mathbf{x}$ e $b = b - \eta$.




Ogni freccia rappresenta una connessione a cui è associato un peso, ed ogni cerchio rappresenta un neurone, a cui è associato un bias.



Notiamo che se $x, y \in \{0, 1\}$ allora con il percepitrone si puo' rappresentare le operazioni logiche di



Notiamo che se $x, y \in \{0, 1\}$ allora con il percepitrone si puo' rappresentare le operazioni logiche di




negazione, congiunzione e disgiunzione.

Ma non si puo' rappresentare la disgiunzione esclusiva (XOR).



CAFFÈ BELTRAMI


Multi-layer Perceptron



Esempio di architettura di un Multi-layer Perceptron con 3 neuroni di input, 4 neuroni nel primo hidden layer, 4 neuroni nel secondo hidden layer e 2 neuroni di output.



Multi-layer Perceptron




Layer di input con 3 neuroni.



CAFFÈ BELTRAMI


Multi-layer Perceptron



Vogliamo definire il valore del neurone x_1^1 .



Multi-layer Perceptron




Evidenziamo le connesioni con i neuroni nel layer precedente.



CAFFÈ BELTRAMI

Multi-layer Perceptron




$$x_1^1 = \sigma \left(b_1^1 + \sum_{i=1}^3 w_{1i} x_i^0 \right)$$

Dove σ è una funzione di attivazione non lineare.



Multi-layer Perceptron




$$x_1^1 = \sigma \left(b_1^1 + \sum_{i=1}^3 w_{1i} x_i^0 \right)$$

$$x_2^1 = \sigma \left(b_2^1 + \sum_{i=1}^4 w_{2i} x_i^0 \right)$$



CAFFÈ BELTRAMI

Multi-layer Perceptron




$$x_1^1 = \sigma \left(b_1^1 + \sum_{i=1}^3 w_{1i} x_i^0 \right)$$

$$x_2^1 = \sigma \left(b_2^1 + \sum_{i=1}^4 w_{2i} x_i^0 \right)$$

$$x_3^1 = \sigma \left(b_3^1 + \sum_{i=1}^4 w_{3i} x_i^0 \right)$$



Multi-layer Perceptron



$$x_1^1 = \sigma \left(b_1^1 + \sum_{i=1}^3 w_{1i} x_i^0 \right)$$


$$x_2^1 = \sigma \left(b_2^1 + \sum_{i=1}^4 w_{2i} x_i^0 \right)$$

$$x_3^1 = \sigma \left(b_3^1 + \sum_{i=1}^4 w_{3i} x_i^0 \right)$$

$$x_4^1 = \sigma \left(b_4^1 + \sum_{i=1}^2 w_{4i} x_i^0 \right)$$



Multi-layer Perceptron



Dato $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^3$


$$\mathbf{x}^1 := \sigma(\mathbf{W}_1 \mathbf{x}^0 + \mathbf{b}_1) \in \mathbb{R}^4$$

con $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ e σ funzione di attivazione non lineare applicata componente per componente.



CAFFÈ BELTRAMI

Multi-layer Perceptron



Dato $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{x}^1 := \sigma(\mathbf{W}_1 \mathbf{x}^0 + \mathbf{b}_1) \in \mathbb{R}^4$$


$$\mathbf{x}^2 := \sigma(\mathbf{W}_2 \mathbf{x}^1 + \mathbf{b}_2) \in \mathbb{R}^4$$

con $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$.



CAFFÈ BELTRAMI

Multi-layer Perceptron



Dato $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{x}^1 := \sigma(\mathbf{W}_1 \mathbf{x}^0 + \mathbf{b}_1) \in \mathbb{R}^4$$

$$\mathbf{x}^2 := \sigma(\mathbf{W}_2 \mathbf{x}^1 + \mathbf{b}_2) \in \mathbb{R}^4$$

$$\mathbf{x}^3 := \sigma(\mathbf{W}_3 \mathbf{x}^2 + \mathbf{b}_3) \in \mathbb{R}^2$$

con $\mathbf{W}_3 \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$.



Definizione

Multi-layer Perceptron Un Multi-layer Perceptron (MLP) con input $\mathbf{x}^0 \in \mathbb{R}^{d_0}$, L hidden layers con d_1, \dots, d_L neuroni e output $\mathbf{x}^L \in \mathbb{R}^{d_L}$ è definito come

$$\mathbf{x}^1 := \sigma \left(\mathbf{W}_1 \mathbf{x}^0 + \mathbf{b}_1 \right) \in \mathbb{R}^{d_1}$$

$$\vdots$$


$$\mathbf{x}^L := \sigma \left(\mathbf{W}_L \mathbf{x}^{L-1} + \mathbf{b}_L \right) \in \mathbb{R}^{d_L}$$

dove $\mathbf{W}_\ell \in \mathbb{R}^{d_\ell \times d_{\ell-1}}$ e $\mathbf{b}_\ell \in \mathbb{R}^{d_\ell}$ per $\ell = 1, \dots, L$ e σ è una funzione di attivazione non lineare applicata componente per componente.




CAFFÈ BELTRAMI

Applicazioni interessanti



Siti per generazione d'immagini: DALL-E3  DALL-E, Midjourney  e Ideogram .



CAFFÈ BELTRAMI

Deep learning per la generazione di video SORA  o per modificare video anche in tempo reale NVIDIA Broadcast .



- ☕ Modelli per la generazione di testo come GPT-4  GPT-4 o Copilot .
- ☕ Esistono modelli open-source come LLaMA-3  scaricabile gratuitamente dal loro sito.



CAFFÈ BELTRAMI

- 💡 Modelli per la generazione di testo come GPT-4  GPT-4 o Copilot .
- 💡 Esistono modelli open-source come LLaMA-3  scaricabile gratuitamente dal loro sito.
Per allenare Chat-GPT3, formata da 175 bilioni di parametri, hanno impiegato 1023 Nvidia A100 per 34 giorni spendendo 5 milioni di dollari.





CAFFÈ BELTRAMI


- ☕ Modelli per la generazione di testo come GPT-4  GPT-4 o Copilot .
 - ☕ Esistono modelli open-source come LLaMA-3  scaricabile gratuitamente dal loro sito.
- Per allenare Chat-GPT3, formata da 175 bilioni di parametri, hanno impiegato 1023 Nvidia A100 per 34 giorni spendendo 5 milioni di dollari. Anche per scaricare il modello più piccolo di LLaMA 3 8B sono necessari 20 GB di VRAM e per il modello LLaMA 3 70B sono necessari 140GB di spazio e 160GB di VRAM in FP16.




Operatori neurali







Approssimazione di equazioni differenziali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Prossimamente a Caffè Beltrami...



Ne parliamo con
alle