

GPU Computing

1. Quali sono i meccanismi di sincronizzazione?

Solution: Si possono avere più **livelli di sincronizzazione**:

- **Livello di sistema:** per attendere che un dato task venga completato su host e device; la primitiva

```
cudaError_t cudaDeviceSynchronize(void);
```

blocca l'applicazione host finché tutte le operazioni CUDA su tutti gli stream non sono completate. Si tratta di una funzione host-side only (una volta usata lato device per gestire il parallelismo dinamico, ma ora deprecata);

- Non c'è una primitiva esplicita per la sincronizzazione a **livello di grid**, ma la si può ottenere (da CC 6 in avanti) lanciando un kernel cooperativo

```
cudaLaunchCooperativeKernel(  
    (void*)myKernel,  
    gridDim, blockDim,  
    kernelArgs, /*sharedMemBytes=*/0, /*stream=*/0);
```

e all'interno del kernel

```
grid_group grid = this_grid();  
// work work work ...  
// waits for _all_ blocks in *this* kernel  
grid.sync();
```

Non ci devono essere ulteriori kernel attivi all'interno del device;

- **Livello di blocco:** per attendere che tutti i thread in un blocco raggiungano lo stesso punto di esecuzione. La primitiva

```
__device__ void __syncthreads(void);
```

impone a tutti i thread nel blocco corrente di attendere fino a quando tutti gli altri thread dello stesso blocco non hanno raggiunto quel particolare punto di esecuzione. Lo scopo principale è garantire la visibilità degli accessi alla memoria (rendere visibile le modifiche), in modo da evitare conflitti e race conditions. Se non tutti i thread all'interno del blocco arrivano alla primitiva si può avere un deadlock;

- **Livello di warp:** per attendere che tutti i thread all'interno di un warp raggiungano lo stesso punto di esecuzione. La primitiva

```
__device__ void __syncwarp(mask);
```

permette di avere una barriera esplicita per garantire la ri-convergenza del warp per le istruzioni successive. L'argomento `mask` è composto da una sequenza di 32 bit che permette di definire quali warp partecipano alla sincronizzazione (se omessa, di default tutti, ovvero `0xFFFFFFFF`).

Sincronizzazione **tramite stream**: tra stream non-NULL diversi non si ha nessuna dipendenza od ordinamento, mentre lo stream di default (0) ha un comportamento diverso, può essere:

- legacy: bloccante rispetto a tutti gli altri stream, un'operazione lanciata nel default stream non può iniziare finché non sono completate tutte le operazioni precedenti in qualsiasi altro stream (e viceversa);
- per-thread: disponibile da CUDA 7, ogni thread host ottiene il suo default stream, diventa non-bloccante rispetto agli altri stream

Sincronizzazione **tramite eventi**: all'interno degli stream si possono creare degli eventi tramite i quali è possibile avere anche sincronizzazione:

- Host-side: la primitiva

```
cudaError_t cudaEventSynchronize(cudaEvent_t event);
```

permette di attendere lato host finché l'evento specificato non viene completato; esiste una variante non-bloccante:

```
cudaError_t cudaEventQuery(cudaEvent_t event)
```

che permette di controllare se un evento è stato completato o meno, senza bloccare l'host;

- Stream-to-stream: per far attendere a uno stream il completamento di un evento su un altro stream. La primitiva:

```
cudaError_t cudaStreamWaitEvent(
    cudaStream_t stream , cudaEvent_t event);
```

permette di aspettare un evento su un altro stream (anche su altri device).

Sincronizzazione **implicita** dovuta a operazioni bloccanti: alcune operazioni causano sincronizzazione in quanto implicano un blocco su tutte le operazioni precedenti sul device corrente. In questo gruppo rientrano molte operazioni relative alla gestione della memoria.

2. Cosa sono local e constant memory?

Solution: In CUDA è presente una gerarchia di memorie, con diversi tipi di memoria al suo interno, ciascuno con dimensioni, banda e scopi specifici.

Local e constant memory sono due tipi di memoria programmabile esposti al programmatore:

- **Memoria locale:**
- **Memoria costante:**