



Algèbre Linéaire Creuse : méthodes directes

Exercice d'Algèbre Linéaire Creuse du partiel 2024

code matlab fourni à part

Algèbre Linéaire Creuse : méthodes directes

On cherche à résoudre le système linéaire : $Ax = b$ avec A une matrice **creuse**.

Dans tous les exercices, on identifiera la stratégie de réordonnancement la plus efficace.

Le critère consiste à minimiser le nombre de non-zéros dans les facteurs de matrice (**vous justifierez ce critère dans le rapport à rendre**).

1 Nombre d'opérations de la phase de résolution

Étant donné le facteur L d'une factorisation de Cholesky d'une matrice symétrique définie positive ($A = L.L^T$), calculer le nombre total d'opérations flottantes nécessaires à la résolution des deux systèmes linéaires triangulaires $L.y = b$ puis $L^T.x = y$.

2 Qualité de la solution

Après chaque résolution, pour évaluer la qualité de la solution calculée, on calculera l'erreur inverse «normwise» qui ne considère que des perturbations sur b :

$$\eta_b^N(\tilde{x}) = \frac{\|b - A\tilde{x}\|}{\|b\|}$$

Pour calculer la norme et le nombre de flops, vous pouvez écrire des fonctions dédiées.

3 Résolution du système linéaire symétrique avec une factorisation de Cholesky

On cherche à résoudre le système linéaire : $Ax = b$ où A est une matrice symétrique et $b = (1, 2, 3, \dots)^T$.

Les matrices que vous avez à votre disposition sont les 4 matrices `mat0`, ..., `mat3` qui sont les matrices provenant d'un problème de la chaleur avec différents maillage (voir document "Quelques explications sur le problème EDP traité.pdf") ainsi que la matrice `BCSSTK27`.

Vous commencerez par vérifier que les 5 matrices sont symétriques définies positives ce qui justifie que l'on peut les factoriser en utilisant Cholesky.

1. Résoudre le système avec une factorisation de Cholesky sans réordonnement : nombres de non-zéros dans L , nombre d'opérations pour la résolution.
2. Chercher une permutation de la matrice permettant de diminuer le remplissage et le nombre d'opérations dans la résolution¹. À chaque fois
 - visualiser la structure de A permutée et du L obtenu,
 - comptabiliser les non-zéros,
 - calculer le nombre d'opérations flottantes pour la résolution
 - vérifier que la solution est correcte (important!).

4 Résolution d'un système linéaire associé une matrice non symétrique avec une factorisation LU

On cherche à résoudre le système linéaire non symétrique : $Ax = b$ avec $b = (1, 2, 3, \dots)^T$.

Les matrices que vous avez à votre disposition sont les matrices `hydcar20`, `pde225_5e-1` et `piston`.

1. Réaliser une résolution du système linéaire sans réordonnement : nombres de non-zéros dans L et U , nombres d'opérations pour la résolution.
2. Chercher une permutation de la matrice permettant de diminuer le remplissage et le nombre d'opérations dans la résolution. À chaque fois
 - visualiser la structure de A permutée et des facteurs L et U obtenus,
 - comptabiliser les non-zéros,
 - calculer le nombre d'opérations flottantes pour la résolution
 - vérifier que la solution est correcte.

Remarque :

pour les matrices non symétriques, la factorisation symbolique ne marche pas (l'appel avec `hydcar20` fait planter matlab!).

Il faut donc faire la factorisation réelle LU (lu de matlab).

Attention, dans ce cas il est nécessaire de considérer la permutation numérique (P_n telle que $P_n * A = L * U$) qui traduit le pivotage que l'on réalise quand on choisit le terme le plus grand de la colonne

1. les différentes fonctions Matlab de ré-ordonnement sont indiquées en annexe

comme pivot : on permute donc les lignes de la matrice avec cette nouvelle permutation P_n ce qui a une conséquence sur la façon dont est organisée la résolution par la suite.

Le script `tp_non_sym.m` permet de visualiser les différentes structures des matrices manipulées dans le cas non-symétrique.

5 Rendu (en binôme (même binôme que pour le TP1))

Déposez sous Moodle dans une archive dont le nom comporte les noms des deux membres du binôme et comportant

1. le fichier `tp.m` et `tp_non_sym.m` complétés (et si vous avez écrit des fonctions, les fichiers de ces fonctions)
2. un petit rapport reprenant les différents résultats pour les problèmes proposés en étudiant l'influence du réordonnancement
 - (a) qualité de la solution,
 - (b) mémoire,
 - (c) flops

6 Instructions MATLAB utiles

Voici quelques instructions qui vous seront utiles pendant ce TP.

Faire avant toute chose un **help sparsfun**.

- **load matrice** : lit sur disque `matrice.mat`
- **spy** : affiche la structure d'une matrice et donne le nombre de non-zéros
- **nnz(A)** : retourne le nombre de non-zéros dans la matrice **A**.
- **lu** : factorisation lu creuse
- **chol** : factorisation Cholesky creuse
- **amd, colamd, symamd, symrcm, colperm, ...** : algorithmes de réordonnancement (liste complète des possibles avec **help sparsfun**)
- **C = A(p , p)** : applique la permutation symétrique **p** à la matrice **A** ; **C** reçoit la matrice permutée
- **C = A(: , p)** : applique la permutation **p** sur les colonnes de la matrice **A** ; **C** reçoit la matrice permutée
- **b(p)** : applique la permutation **p** sur le vecteur **b**
- **b(p) = bp** : dé-permute **bp** permuté avec **p** dans **b**.