




Gamma/Hadron-Separation mit gemessenen Untergrunddaten bei FACT


Maximilian Sackel

13. Oktober 2017

Experimental Physiks 5b



Quelle: DESY, *Astroparticle Physik*



Quelle: Carlo, [FACT Cherenkov Telescope in a Milky Way Backlight](#)

First G-APD Cherenkov Telescope



Standort

La Palma, Roque de
los Muchachos, 2200 m


Reflektor

30 Spiegel, 9.5 m²
Spiegelfläche


Kamera

1440 SiPMs,
robust und sensitiv

Quelle: Carlo, FACT Cherenkov Telescope in a Milky Way Backlight




$$\begin{aligned}\gamma &\rightarrow e^+ + e^- \\ e^+ &\rightarrow e^{+'} + \gamma \\ e^- &\rightarrow e^{-'} + \gamma\end{aligned}$$





$$\begin{aligned}\pi^0 &\rightarrow \gamma + \gamma \\ \pi^+ &\rightarrow \mu^+ + \nu_\mu \\ \pi^- &\rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu\end{aligned}$$

Quelle: Schmidt, CORSIKA – an Air Shower Simulation Program




Quelle: Carlo, *FACT Cherenkov Telescope in a Milky Way Backlight*






- berechne Bildparameter (Hillas Parameter) des Kamerabildes
- Bildparameter werden zum Klassifizieren benötigt
- Richtung des Schauers nicht eindeutig




- FACT nimmt keine OFF-Daten
- Daten werden im Wobble-Modus aufgenommen


Separation




Separation




Überwachtes Lernen




Separation



Überwachtes Lernen




Trainingsdaten




- Trainingsdaten simuliert mit CORSIKA , sowie Detektorsimulationen

Trainingsdaten




- Trainingsdaten simuliert mit CORSIKA , sowie Detektorsimulationen

Trainingsdaten




- Trainingsdaten simuliert mit CORSIKA , sowie Detektorsimulationen
- gemessener Untergrund folgt der wahren Verteilung
 - Verbesserung der Separation

Trainingsdaten



- Trainingsdaten simuliert mit CORSIKA , **sowie Detektorsimulationen**
- gemessener Untergrund folgt der wahren Verteilung
 - Verbesserung der Separation
- Protonen-Simulation kann eingestellt werden



Entscheidungsbaum



- Verknüpfte Abfragen
- Loss-function
- Beschränkung der Komplexität

Ereignis	width	leakage2	num_islands	...	Konfi.
1	4.2	0.4	3	...	0.12
2	3.8	0.0	2	...	0.56
3	15.3	0.8	1	...	0.08
4	7.7	0.1	1	...	0.43
5	6.2	0.0	1	...	0.85

Random Forest



Modelle

Random Forest

Ereignis	Konfi.
1	0.12
2	0.56
3	0.08
4	0.43
5	0.85

Ereignis	Konf ₁	Konf ₂	Konf ₃	...	Σ_i Konf _i
1	0.12	0.01	0.08	...	0.06
2	0.40	0.66	0.53	...	0.56
3	0.02	0.17	0.10	...	0.08
4	0.41	0.42	0.42	...	0.43
5	0.96	0.81	0.85	...	0.85

Boosted Trees



- additives Training
- höhere Gewichtung von Fehlklassifizierungen
- ausgeglichenere Vorhersage
- lässt sich nicht parallelisieren
- Modelle mit geringerer Komplexität

Boosted Trees



- additives Training
- höhere Gewichtung von Fehlklassifizierungen
- ausgeglichenere Vorhersage
- lässt sich nicht parallelisieren
- Modelle mit geringerer Komplexität

Boosted Trees




- additives Training
- höhere Gewichtung von Fehlklassifizierungen
- ausgeglichenere Vorhersage
- lässt sich nicht parallelisieren
- Modelle mit geringerer Komplexität


Boosted Trees



- additives Training
- höhere Gewichtung von Fehlklassifizierungen
- ausgeglichenere Vorhersage
- lässt sich nicht parallelisieren
- Modelle mit geringerer Komplexität



Erstellen Trainingsdatensatzes




Training

Protonen werden aus Daten extrahiert

- ohne Eingang des Daten-Monte Carlo-Mismatches
- möglichst reiner Datensatz
- wenige diffuse Gamma lassen sich physikalisch motivieren


Erstellen Trainingsdatensatzes



Protonen werden aus Daten extrahiert

- ohne Eingang des Daten-Monte Carlo-Mismatches
- möglichst reiner Datensatz
- wenige diffuse Gamma lassen sich physikalisch motivieren


Erstellen Trainingsdatensatzes



Protonen werden aus Daten extrahiert

- ohne Eingang des Daten-Monte Carlo-Mismatches
- möglichst reiner Datensatz
- wenige diffuse Gamma lassen sich physikalisch motivieren


Überprüfen Trainingsdatensatzes




- simulierte Proton-Datensets werden durch verschiedene Theta-Schnitte erstellt
 - Modelle werden mit verschiedenen Proton-Datensets trainiert
1. Detektoreigenschaften für große θ nicht zu vernachlässigen
 2. Abwegen zwischen Signifikanz und Reinheit des Datensatzes

Optimieren der Modelle

Gemessener Untergrund




Monte Carlo-Protonen




Optimieren der Modelle

Gemessener Untergrund



Monte Carlo Protonen






	MC – Daten	Messdaten
XGBoost Classifier (Tiefe 1)	0.86(2)	0.869(5)
Random Forrest	0.87(1)	0.89(1)

Validieren auf echten Daten

Li und Ma Signifikanz

$$S(N_{\text{on}}, N_{\text{off}}, \alpha) = \sqrt{2} \left(N_{\text{on}} \ln \left[\frac{1+\alpha}{\alpha} \left(\frac{N_{\text{on}}}{N_{\text{on}} + N_{\text{off}}} \right) \right] + N_{\text{off}} \ln \left[(1+\alpha) \left(\frac{N_{\text{off}}}{N_{\text{on}} + N_{\text{off}}} \right) \right] \right)^{1/2}$$









Random Forest


- Komplexität
- viele Spezialisten auf ihrem Gebiet
- sensitiv auf Daten-Monte Carlo-Matches

XGBoost Classifier (Tiefe 1)

- geringe Komplexität
- resistent gegen Mismatches







	Krebsnebel		Markarian 501	
	Random Forest	XGBoost (Tiefe = 1)	Random Forest	XGBoost (Tiefe = 1)
unklassifizierte Daten		21.4σ		17.1σ
MC-Protonen	41.9σ	41.3σ	35.5σ	35.6σ
gemessene Protonen	32.9σ	37.8σ	23.6σ	35.2σ


Thesen

- Modelle trainieren Unterschied zwischen echten und simulierten Daten
 - klassifizierte Datensätze weisen bei komplexeren Modellen niedrigere Signifikanzen auf


Thesen

- Modelle trainieren Unterschied zwischen echten und simulierten Daten
 - klassifizierte Datensätze weisen bei komplexeren Modellen niedrigere Signifikanzen auf
- Reduzierung von schlecht simulierten Attributen
 - Erhöhung der Signifikanz durch Reduzierung von Mismatches

Random Forest




XGBoost Classifier (Tiefe 1)



- Konfidenzverteilung nicht direkt vergleichbar
- Beide Bäume nach demselbem Kriterium gebaut

Rekursive Feature Elimination



	ohne Attribut Eliminierung	mit Attribut Eliminierung
ROC-AUC-Wert	0.64	0.61
Li und Ma Signifikanz	32.9σ	34.4σ

- ROC-AUC-Wert: Separation zwischen Monte-Carlo und gemessenem Untergrund
- Signifikanz des Datensatz vor und nach dem Entfernen der Attribute

- momentan keine Verbesserung
- Verbesserung der Monte Carlo-Simulationen
- Datennahme von OFF-Daten
- Mismatch-unempfindliches Modell