








ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА (Сорт Экстра)			
ФАСАДНАЯ ДОСКА			
ПОРОДА	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ЦЕНА (РУБ/М2)
ТЕРМОЯСЕНЬ Сорт Экстра Палубная укладка. Длина доски 900-3000 мм Шаг по длине 100 мм Доска короче 2 м - не более 40% от партии	20	95/100	3100
		115/120	3500
		135/160	3700
		180/200	4200
ТЕРМОПИХТА Сорт Экстра Палубная укладка. Длина доски 900-4000 мм Шаг по длине 100 мм Доска короче 2 м - не более 30% от партии	16	85	1800
		120	2500

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА			
ПОРОДА	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ЦЕНА (РУБ/М2)
ТЕРМОЯСЕНЬ Сорт Экстра Палубная укладка. Длина доски 900-3000 мм Шаг по длине 100 мм Доска короче 2 м - не более 40% от партии	20	95/100	3100
		115/120	3500
		135/160	3700
		180/200	4200
	40	100	6700
		120	7500
		150	7800
		160	7900
		180	8200

* Цена указана на доску без покрытия. Покрытие доски защитным маслом +1200 руб./м2

СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗДЕЛИЙ

ФАСАДНАЯ ДОСКА		ТЕРРАСНАЯ ДОСКА	
КОСОЙ ПЛАНКЕН		ДЕКИНГ	
ПРЯМОЙ ПЛАНКЕН		ВЕЛЬВЕТ	
		ЕВРОВЕЛЬВЕТ	
ШИП-ПАЗ		АНТИСЛИП	

* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОГО ПРОФИЛЯ ПО ЧЕРТЕЖУ/ОБРАЗЦУ ЗАКАЗЧИКА. СРОК ОТ ДВУХ НЕДЕЛЬ, ОБЪЕМ ОТ 100 М2. БЕЗ НАЦЕНКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ До монтажа доска должна храниться в упаковке производителя. Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.
- ✓ Нельзя хранить незащищенную маслом или лаком доску без упаковки на улице под действием солнечных лучей.
- ✓ Запрещено вкручивать шурупы или забивать гвозди в термодерево без предварительного просверливания отверстий (доска потрескается).
- ✓ Запрещено резать доску (пилить/торцевать) незаточенными пилами (термообработанная доска имеет повышенную плотность, очень хрупкая на скол).
- ✓ В качестве направляющих рекомендуется использовать породы приближенные по плотности к используемой доске (для термоясеня - лиственница, для термопихты - термо или обработанная от гниения сосна/ель). Также рекомендуем использовать алюминиевые лаги.
- ✓ При монтаже требуется оставлять технические зазоры между досками в зависимости от ширины доски (ширина доски - зазор):
2мм, 140мм - 4мм, 160мм - 6мм, 180мм - 8мм, 200мм - 10мм 100мм - 1мм, 120мм -
- ✓ Рекомендованный шаг лаг для террасы 300-400мм, для фасада 400-700мм
- ✓ Запрещено использовать профиль «шип-паз» (имитация бруса, вагонка и т.д.) при внешней отделке (отсутствует технологический зазор на расширение)
- ✓ Перед нанесением масла, доску требуется отшлифовать шкурками зернистостью Р100/150 (уберет динамические волны и откроет поры)
- ✓ Термодерево выгорает на солнце, поэтому необходимо тонировать доску цветным маслом в два слоя с лицевой стороны и бесцветным с изнаночной стороны. Бесцветное масло (даже с УФ-фильтрами) не защищает от выгорания. Мы рекомендуем тонированные масла Kreidezeit (Германия) и Leinos (Германия).
- ✓ Торцы дерева необходимо закрыть воском, чтобы свести к минимуму возникновение торцевых трещин. Влага проникает в дерево именно в этих местах, и при понижении температуры кристаллизуется и рвет доску, внутри которой она находится.
- ✓ Чтобы обновить покрытие, требуется вымыть термодерево раствором марсельского мыла, дать просохнуть 24 часа и нанести тонкий слой масла. Террасу необходимо обновлять 1 раз в год, фасад 1 раз в 4 года