



## N10 пвх ізоляційна стрічка

Технічний паспорт Листопад 2022

## Опис та особливості

Стрічки Plymouth серії N виготовлені на основі вінілової плівки і характеризуються відмінними експлуатаційними характеристиками та високою довговічністю. Збалансована комбінація високоякісного каучукового клею на основі спеціальної ПВХ-плівки. N10 - це ПВХ стрічка товщиною 0,13 мм, доступна в чорному та кольоровому кольорах, вона дуже гнучка і має хороший рівень адгезії. Стрічка N10 є вогнестійкою і корисна для загальної ізоляції та кольорового маркування.

Відповідає стандарту EN 60454-3-1.

Відповідає директивам 2000/53/EC та RoHS 2011/65/EU. N10 Стрічка не містить свинцю, кадмію, ртуті, хрому (VI), полібромованих біфенілів (РВВ) або полібромованих дифенілових ефірів (PBDE), бутилбензилфталату (BBP), ди(2етилгексилфталату (DEHP), дибутилфталату (DBP) або діизобутилфталату (DIBP).

Матеріали	Підкладка	Клей	Кол			андартні розміри	
	ПВХ	Гумова основа	Чорний, білий, сірий, жовтий, коричневий, зелений, синій, блакитний,		Ширина х Довжина 19 мм х 20 м (0.75" х 66') Інші розміри доступні за запитом		
	помаранчевий, жовтий/ зелений						
Технічні властивості	Характеристики			Типові значення		Метод випробувань	
	Товщина (мм)			0,13±0,025		ASTM D 1000	
	Міцність на розрив (Н/см)			24		ASTM D 1000	
	Подовження на розрив (%)			200		ASTM D 1000	
	Адгезія до сталі (Н/см)			2,5		ASTM D 1000	
	Адгезія до основи (Н/см)			2,4		ASTM D 1000	
	Займистість			Вогнестійка		EN 60454-2	
	Термічне старіння (3000год. при 105°C)			Відповідає вимогам		LV 312-1 / VW 60360	
	Пробій діелектрика (кВ)			6		EN 60454-2	
Рекомендоване використання	Низьковольтна ізоляція, захист, профілактичне та коригувальне обслуговування, кольорове маркування та інші застосування.						
Зберігання	В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5°C до 35°C, відносній вологості повітря 50-80%.						
Термін придатності	60 місяців від	ı дати виготовле	ння.				

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Ріутпоціт не надає жодних гарантіх дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного випяду таббо придатнахстім дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного випяду таббо придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Ріутоціт, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА і ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ PLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, 1Е2017-0ХХ, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникли в результаті або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (ред. 2/2022-2024)