



53 Plyarc® Дуго та вогнезахисна стрічка

Технічний паспорт

Листопад 2022

Опис та особливості

53 Plyarc® - це безвтулкова еластомерна стрічка без підкладки, що має чудову дугостійкість і стійкість до полум'я для захисту кабелів у всіх типах застосувань. Безвтулкова конструкція забезпечує чудову гнучкість і пристосованість для легкого застосування. При сильному впливі полум'я 53 Plyarc® утворює термоізоляційний залишок для захисту кабелю. 53 Plyarc® стійкий до води, хімічних речовин і ультрафіолету.

- Чудова стійкість до дуги та полум'я
- Стійкість до води, стічних вод, хімічних речовин і масел
- Висока гнучкість і зручність у використанні
- Легко наноситься
- Стійкий до ультрафіолету

Матеріали	Підкладка	Клей	Колір	Стандартні розміри
	Еластомерна суміш	Немає	Світло-сірий	Ширина x Довжина 76 мм x 6,1 м (3 дюйма x 20 футів.) Інші розміри доступні за запитом
Технічні властивості	Характеристики		Типові значення	Метод випробування
	Товщина (мм)		0,76±0,076	ASTM D 4325
	Міцність на розрив (Н/см)		70	ASTM D 412
	Подовження (%)		300	ASTM D 412
	Теплопровідність (Вт/м°K)		2,64	ASTM C 177
	Стійкість до приливних вод		Відповідає вимогам	Con-Ed EO 5343-14
	Хімічна стійкість		Відповідає вимогам	*BTM-814
	Пробій діелектрика (кВ)		15	ASTM D 149
	Об'ємний питомий опір (Ом.см)		4,4x10 ¹³	ASTM D 257
	Вогнестійкість			
	Бензоловий пальник		Відповідає вимогам	Con-Ed EO 5343-14
	Пропановий пальник		Відповідає вимогам	Con-Ed EO 5343-14
	Плазмовий пальник (секунди)		>110 секунд	Con-Ed EO 5343-14
	Електричний опір дуги Імітована дуга пробією високого струму (13000°K)			
	Один шар у півкола		108 циклів	Плазмовий пальник
	Два шари в півкола		170 циклів	Плазмовий пальник
Рекомендоване використання	Для захисту від дуги і вогню всіх типів кабелів і кабельних з'єднань в колодязях, кабельних каналах, розподільних коробках, шахтах і підстанціях.			
Зберігання	В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5 °C до 35 °C, відносній вологості повітря 50-80%.			
Термін придатності	60 місяців від дати виготовлення.			

Дані в таблиці представляють середні результати випробувань і не повинні використовуватися для цілей специфікації. Користувачі продукції повинні проводити власні випробування для визначення придатності продукту для передбачуваного використання.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Plymouth не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Plymouth, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА І ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ PLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, 1E2017-0XX, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникли в результаті або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (ред. 2/2022-2024)

Plymouth Rubber Europa, S.A.U. • Ctra. Porriño-Salceda, km 1,5 36400 PORRIÑO - SPAIN • Tel.: +34 986 330 562

www.plymouthrubber.com • info@plymouthrubber.com

ISO 9001:2015 Certified