



GLF2® Відновлення оболонки кабелю

Для ремонту та зрощування кабелів і кабелепроводів

Технічний паспорт

Жовтень 2023

Опис та особливості

GLF2® Jacket Repair Wrap - це ламінована вогнестійка основа з двома липкими шарами мастики, що має чудову стійкість до стирання і вологи, необхідну для всіх типів оболонок кабелів. Стрічка легко наноситься і залишається гнучкою при низьких температурах. **GLF2® Jacket Repair Wrap** приклеюється до всіх типів оболонок кабелів, забезпечуючи надійну гідроізоляцію. **GLF2® Jacket Repair Wrap** має сертифікаційний номер. P-7K-SK-153082-1-MSHA.

- Найбільший опір відкату
- Низький профіль на обмотці
- Відмінна стійкість до стирання
- Вогнестійкість
- Стійкість до ультрафіолету, масла та хімічних речовин
- Відмінна вологонепроникність
- Номер затвердження MSHA: P-7K-SK-153082-1-MSHA
- Для нанесення не потрібне нагрівання
- Не викликає корозії міді або алюмінію

Матеріали	Підкладка	Клей	Колір	Стандартні розміри
	Гума	Мастика	Чорний	Ширина x Довжина 51 мм x 2,15 м (2 дюйм . x 7,0 футів.) 51 мм x 2,90 м (2 дюйм . x 9,5 футів.) Інші розміри доступні за запитом
Технічні властивості	Характеристики		Стандартні значення	Метод випробування
	Товщина (мм)		1,70±0,25	ASTM D 4325
	Межа міцності на розрив (МПа)		16,0	ASTM D 412
	Подовження (%)		300	ASTM D 412
	Випробування на вогнестійкість		Відповідає вимогам	MSHA-30-CFR (part 7)
	Водопоглинання (%)		0,10	ASTM D 570
	Корозія міді (візуальна)		Відповідає вимогам	ASTM D 69
	Стійкість до озону (візуальна)		Відповідає вимогам	ASTM D 4325
	Стійкість УВ (візуальна)		Відповідає вимогам	ASTM D 4325
	Діелектрична міцність (кВ/мм)		17,30	ASTM D 149
Рекомендоване використання	Ремонт та реставрація оболонки: Шахтних кабелів, силових кабелів прямого прокладання та кабелів зв'язку. Міцний захисний кожух для прямого з'єднання всіх типів кабелів при заглибленні. Для з'єднання та ремонту кабельної каналізації.			
Зберігання	В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5 °C до 35 °C.			
Термін придатності	60 місяців від дати виготовлення.			

Інформація надана лише для ознайомлення. Дані в таблиці представляють середні результати випробувань і не повинні використовуватися для цілей специфікації. Користувач продукту повинен провести власні випробування, щоб визначити придатність продукту для передбачуваного використання.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Plymouth не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Plymouth, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА І ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ PLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникають внаслідок або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (Rev. 2 /2023-2025)