



PLYJACK Ремонт оболонки кабелю

Технічний паспорт

Листопад 2022

Опис та характеристики

PLYJACK Ремонт оболонки кабелю - це наша новітня стрічка, що має електричну стійкість до стирання та вологи, необхідну для всіх видів ремонту кабельних оболонок. Стрічка легко наноситься і залишається гнучкою при низьких температурах. PLYJACK приклеюється до всіх типів кабельних оболонок, забезпечуючи надійну гідроізоляцію.

- Стійкість до ультрафіолету
- Озоностійкість
- Відмінна гідроізоляція
- Для нанесення не потрібне нагрівання
- Відмінна стійкість до стирання
- Ремонт оболонки для всіх кабелів низької та середньої напруги

Матеріали	Підкладка	Клейовий шар	Колір	Стандартний розмір
	Гума	Немає	Чорний	Ширина x Довжина 60 мм x 5,5 м (2 3/8 дюйма x 18 футів) Інші розміри доступні за запитом
Технічні характеристики	Характеристика		Типові значення	Метод випробування
	Товщина (мм)		2,0±0,20	
	Підкладка (мм)		1,0	ASTM D 4325
	Мастика (мм)		1,0	
	Міцність на розрив (МПа)		17,0	ASTM D 412
	Відносне видовження (%)		550	ASTM D 412
	Термостійкість (Візуально, @95°C)		Відповідає умовам	ASTM D 4325
	Робоча температура			
	Тривала дія (°C)		90	ASTM D 4325
	Аварійне перевантаження (°C)		130	
	Твердість, шкала А		40	ASTM D 2240
	Стійкість до ультрафіолету (візуальна)		Відповідає умовам	ASTM D 4325
	Озоностійкість (візуальна)		Відповідає умовам	ASTM D 4325
	Стирання поверхні(g)			
	(Втрата ваги, 1000 циклів)		0,06	ASTM D 3389
	Діелектрична міцність (кВ/мм)		25,0	ASTM D 149
Рекомендоване використання	Зрощування та ремонт кабельних ліній. Силові та комунікаційні кабелі для прямого прокладання. Міцне зрощування оболонок для прямого та заглибленого з'єднання всіх типів кабелів.			
Зберігання	В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5 °C до 35 °C.			
Термін придатності	60 місяців від дати виготовлення.			

Інформація надана лише для ознайомлення. Дані в таблиці представляють середні результати випробувань і не повинні використовуватися для цілей специфікації. Користувач продукту повинен провести власні випробування, щоб визначити придатність продукту для передбачуваного використання.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Plymouth не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Plymouth, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА І ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ ПLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникають внаслідок або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (Rev. 2 /2022-2024)