

INSERIRE LOGICA NEI COMPONENTS

Quando inseriamo logica nei Components stiamo dando *logica frontend*. (Quella backend nei controller).

Esempio, vogliamo aggiungere una classe alla navbar che triggeri quando ci troviamo sulla pagina corrispondente.

```
<li class="nav-item"><a class="nav-link js-scroll-trigger  
{{Route::currentRouteName()=='about' ? 'active' : ''}}>About</a></li>  
<li class="nav-item"><a class="nav-link js-scroll-trigger  
{{Route::currentRouteName()=='contact' ? 'active' : ''}}>Contact</a></li>
```

In questo modo abbiamo aggiunto un *operatore ternario (if)*.

SCAFFOLDING (old version)

il file *app.blade.php* e' il Layout del nuovo metodo.

Al posto del comando `{{ $slot }}` utilizziamo:

```
@yield('content')
```

Nel *welcome.blade.php* la sintassi e' diversa:

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('content')
```

```
<codicehtml/>
```

```
@endsection
```

Per le Navbar/Footer ecc creo una cartella */resources/views/includes* , al suo interno *navbar.blade.php* nel quale inserisco il codice della Nav.

Per richiamarlo in *app.blade.php*

```
@include('includes.navbar')
```