



S5.B.01 Phase 4

Déploiement de services

Maxence Lagourgue

17 décembre 2025

Table des matières

I	Outils	2
II	Installation de Rancher dans un cluster k3s	3
II.A	Installation de k3s	3
II.A.1	Accès distant au cluster (Optionnel)	3
II.A.2	Installation d'helm	3
II.A.3	Installation de kubectl	3
II.A.4	Création d'un Déploiement Rancher	4
II.A.5	Pour arrêter/pauser Rancher	4
II.B	Réinitialisation du cluster	5
III	Création d'un cluster	6
III.A	Enrôlement de machines	6

I Introduction

I.A Outils

Dans cette partie, les outils utilisés seront :

- Rancher pour la gestion des clusters
- RKE2 pour la mise en œuvre Kubernetes des nœuds de travail
- k3s pour le cluster Rancher
- kubectl pour la gestion des ressources
- Helm pour la gestion des applications

Plus tard, si nous avons le temps, nous utiliserons Ansible pour automatiser la chaîne de production Rancher.

I.B Machines

Les machines utilisées au cours de ce projet seront :

- K8SA2 (k8s1) \implies k3s cluster + Rancher Server
- K8SB2 (k8s2) \implies RKE2 cluster + Master, Etcd, Worker Nodes
- K8SC2 (k8s3) \implies RKE2 cluster + Worker nodes + Backup

II Installation de Rancher dans un cluster k3s

Pour utiliser Rancher, plusieurs méthodes d'installation s'offrent à nous. L'une avec docker, l'autre en tant que noeud Kubernetes. Les autres installations reposent sur l'utilisation d'un Cloud Provider ainsi que Terraform donc inutile dans notre cas.

Exemple de tutorial : [Tutorial Rancher 2025](#)

Faire le gitlab en tant qu'application kubernetes/rancher.

II.A Installation de k3s

```
curl -sfL https://get.k3s.io | INSTALL_K3S_VERSION="v1.24.10+k3s1" sh -s - server  
--cluster-init
```

II.A.1 Accès distant au cluster (Optionnel)

<IP_OF_LINUX_MACHINE> est l'IP de la machine distante sur laquelle se trouve le cluster.

```
scp root@<IP_OF_LINUX_MACHINE>:/etc/rancher/k3s/k3s.yaml ~/.kube/config
```

```
nano ~/.kube/config
```

II.A.2 Installation d'helm

```
sudo apt-get install curl gpg apt-transport-https --yes  
  
curl -fsSL https://packages.buildkite.com/helm-linux/helm-debian/gpgkey | gpg --dearmor |  
sudo tee /usr/share/keyrings/helm.gpg > /dev/null  
  
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/helm.gpg]  
https://packages.buildkite.com/helm-linux/helm-debian/any/ any main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/helm-stable-debian.list  
  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install helm
```

II.A.3 Installation de kubectl

```
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg  
  
curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.34/deb/Release.key | sudo gpg --dearmor -o  
/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg
```

```

sudo chmod 644 /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg

echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg]
https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.34/deb/ /' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo chmod 644 /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubectl

```

II.A.4 Création d'un Déploiement Rancher

<Hostname> correspond au nom de domaine utilisé pour contacter le pod rancher.

```

export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml

kubectl create namespace cattle-system
kubectl config set-context --current --namespace=cattle-system

kubectl apply -f
https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.19.2/cert-manager.crds.yaml

helm repo add rancher-latest https://releases.rancher.com/server-charts/latest

helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io

helm repo update

helm install cert-manager jetstack/cert-manager \
  --namespace cert-manager \
  --create-namespace

helm install rancher rancher-latest/rancher \
  --namespace cattle-system \
  --set hostname=10.0.1.3.sslip.io \
  --set replicas=1 \
  --set bootstrapPassword=$!utinfo

```

Il faut maintenant attendre car l'installation nécessite quelques minutes. On peut vérifier avec `kubectl get pods -n cattle-system`. Une fois fait, on se connecte à la page et on récupère le mot de passe :

```

kubectl get secret --namespace cattle-system bootstrap-secret -o
go-template='{{.data.bootstrapPassword|base64decode}}{{"\n"}}'

```

On définit un nouveau mot de passe qui est qJHiA@wwaagi46U.

II.A.5 Pour arrêter/pauser Rancher

```

kubectl scale --replicas=0 deployment/rancher -n cattle-system

```

Cela permet d'arrêter temporairement le pod Rancher.

II.B Réinitialisation du cluster

Pour revenir à l'état 0 du cluster, il est possible de :

```
rm -rf /var/lib/rancher/k3s/server/db/etcd  
/usr/local/bin/k3s-killall.sh  
systemctl restart k3s.service
```

III Création d'un cluster

III.A Enrôlement de machines

Pour cela il faut aller dans la section **Clusters** \implies **<Cluster>** \implies **Registration**

```
curl --insecure -fL https://10.0.1.3.sslip.io/system-agent-install.sh | sudo sh -s -  
--server https://10.0.1.3.sslip.io --label 'cattle.io/os=linux' --token  
wq74n2j9rxj2th5t6xj5b8dnjkrn6bbss6brnnzxx6tvwkj5m7xbg --ca-checksum  
60da38d3a88ecb90961987a65f52b63d1ee2aa62b2e0ab6d4710ba1ba00b6ded --etcd --controlplane  
--worker --internal-address 10.0.1.4,2001:db8:1:1::4 --node-name Main
```