



S5.B.01 Phase 4

Déploiement de services

Maxence Lagourgue

9 janvier 2026

Table des matières

I	Introduction	3
I.A	Outils	3
I.B	Machines	3
I.C	Configuration générale	3
I.C.1	Nom de domaines	3
I.C.2	Contrôle des ressources	4
II	Installation de Rancher dans un cluster k3s	5
II.A	Installation de k3s	5
II.A.1	Accès distant au cluster (Optionnel)	5
II.A.2	Installation d'helm	5
II.A.3	Installation de kubectl	5
II.A.4	Installation de Calicoctl	6
II.A.5	Création d'un Déploiement Rancher	6
II.A.6	Pour arrêter/pauser Rancher	7
II.B	Réinitialisation du cluster	7
III	Création d'un cluster	8
III.A	Cluster pour l'application Nailloux	8
III.B	Cluster pour les composants divers, Git, DockerRegistry...	8
III.B.0.a	Enregistrement	8
III.C	Enrôlement de machines	8
IV	Creation d'un Workload	10
V	Cluster components	11
V.A	Gitlab	11
V.A.1	Phase 1 : Creation des volumes	11
V.A.2	Phase 2 : Creation de la ConfigMap	11
V.A.3	Phase 3 : Deploiement des pods	11
V.A.3.a	Basic Info	11
V.A.3.b	Ouverture de ports	11
V.A.3.c	Storage (Volume Mounts)	12
V.A.3.d	Security Context	12
V.A.4	Phase 4 : Attente	12
V.A.5	Phase 5 : Création d'une redirection de paquets avec un Ingress	12
V.A.6	Phase 6 : Récupération du mot de passe	12
V.B	Docker Registry	13

V.B.1	Phase 1 : Creation des PVC	13
V.B.2	Phase 2 : Deploiement des pods	13
V.B.3	UI	13
V.B.4	Phase 3 : Création d'un Ingress avec HTTPS	14
V.B.5	Phase 4 : Testing the Registry	14
VI	Troubleshooting	15
VI.A	DNS	15

I Introduction

I.A Outils

Dans cette partie, les outils utilisés seront :

- Rancher pour la gestion des clusters
- RKE2 pour la mise en œuvre Kubernetes des nœuds de travail
- k3s pour le cluster Rancher
- kubectl pour la gestion des ressources
- Helm pour la gestion des applications

Plus tard, si nous avons le temps, nous utiliserons Ansible pour automatiser la chaîne de production Rancher.

I.B Machines

Les machines utilisées au cours de ce projet seront :

- applicatif \Rightarrow k3s cluster + Rancher Server
- K8SA2 (k8s1) \Rightarrow RKE2 cluster + Master, Etcd, Worker Nodes
- K8SB2 (k8s2) \Rightarrow RKE2 cluster + Worker nodes + Backup
- K8SC2 (k8s3) \Rightarrow ???

I.C Configuration générale

I.C.1 Nom de domaines

Dans toutes les VMs impliquées dans le cluster Kubernetes, la configuration suivante sera définie.

Listing I.1 – /etc/hosts

```
10.0.1.3    rancher.rancher
10.0.1.4    master.rancher
10.0.1.5    worker.rancher
10.0.1.6    gitlab.rancher nailloux.gitlab.com nailloux.registry.com
```

I.C.2 Contrôle des ressources

Pour monitorer les ressources des VMs, nous ne pouvons pas nous servir des indications données par Proxmox VM car le Guest Agent est désactivé. Nous aurons donc de mauvaises indications pour la RAM par exemple. Je conseille donc :

```
wget https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch/releases/download/2.56.1/fastfetch-linux-amd64.deb && dpkg -i fastfetch-linux-amd64.deb
```

II Installation de Rancher dans un cluster k3s

Pour utiliser Rancher, plusieurs méthodes d'installation s'offrent à nous. L'une avec docker, l'autre en tant que noeud Kubernetes. Les autres installations reposent sur l'utilisation d'un Cloud Provider ainsi que Terraform donc inutile dans notre cas.

Exemple de tutorial : [Tutorial Rancher 2025](#)

Faire le gitlab en tant qu'application kubernetes/rancher.

II.A Installation de k3s

```
curl -sfL https://get.k3s.io | INSTALL_K3S_VERSION="v1.24.10+k3s1" sh -s - server  
--cluster-init --bind-address 10.0.1.3
```

II.A.1 Accès distant au cluster (Optionnel)

<IP_OF_LINUX_MACHINE> est l'IP de la machine distante sur laquelle se trouve le cluster.

```
scp root@<IP_OF_LINUX_MACHINE>:/etc/rancher/k3s/k3s.yaml ~/.kube/config
```

```
nano ~/.kube/config
```

II.A.2 Installation d'helm

```
sudo apt-get install curl gpg apt-transport-https --yes  
  
curl -fsSL https://packages.buildkite.com/helm-linux/helm-debian/gpgkey | gpg --dearmor |  
sudo tee /usr/share/keyrings/helm.gpg > /dev/null  
  
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/helm.gpg]  
https://packages.buildkite.com/helm-linux/helm-debian/any/ any main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/helm-stable-debian.list  
  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install helm
```

II.A.3 Installation de kubectl

```
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg  
  
curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.34/deb/Release.key | sudo gpg --dearmor -o  
/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg
```

```

sudo chmod 644 /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg

echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg]
https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.34/deb/ /' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo chmod 644 /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubectl

```

II.A.4 Installation de Calicoctl

```

curl -L https://github.com/projectcalico/calico/releases/download/v3.31.3/calicoctl-linux-
amd64 -o calicoctl

chmod +x ./calicoctl

mv ./calicoctl /usr/bin/calicoctl

```

II.A.5 Création d'un Déploiement Rancher

<Hostname> correspond au nom de domaine utilisé pour contacter le pod rancher.

```

export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml

kubectl create namespace cattle-system
kubectl config set-context --current --namespace=cattle-system

kubectl apply -f
https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.19.2/cert-manager.crd.yaml

helm repo add rancher-latest https://releases.rancher.com/server-charts/latest

helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io

helm repo update

helm install cert-manager jetstack/cert-manager \
  --namespace cert-manager \
  --create-namespace

helm install rancher rancher-latest/rancher \
  --namespace cattle-system \
  --set hostname=rancher.rancher \
  --set replicas=1 \
  --set bootstrapPassword=testpassword

```

Il faut maintenant attendre car l'installation nécessite quelques minutes. On peut vérifier avec `kubectl get pods -n cattle-system`. Une fois fait, on se connecte à la page et on récupère le mot de passe :

```
kubectl get secret --namespace cattle-system bootstrap-secret -o
go-template='{{.data.bootstrapPassword|base64decode}}{{"\n"}}'
```

On définit un nouveau mot de passe qui est `qJHiA@wwaagi46U`.

II.A.6 Pour arrêter/pauser Rancher

```
kubectl scale --replicas=0 deployment/rancher -n cattle-system
```

Cela permet d'arrêter temporairement le pod Rancher.

II.B Réinitialisation du cluster

Pour revenir à l'état 0 du cluster, il est possible de :

```
rm -rf /var/lib/rancher/k3s/server/db/etcd
/usr/local/bin/k3s-killall.sh
systemctl restart k3s.service
```

III Création d'un cluster

III.A Cluster pour l'application Nailloux

III.B Cluster pour les composants divers, Git, DockerRegistry...

III.B.0.a Enregistrement

```
curl --insecure -fL https://rancher.rancher/system-agent-install.sh | sudo sh -s - --
server https://rancher.rancher --label 'cattle.io/os=linux' --token 272
xjzq28nm5xp4cpjjrxt4zqrwvsmftq45xs5bx4vv7kk65mh72pv --ca-checksum
fdc9c50ea58442994213e96883b6a5ca39227fc7d4116e60fa1026c123f56583 --etcd --controlplane
--worker --address 10.0.1.6 --internal-address 10.0.1.6
```

III.C Enrôlement de machines

```
echo "CRI_CONFIG_FILE=/var/lib/rancher/rke2/agent/etc/crictl.yaml
CONTAINERD_ADDRESS=unix:///run/k3s/containerd/containerd.sock
#PATH=/usr/local/sbin /usr/local/bin /usr/sbin /usr/bin /sbin /bin
KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" >> /etc/environment

echo "export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin" > /etc/profile.d/rancher.sh
```

Pour cela il faut aller dans la section **Clusters** ⇒ **<Cluster>** ⇒ **Registration**

Listing III.1 – Machine master

```
curl --insecure -fL https://rancher.rancher/system-agent-install.sh | sudo sh -s - --
server https://rancher.rancher --label 'cattle.io/os=linux' --token
tvg69x5vkm9szzlzs6qqkx7wggzrgvt2grc755nth29h2ncjbgthz --ca-checksum
fdc9c50ea58442994213e96883b6a5ca39227fc7d4116e60fa1026c123f56583 --etcd --controlplane
--worker --address 10.0.1.4 --internal-address 10.0.1.4
```

Listing III.2 – Machine worker

```
curl --insecure -fL https://rancher.rancher/system-agent-install.sh | sudo sh -s - --
server https://rancher.rancher --label 'cattle.io/os=linux' --token
tvg69x5vkm9szzlzs6qqkx7wggzrgvt2grc755nth29h2ncjbgthz --ca-checksum
fdc9c50ea58442994213e96883b6a5ca39227fc7d4116e60fa1026c123f56583 --worker --address
10.0.1.5 --internal-address 10.0.1.5
```

Si DNS issue :

```

kubect1 -n cattle-system logs -l app=cattle-cluster-agent

export KUBE_EDITOR="nano"
kubect1 edit configmap rke2-coredns-rke2-coredns -n kube-system

Corefile: |-
.:53 {
    errors
    health {
        lameduck 10s
    }
    ready
    kubernetes cluster.local cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
        pods insecure
        fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        ttl 30
    }
    hosts {
        10.0.1.3 rancher.rancher
        fallthrough
    }
    prometheus 0.0.0.0:9153
    forward . /run/systemd/resolve/resolv.conf
    cache 30
    loop
    reload
    loadbalance
}

kubect1 rollout restart deployment rke2-coredns-rke2-coredns -n kube-system
kubect1 scale deployments/cattle-cluster-agent -n cattle-system --replicas=0
kubect1 scale deployments/cattle-cluster-agent -n cattle-system --replicas=1

```

IV Déploiement de l'application

Tout d'abord, avant de déployer quoi que ce soit il faut convertir le `docker-compose.yml` en fichier de déploiement Kubernetes, un manifest.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/rancher/local-path-provisioner/master/
  deploy/local-path-storage.yaml

kubectl patch storageclass local-path -p '{"metadata": {"annotations":{"storageclass.
  kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

V Déploiement de composants annexes

Dans le même temps que le déploiement de l'application du club photo nailloux, l'infrastructure de l'entreprise nécessite d'autres services, qui seront détaillés et déployés ici.
En particulier un Gitlab et un Registre Docker.

V.A Gitlab

V.A.1 Phase 1 : Creation des volumes

Dans la continuité des volumes docker, il existe ce qu'on appelle les **Persistent Volume Claims**.

- gitlab-etc 2Gi /etc/gitlab Configuration (gitlab.rb)
- gitlab-opt 20Gi+ /var/opt/gitlab Database and Git Repositories
- gitlab-log 5Gi /var/log/gitlab Logs

V.A.2 Phase 2 : Creation de la ConfigMap

Pour définir le nom de domaine qu'on va utiliser pour accéder au serveur Gitlab, on crée une **ConfigMap** avec la procédure suivante :

Dans Rancher : Cluster → Resources → ConfigMaps.

On crée une nouvelle configuration nommée **gitlab-config**. On définit une clé **gitlab.rb** avec comme valeur :

```
external_url 'http://nailloux.gitlab.com'
gitlab_rails['time_zone'] = 'Europe/Paris'
```

V.A.3 Phase 3 : Deploiement des pods

Dans la section Workloads -> Deployment on crée un Déploiement comme ceci

V.A.3.a Basic Info

Name : gitlab

Docker Image : gitlab/gitlab-ce :latest

V.A.3.b Ouverture de ports

Il faut ensuite ouvrir des ports, qui impliqueront la création d'un service.

- ClusterIP, http, Port 80
- (Optionnel) ClusterIP, ssh, 2222

V.A.3.c Storage (Volume Mounts)

Il faut ensuite monter les volumes créés et la ConfigMap donc les pods.

- PVC gitlab-etc → /etc/gitlab
- PVC gitlab-opt → /var/opt/gitlab
- PVC gitlab-log → /var/log/gitlab
- ConfigMap gitlab-config → Key gitlab.rb mounted to /etc/gitlab/gitlab.rb

V.A.3.d Security Context

Il faut savoir que Rancher par défaut, cloisonne l'utilisateur chargé de lancer le service. Cela mène à plusieurs problèmes de permissions si le service nécessite de lire des fichiers protégés.

C'est le cas ici avec Gitlab. Dans la section Security Context, il faut donc modifier les paramètres suivantes

- Privileged : True
- Run as User : 0 (Root)

V.A.4 Phase 4 : Attente

GitLab prend 5 à 10 minutes pour démarrer la première fois.

Il ne faut donc surtout pas ajouter de "Health Check" car cela mettra le pod/déploiement en défaut.

On peut accéder aux logs avec

```
bash kubectl logs -f deployment/gitlab
```

V.A.5 Phase 5 : Création d'une redirection de paquets avec un Ingress

Dans Service Discovery > Ingresses.

Create

Host : git.yourdomain.com

Path : / → Service : gitlab → Port : 80.

On peut définir le HTTPS pour l'Ingress dans la section Certificates en ajoutant un.

V.A.6 Phase 6 : Récupération du mot de passe

Une fois que le serveur Gitlab est lancé, (environ 5 minutes), on peut récupérer le mot de passe généré par défaut comme ceci :

```
root@k8sc2:~# kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
gitlab-54d7466479-vcd9w            1/1     Running   0           18m
root@k8sc2:~# kubectl exec gitlab-54d7466479-vcd9w -- cat /etc/gitlab/
initial_root_password
# WARNING: This password is only valid if ALL of the following are true:
# •          You set it manually via the GITLAB_ROOT_PASSWORD environment variable
#          OR the gitlab_rails['initial_root_password'] setting in /etc/gitlab/gitlab.
rb
# •          You set it BEFORE the initial database setup (typically during first
installation)
# •          You have NOT changed the password since then (via web UI or command line)
#
#          If this password doesn't work, reset the admin password using:
```

```
# https://docs.gitlab.com/security/reset_user_password/#reset-the-root-password

Password: fU16xdsVRA/de4Mf/N2geVuifm8kDIqJkeB3zQVnwcE=

# NOTE: This file is automatically deleted after 24 hours on the next reconfigure run.
```

Pour interagir avec le pod :

```
kubectl exec -it gitlab-54d7466479-vcd9w -- bash
```

V.B Docker Registry

Le serveur gitlab possède déjà une option pour disposer d'un serveur Docker Registry mais on ne va pas utiliser cette méthode ici.

V.B.1 Phase 1 : Creation des PVC

Afin de stocker les images docker (volumineuses), nous allons créer des volumes persistants (PVC).

Il faut aller dans Storage > PersistentVolumeClaims.

On crée un volume registry-data avec les paramètres suivants :

- Size : 20GiB
- Classe : local-path (créée précédemment)

V.B.2 Phase 2 : Deploiement des pods

Dans la section Workload > Deployments puis Create.

1. Nom : docker-registry.
2. Image : registry:3
3. Stockage : Monter le PVC registry-data dans /var/lib/registry.

Listing V.1 – Variables d'environnements :

```
REGISTRY_HTTP_ADDR: :0.0.0.0:5000 (The internal port).

REGISTRY_STORAGE_FILESYSTEM_ROOTDIRECTORY: /var/lib/registry.

REGISTRY_HTTP_HEADERS_Access-Control-Allow-Origin : ['*']
REGISTRY_HTTP_HEADERS_Access-Control-Allow-Methods : ['HEAD', 'GET', 'OPTIONS', 'DELETE']
REGISTRY_HTTP_HEADERS_Access-Control-Allow-Headers : ['Authorization', 'Accept', 'Cache-Control']
```

Sera ensuite exposé le port 5000 en tcp, avec un service ClusterIP, nommé https.

V.B.3 UI

Afin d'interfacer proprement notre serveur Docker-Registry, nous allons faire appel à une autre image docker **joxit/docker-registry-ui** qui implique un nouveau déploiement chargé d'afficher une UI.

Il faudra définir les paramètres suivants :

- Ouverture du port 80, en TCP, avec ClusterIP, nom : http

- Ouverture du port 443, en TCP, avec ClusterIP, nom : https

```
NGINX_PROXY_PASS_URL: http://docker-registry:5000
DELETE_IMAGES: true
SINGLE_REGISTRY: true
```

V.B.4 Phase 3 : Création d'un Ingress avec HTTPS

Docker, par défaut, refuse de communiquer avec une API/Serveur n'utilisant pas HTTPS ou n'ayant pas un certificat SSL valide. Il est plutôt aisé de mettre en place un service HTTPS avec Rancher/Kubernetes au moyen des **Ingress**.

```
export KEY_FILE=key.pem
export CERT_FILE=cert.pem
export HOST=nailloux.registry.com
```

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout $KEY_FILE -out $CERT_FILE -
subj "/CN=$HOST/O=$HOST" -addext "subjectAltName = DNS:$HOST"
```

Une fois le certificat généré, il suffit d'aller dans la section Secret : Create > TLS Certificate et de renseigner la clé privée et le certificat.

Maintenant, il faut aller dans **Service Discovery** -> Ingresses -> Create.

On peut renseigner les informations suivantes :

- Request Host : nailloux.registry.com
- Service : docker-registry-ui on Port 80
- HTTPS
- Labels & Annotations : "nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size" = 0 pour ne pas subir le 413 too large error.
- Certificates : Secret Name, on déroule et sélectionne celui créé précédemment et met comme Domain Name : nailloux.registry.com

V.B.5 Phase 4 : Testing the Registry

Maintenant il est possible de publier des images dans le registre en taggant les images de la manière suivante :

```
docker tag nginx:latest nailloux.registry.com/nginx:latest
docker push nailloux.registry.com/nginx:latest
```

VI Troubleshooting

VI.A DNS

Lorsqu'on utilise systemd-resolved, le fichier `/etc/resolv.conf` utilise une adresse locale inutilisable par le pod **coreDNS**. Il faut donc spécifier le fichier où systemd-resolved garde ses serveurs DNS.

```
nano /etc/rancher/rke2/config.yaml
root@k8sc2:~# echo 'services:
  kubelet:
    extra_args:
      resolv-conf: "/run/resolvconf/resolv.conf" > /etc/rancher/rke2/config.yaml
```