

Comenzado el	lunes, 15 de mayo de 2023, 14:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 15 de mayo de 2023, 15:15
Tiempo empleado	35 minutos 17 segundos
Calificación	Sin calificar aún

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Generar un archivo con el código de obra, la dirección y la provincia, de las obras cuyo estado de ejecución sea "en ejecución".

- ☐ a. No lo pude hacer
- ☒ b. Funciona y da el resultado correcto
- ☐ c. Lo hice pero no da el resultado correcto
- ☐ d. Lo hice pero no compila



Con los datos del archivo debe quedar de la siguiente manera
ABCD, Las Palmas 14, 1, 250, 3

QWER, Parana 1025, 1, 320, 3

Con los datos del archivo debe quedar de la siguiente manera
CODIGO: ABCD
DIRECCION: Las Palmas 14
PROVINCIA: 1

CODIGO: QWER
DIRECCION: Parana 1025
PROVINCIA: 1

CODIGO: FFDD
DIRECCION: Arenales 520
PROVINCIA: 4

La respuesta correcta es:
Funciona y da el resultado correcto

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

La provincia con menos proveedores (ignorando las provincias sin proveedores).

- ☐ a. No compila el programa
- ☒ b. Funciona
- ☐ c. No da el resultado



Respuesta correcta

Con los datos de los archivos tiene que emitir el siguiente listado

Provincia 1 (también 2, 3 y 6 tienen 1)

La respuesta correcta es:

Funciona

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa como 2,00

Agregar un constructor para alguna de las clases del ejercicio de archivos.

```
Punto1() {  
    strcpy(codigoObra, "null")  
    strcpy(direccion, "null")  
    strcpy(provincia, 0)  
}
```



Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa como 2,00

Defina brevemente que sucede si una clase derivada hereda de su clase base con el especificador de acceso private

El mecanismo de herencia en POO hace referencia a la capacidad de un objeto de adquirir las propiedades

[◀ Consignas modelo parcial 1 2023 1](#)

Ir a...

[Entrega Modelo Parcial 1 lunes ▶](#)