A

B

C

D

SUR · PATIO COMÚN

NORTE · CALLE

Cotas = cara superior de forjado estructural. Altura libre vivienda 2,66 m.

Vista hacia el oeste: se ve el muro de carga x=5,70 con puertas de vivienda y el balcón N.

SALA COMUNITARIA

(núcleo de escalera y ascensor)

VIVIENDA · DORMITORIO

VIVIENDA · DORMITORIO

VIVIENDA · DORMITORIO

VIVIENDA · DORMITORIO

VIVIENDA · DORMITORIO

VIVIENDA · DORMITORIO

VESTÍBULO PATIO

rampa 5,5 %

VESTÍBULO CALLE

+15,60 cubierta pabellón

+13,55 peto

+12,15

+9,20

+6,25

+3,30

±0,00

-0,30 patio

-1,60 cimentación

-1,60

3,10

3,45

2,95

2,95

2,95

3,30

12,15

5,70

5,70

5,70

17,50

0 1 2 5 10 m

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A'

E 1:40

TRAMAS DE MATERIAL

- Hormigón armado
- Fábrica de ladrillo caravista
- Aislante térmico
- Madera (CLT / carpintería)
- Terreno natural
- Grava / relleno

Cotas = cara superior del forjado estructural.
Altura libre de vivienda 2,66 m; ático 2,70 m.
Cimentación a -1,60 m, bajo la helada (Dfb).
XPS perimetral 12 cm en cimentación y solera.
Vista hacia el oeste desde x = 7,50 m.

CASO_007 · PROPUESTA C Anteproyecto · vivienda colectiva en propiedad, tres edificios	Dibujo: proyectista C	
Sección longitudinal a-a'	Escala 1:40	**Lámina S01**