

# Git工作流及新发版流程


基础平台部杨文威

2022-03

### 背景: aws代码库转成git

- 1. 引入多套环境(灰度,测试, UAT等)后,需更好支撑非线性 开发的工具
- 2.利用更为灵活的代码管理平台gitlab,后续可运用其强大的 CI能力





#### test

#### 来自于各个当期发版计划中的特性分支的merge

构建生成的镜像包必须以test-开头,最终上线到生产环境则以该镜像包发布。

#### master

#### 只来自于test或hotfix分支的merge

该分支目前仅用于打tag(pro-或hotfix-开头),与发版记录一一对应。

#### hotfix xxx

紧急任务或紧急修复分支,可在测试环境构建生成hf-开头的紧急发版镜像

## 使用场景



1.一般研发任务并行开发

2.临时测试


3.紧急任务/发版流程

一般研发 把feature\_a代码合并到test步骤

- 1.git checkout feature a
- 2.git merge origin/test 本地处理解决冲突

Tim 3.git push

4.提MR feature a -> test



feature\_a合并至dev步骤(保证源分支的"纯净")

- 1.git checkout dev
- 2.git merge feature a
- 3.在dev分支本地处理解决冲突
- 4.git push

提交MR(Merge Request)前,先 分支merge到源分支自行解决 再提MR(目标分支为dev的情

心际河,是为了保证源分支的"纯 净")

不规范可能会发版失败

选择要发版的tag用于提交发 版审批。

发布成功后,会自动将中央 库的test代码合并到master, 并在master的HEAD打pro-tag

生成**可复用docker**镜像用于发 布各种环境,其tag在jenkins可 杳看

### 一般研发任务并行开发

因为在test生成docker镜像复用

所以utils包在测试环境编译后就是最终版本,无需再到生产环境编译

6



### Pipeline AWS-GIT-测试环境-后端服务-ALL

需要如下参数用于构建项目:

ERVER_NAME	
pase-order ▼	
NV_PREFIX	
piaozone-test ▼	
<del>就有环境</del>	
AG	
勿以test-或hf-或temp-开头	
OMMENT	
AG的备注。	
RANCH	
task_bbbb	
r文。默认为test。 U果为hotfix_开头,则会生成hf-开头的TAG; U果为其他分支,则会生成temp-开头的TAG,该镜像包不能发布生产环境。	
OUNT	
1 🔻	
B.动服务实例数量,留空则读取配置的期望数量	
OMMIT_ID	

测试环境临时切换为 task\_bbbb分支

会生成tag标签temp-xxxx,不能用来发版

### 必须hotfix\_开头,不然构建时认为是临时测试分支

### 紧急发版



### 1.拉取master代码,hotfix\_xxx

#### 2.修复问题


- 2.1 push变更到服务器的hotfix xxx
- 2.2 测试环境切换hotfix\_xxx构建测试,hf-xxx1
- 2.3 发版前<mark>人工</mark>将master分支合并到hotfix\_xxx 回归测试,获得tag标签hf-xxx2

#### 3. 合并代码到master并发版


- 3.1 提MR,hotfix\_xxx -> master
- 3.2 review代码并合并至master
- 3.3以hf-xxx1或hf-xxx2提单发版

#### 4. 同步代码

- 7.1 同步至test
  - 7.1.1 将test分支合并到hotfix\_xxx
  - 7.1.2 提MR,hotfix\_xxx -> test
- 7.2 同步至dev
- 7.2.1 提MR,hotfix\_xxx -> dev,页面解决冲突







#### test

#### 来自于各个当期发版计划中的特性分支的merge

构建生成的镜像包必须以test-开头,最终上线到生产环境则以该镜像包发布。

#### master

#### 只来自于test或hotfix分支的merge

该分支目前仅用于打tag(pro-或hotfix-开头),与发版记录一一对应。

#### hotfix xxx

紧急任务或紧急修复分支,可在测试环境构建生成hf-开头的紧急发版镜像

### 提测

### 一般研发任

返回工作台

**Build with Parameters** 

◯ 状态

変更历史

配置

删除 Pipeline

完整阶段视图

**Build History** 

<u> ling wu构建单服务: erp</u> 2022-3-23 下午2:13

TAG为test-20220323

2022-3-23 下午2:12

2022-3-23 下午2:04

TAG为test-2022032300

2022-3-22 下午4:42

TAG为test-20220318001

✓ ling wu构建单服务: base-iam

反 ling wu构建单服务: api-invoice-create

重命名

② 流水线语法

find

在特性分支 每次构建都

### 临时测试

在jenkins科 的HEAD,

### 紧急任务/发

在jenkins科 支当前时刻

### Pipeline AWS-GIT-测试环境-后端服务-ALL





### 阶段视图

构建历史へ



L5001)

支当前时刻

开头的分

### 发版

正式发版只需将已测试通过且构建过的TAG用于提发版审批,必须test-或hf-开头。

这个TAG,由测试人员确定。

发版后会在master的HEAD上将原有TAG去前缀后,加上pro-或hotfix-

3秘密信息严禁泄露

# 附加内容

### commit的hash值

### commit列表,每个item都是一个commit



13

## 测试环境构建 (测试人员操作)

	COMMIT_ID空	COMMIT_ID不空
TAG空	给HEAD打自动 生成的TAG (正常流程)	给指定 COMMIT_ID打 自动生成的TAG
TAG不空	给HEAD打指定 TAG	给指定 COMMIT_ID打 指定TAG


后续可通过指定TAG或COMMIT\_ID来重启服务(TAG优先)

### 工程 AWS-GIT-测试环境-后端服务-ALL

需要如下参数用于构建项目:

SERVER_NAME
<b>Y</b>
ENV_PREFIX
piaozone-test ▼
发布环境
TAG
必须以test-或hf-或temp-开头
COMMENT
TAG的备注。
BRANCH
分支。默认为test。
如果为hotfix_开头,则会生成hf-开头的TAG; 如果为其他分支,则会生成temp-开头的TAG,该镜像包不能发布生产环境。
COUNT
1 *
启动服务实例数量,留空则读取配置的期望数量
COMMIT_ID


### 手动给具体commit打TAG



### 手动打TAG

wenwei\_yang > yww-test > **新建标签** 

#### 新建标签



(可选)将发行说明添加到标签。它们将被存储在GitLab数据库中并显示在标签页上。

3)秘密信息严禁泄露

### TAG列表



wenwei\_yang > yww-test > 标签 根据标签名称讨波 使用标签, 可以标记提交历史上的特定点为重要提交 ▶ test-20220126001 已保护 功能A发版 -o-fcaf4b9c·合并分支 'dev' 到 'test'·22 分钟前 ♦ test-tag-commit 已保护 tag at a commit -o- f9f634c4·增加新文件t5·1天前 taginbranch1 -o-3f4c8595·增加新文件·1天前 **♦ testtag** test tag - 6986c53d · 合并分支 'task\_aa' 到 'master' · 1天前 nocomment - 6986c53d · 合并分支 'task\_aa' 到 'master' · 1天前 B ... 2 ...



感謝 Thanks
vou page terima kasih は計計