Spezifikation REST Webservice

Ressource: Kameras

Ressource	Methode	Semantik	Content-type (req)	Content-type (res)
/equipment/kameras	GET	Liste aller verfügbaren Kameras	text/plain	application/json
/equipment/kameras	POST	Legt eine neue Kamera an	application/json	application/json
/equipment/kameras/:id	PUT	Aktualisiert die Informationen einer Kamera	application/json	application/json
/equipment/kameras/:id	GET	Gibt unter ID folgende Kamera aus	application/json	application/json
/equipment/kameras/:id	DELETE	Löscht eine Kamera aus der Liste	text/plain	text/plain

Ressource: Ton

Ressource	Methode	Semantik	Content-type (req)	Content-type (res)
/equipment/ton	GET	Liste aller Ton- Equipments	text/plain	application/json
/equipment/ton	POST	Legt eine neues Ton- Equipment an	application/json	application/json
/equipment/ton/:id	PUT	Aktualisiert die Informationen eines Ton-Equipments	application/json	application/json
/equipment/ton/:id	GET	Gibt unter ID folgendes Ton- Equipment aus	application/json	application/json
/equipment/ton/:id	DELETE	Löscht ein Ton- Equipment aus der Liste	text/plain	text/plain

Ressource: Beleuchtung

Ressource	Methode	Semantik	Content-type	Content-type
			(req)	(res)

/equipment/beleuchtung	GET	Liste aller Beleuchtung- Equipments	text/plain	application/json
/equipment/beleuchtung	POST	Legt eine neues Beleuchtung- Equipment an	application/json	application/json
/equipment/beleuchtung/:id	PUT	Aktualisiert die Informationen eines Beleuchtung- Equipments	application/json	application/json
/equipment/beleuchtung/:id	GET	Gibt unter ID folgendes Beleuchtung- Equipment aus	application/json	application/json
/equipment/beleuchtung/:id	DELETE	Löscht ein Beleuchtung- Equipment aus der Liste	text/plain	text/plain

Ressource: User

Ressource	Methode	Semantik	Content-type (req)	Content-type (res)
/users	GET	Liste aller User	text/plain	application/json
/users	POST	Legt einen neuen User an	application/json	application/json
/users/:id	PUT	Aktualisiert die Informationen eines Users	application/json	application/json
/users/:id	DELETE	Löscht User	text/plain	text/plain
/users/:id	GET	User anzeigen	application/json	application/json

Ressource: Nachrichten

GET	Liste aller	text/plain	application/json
	Nachrichten		
DELETE	Löscht eine	text/plain	text/plain
	Nachricht		
POST	Versendet Nachricht	application/json	application/json
	DELETE	Nachrichten DELETE Löscht eine Nachricht	Nachrichten DELETE Löscht eine text/plain Nachricht

Ressource: Ausleihstatus

Ressource	Methode	Semantik	Content-type (req)	Content-type (res)
/equipment/ausleihstatus	GET	Ausleihinformation über alle verliehene Equipments	text/plain	application/json

GET: Anforderung der Repräsentation einer Ressource (Lesezugriff) **POST:** Anlegen einer neuen Ressource. Rückgabe ist URI (Schreibzugriff)

PUT: Erstellen und bearbeiten von Ressourcen (Aktualisierung)

DELETE: Löschen von Ressourcen