

Загрузка релиза на сервер

Эта инструкция описывает только перенос файлов и базы. Первичный запуск выполняется по инструкции первоначальной настройки.

Текущий проверенный релиз

- ветка: `dev-v1` ;
- коммит: `df2fd4f3171fdf17644eba5e7ea72afc209aa79e` ;
- локальный проверенный dump: `backups/symbolika-release-20260811-000535.dump` ;
- дата финального регресса: `11.08.2026` .

После `git pull` проверьте версию:

```
git rev-parse HEAD
```

Для точного воспроизведения этого выпуска команда должна вернуть `df2fd4f3171fdf17644eba5e7ea72afc209aa79e` .

1. Что переносится

- код — через Git;
- база — отдельным PostgreSQL custom dump `-Fc` ;
- пользовательские файлы Directus — отдельным архивом каталога `uploads` , если они нужны;
- секреты — вручную в серверный `.env` , никогда не через Git;
- макеты на Яндекс Диске переносить не нужно.

Каталог `database` копировать между Windows и Linux нельзя.

2. Подготовить сервер

Нужен Linux-сервер с Docker Engine, Docker Compose plugin, Git и доступом по SSH.

Рекомендуемый каталог:

```
sudo mkdir -p /opt/symbolika
sudo chown "$USER":"$USER" /opt/symbolika
cd /opt/symbolika
```

3. Настроить доступ GitHub

Предпочтителен deploy key:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "symbolika-server" -f ~/.ssh/symbolika_deploy
cat ~/.ssh/symbolika_deploy.pub
```

Добавьте публичный ключ в GitHub → репозиторий → `Settings` → `Deploy keys` без права записи. Настройте `~/.ssh/config` и клонируйте по SSH. Не вставляйте GitHub-токен в URL remote.

```
git clone git@github.com:MaximRemizovFEdev/directus_symb_by_vps.git
cd directus_symb_by_vps/symbolika_directus_clean_install
```

Для обновления существующей установки:

```
cd /opt/symbolika/directus_symb_by_vps
git fetch origin
git checkout dev-v1
git pull --ff-only origin dev-v1
```

Перед `pull` серверный рабочий каталог должен быть чистым. `.env`, `database`, `uploads` и дампы не должны отслеживаться Git.

Обновление одной командой

После первоначальной установки систему на VPS `82.146.53.84` можно обновлять с рабочего компьютера одной командой из корня репозитория:

```
.\update-vps.cmd
```

По умолчанию используются:

- SSH-пользователь `root` ;
- сервер `82.146.53.84` ;
- каталог `/opt/symbolika/directus_symb_by_vps` ;
- ветка `dev-v1` ;
- SSH-ключ `%USERPROFILE%\ssh\symbolika_vps` .

Если SSH-пользователь или каталог отличаются:

```
.\update-vps.cmd -User deploy -RemoteRepository /opt/symbolika/directus_symb_by_vps
```

Другой SSH-ключ можно передать параметром `-IdentityFile` .

Сценарий самостоятельно:

1. останавливается, если на VPS есть незакоммиченные изменения;
2. получает только fast-forward обновление из `origin/dev-v1` ;
3. перед изменением кода создаёт полный комплект восстановления в `/opt/symbolika/backups` :
проверенный PostgreSQL dump, архив `uploads` , закрытую копию `.env` и файл с номером коммита;
4. устанавливает зависимости расширений из lock-файлов;
5. применяет `setup/create-work-views.sql` с `ON_ERROR_STOP=1` ;
6. пересоздаёт Directus с серверным `.env` ;

7. ждёт успешного `/server/health` и показывает состояние контейнеров и последние логи.

Команда устанавливает только уже закоммиченный и отправленный в GitHub код. Локальные незакоммиченные изменения на VPS не передаются.

Перед первым запуском один раз проверьте обычное подключение и сохраните SSH host key:

```
ssh root@82.146.53.84
```

Для действительно беспарольного обновления добавьте публичный SSH-ключ рабочего компьютера в `/root/.ssh/authorized_keys` на VPS. Пароли и токены сценарий не копирует: серверный `.env` остаётся на VPS.

4. Передать дамп базы

На рабочем компьютере создайте и проверьте custom dump:

```
docker exec symbolika-db pg_dump -U directus -d directus -Fc -f /tmp/directus.dump
docker cp symbolika-db:/tmp/directus.dump backups/directus-release.dump
pg_restore --list backups/directus-release.dump
```

Передайте его по SCP:

```
scp backups/directus-release.dump user@SERVER_IP:/opt/symbolika/directus-release.dump
```

Дамп не добавлять в Git.

5. Передать локальные uploads при необходимости

```
tar -czf uploads-release.tar.gz -C symbolika_directus_clean_install uploads
scp uploads-release.tar.gz user@SERVER_IP:/opt/symbolika/
```

На сервере распакуйте только в каталог проекта и проверьте путь:

```
cd /opt/symbolika/directus_symb_by_vps/symbolika_directus_clean_install
tar -xzf /opt/symbolika/uploads-release.tar.gz
```

6. После загрузки

1. Создайте `.env` по инструкции [Токены и секреты](#).
2. Выполните [Первоначальную настройку сервера](#).
3. После проверки удалите переданный дамп из общего каталога либо перенесите в защищенное хранилище с ограниченными правами.