

Релиз «Символика» от 11.08.2026

Статус

Релиз подготовлен, проверен и отправлен в ветку `dev-v1`.

- релизный коммит: `df2fd4f3171fdf17644eba5e7ea72afc209aa79e` ;
- сообщение коммита: `Release unified archives and order navigation` ;
- локальный `HEAD` и `origin/dev-v1` совпадают;
- Directus: `11.17.0` ;
- рабочее дерево после выпуска было чистым.

Последние изменения интерфейса

- отдельные страницы `Архив заказов` , `Архив позиций` и `Архив производства` убраны из рабочего меню;
- в заказах и очередях участков используется переключатель `Активные / Архив / Все` ;
- в заказах архив работает отдельно для режима `По заказам` и `По позициям` ;
- фильтр по конкретному статусу ищет записи независимо от выбранного режима архива;
- клиенты, компании, сверки, клиентские операции и подарочные сертификаты перенесены внутрь модуля `Заказы` в группу `Клиенты` и `расчёты` ;
- отдельные главные модули `Клиенты` и `Финансы` скрыты;
- переходы из почты, профиля и уведомлений на клиента или компанию ведут в модуль `Заказы` ;
- старые сохранённые ссылки на страницы архивов автоматически переводятся в новый архивный режим.

Проверено перед выпуском

- синтаксис изменённых JavaScript-файлов через `node --check` ;
- `git diff --check` ;
- применение `setup/create-work-views.sql` с `ON_ERROR_STOP=1` ;
- запуск Directus и отсутствие ошибок расширений в логах;
- финальный Playwright-регресс всех рабочих ролей;
- 20 экранов, включая заказы, производство, управление, закупки, почту и профиль;
- наличие новых архивных переключателей;
- отсутствие отдельных иконок клиентов и финансов;
- очистка временных QA-пользователей и одноразового токена;
- отсутствие `.env` , дампов, базы и runtime-файлов в коммите.

Результат финального Playwright-прогона: `passed: true` , ошибок: `0` .

Резервная копия

Перед выпуском создан PostgreSQL custom dump:

```
backups/symbolika-release-20260811-000535.dump
```

- размер: 962222 байта;
- формат проверен через `pg_restore --list`;
- в дампе обнаружено 1037 объектов;
- дампы хранятся локально и не входят в Git.

Порядок развёртывания

1. Получить ветку `dev-v1` и убедиться, что доступен коммит `df2fd4f`.
2. Создать защищённый серверный `.env` по инструкции `Токены и секреты.md`.
3. Восстановить проверенный custom dump либо использовать существующую боевую базу после отдельного бэкапа.
4. Запустить контейнеры.
5. Применить `setup/create-work-views.sql`.
6. Перезапустить Directus и проверить логи.
7. Выполнить приёмочный сценарий под каждой используемой ролью.

Подробные команды находятся в файлах `Загрузка релиза на сервер.md` и `Первоначальная настройка сервера.md`.