

Яндекс Диск: хранение макетов

Что реализовано

В форме нового заказа, форме добавления позиции и сохраненной карточке позиции есть загрузка макета. Она открывает отдельное окно, куда файл можно перетащить или выбрать через проводник. Перед отправкой показываются имя и размер файла. Для новой позиции файл сначала прикрепляется к черновику браузера, а сразу после создания позиции передается через Directus на Яндекс Диск. В `orders_items.url` сохраняется публичная ссылка.

Ручной ввод адреса макета в формах заказа и позиции отключен. В сохраненной карточке ссылка показывается только для просмотра и открытия файла; заменить макет можно через повторную загрузку.

Файлы раскладываются по структуре:

```
app:/Заказы/<номер заказа>/Позиция-<id>/<дата-время>-<имя файла>
```

Повторная загрузка не перезаписывает старый макет: создается новый файл, а позиция начинает ссылаться на новую версию.

Переменные окружения

Скопировать значения из `.env.example` в локальный `.env`:

```
SYMBOLIKA_YANDEX_DISK_TOKEN=  
SYMBOLIKA_YANDEX_DISK_ROOT=app:/Заказы  
SYMBOLIKA_YANDEX_DISK_PUBLISH_FILES=true
```

Токен нельзя добавлять в `.env.example`, Git или клиентский JavaScript. Приложению Яндекса достаточно прав `cloud_api:disk.app_folder` и `cloud_api:disk.info`.

После изменения `.env` пересоздать Directus:

```
docker compose -f symbolika_directus_clean_install\docker-compose.yml up -d --force-recreate  
directus
```

Проверка

После авторизации защищенный endpoint должен вернуть `configured: true` и `connected: true`:

```
GET /symbolika-yandex-disk/status
```

Загрузка выполняется через:

```
POST /symbolika-yandex-disk/orders-items/<id>/upload
```

Endpoint принимает тело файла без multipart-обертки и заголовки `X-File-Name`, `X-File-Size`, `Content-Type`. Максимальный размер через интерфейс — 2 ГБ. Для более крупных файлов остается ручная вставка ссылки.

Развертывание на VPS

На сервере токен заносится только в `.env` рядом с `docker-compose.yml`. После получения кода и базы нужно применить `setup/create-work-views.sql` и пересоздать контейнер Directus. Сам токен в дампе PostgreSQL не попадает.