

Токены, пароли и переменные окружения

Все секреты записываются только в серверный файл:

```
symbolika_directus_clean_install/.env
```

Права файла: `chmod 600 .env`. Не вставляйте секреты в `docker-compose.yml`, `.env.example`, Git, документацию, скриншоты или чат.

1. Обязательные системные секреты

Переменная	Что вставить	Где получить
DIRECTUS_KEY	случайную строку 32+ байта	<code>openssl rand -hex 32</code>
DIRECTUS_SECRET	другую случайную строку 32+ байта	<code>openssl rand -hex 32</code>
ADMIN_EMAIL	email первого администратора	выбрать самостоятельно
ADMIN_PASSWORD	уникальный сильный пароль	менеджер паролей
POSTGRES_PASSWORD	уникальный пароль базы	менеджер паролей
SYMBOLIKA_PUBLIC_URL	внешний HTTPS URL без <code>/admin</code>	ваш домен
DIRECTUS_CORS_ORIGIN	домен системы либо <code>true</code> на первом запуске	настройка администратора

`DIRECTUS_KEY` и `DIRECTUS_SECRET` после запуска не менять без плана миграции сессий и токенов.

2. Яндекс Диск

Переменная	Значение
SYMBOLIKA_YANDEX_DISK_TOKEN	OAuth-токен приложения Яндекса
SYMBOLIKA_YANDEX_DISK_ROOT	<code>app:/Заказы</code>
SYMBOLIKA_YANDEX_DISK_PUBLISH_FILES	<code>true</code>
SYMBOLIKA_YANDEX_DISK_DELETE_REPLACED	<code>true</code>

Приложению Яндекса нужны только права `cloud_api:disk,app_folder` и `cloud_api:disk.info`. Полный доступ ко всему Диску не выдавать.

Проверка после перезапуска:

```
GET https://YOUR_DOMAIN/symbolika-yandex-disk/status
```

Ответ авторизованному администратору: `configured: true`, `connected: true`.

3. Browser Push

Переменная	Значение
<code>SYMBOLIKA_PUSH_PUBLIC_KEY</code>	публичный VAPID key
<code>SYMBOLIKA_PUSH_PRIVATE_KEY</code>	приватный VAPID key
<code>SYMBOLIKA_PUSH_SUBJECT</code>	<code>mailto:start@symb62.ru</code>

Сгенерировать одну пару:

```
docker run --rm node:20-alpine sh -c "npx --yes web-push generate-vapid-keys"
```

Push работает только через HTTPS, кроме localhost. Приватный ключ не показывать пользователям.

4. ВКонтакте

Переменная	Значение
<code>SYMBOLIKA_VK_TOKEN</code>	токен сообщества с правом сообщений
<code>SYMBOLIKA_VK_API_VERSION</code>	5.199
<code>SYMBOLIKA_VK_PRODUCTION_PEER_ID</code>	peer_id чата/получателя производства
<code>SYMBOLIKA_VK_SCREEN_PRINTING_PEER_ID</code>	peer_id шелкографии

Токен создается в управлении сообществом VK. Используйте токен сообщества, не личный пользовательский токен. Для персональных уведомлений сотрудник указывает свой идентификатор в настройках центра уведомлений.

После создания нового токена старый отзовите. Если токен когда-либо попадал в Git или URL, он считается скомпрометированным.

5. Telegram

Переменная	Значение
<code>SYMBOLIKA_TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	токен от @BotFather

Каждый сотрудник/клиент сначала пишет боту `/start`, после чего в карточке или настройках указывается его `chat_id`. Токен один на систему, `chat_id` индивидуальны.

6. SMTP для отправки почты

Для REG.RU:

```
SYMBOLIKA_SMTP_HOST=mail.hosting.reg.ru
SYMBOLIKA_SMTP_PORT=465
SYMBOLIKA_SMTP_SECURE=true
SYMBOLIKA_SMTP_USER=start@symb62.ru
SYMBOLIKA_SMTP_PASSWORD=<пароль основного ящика>
SYMBOLIKA_EMAIL_FROM="Символика <start@symb62.ru>"
```

Используйте пароль почтового ящика, не пароль ISPmanager.

7. IMAP для встроенной почты

```
SYMBOLIKA_MAIL_MODE=imap
SYMBOLIKA_IMAP_HOST=mail.hosting.reg.ru
SYMBOLIKA_IMAP_PORT=993
SYMBOLIKA_IMAP_SECURE=true
SYMBOLIKA_IMAP_USER=start@symb62.ru
SYMBOLIKA_IMAP_PASSWORD=<пароль основного ящика>
SYMBOLIKA_MAIL_ALLOWED_ALIASES=start@symb62.ru,alias1@symb62.ru,alias2@symb62.ru
```

Для безопасной проверки оставьте `SYMBOLIKA_MAIL_MODE=mock`. После проверки папок, подписей и прав переключите на `imap`.

Псевдонимы перечисляются через запятую без пробелов. Они должны реально поддерживать отправку на почтовом хостинге.

8. SMS.ru — необязательно

```
SYMBOLIKA_SMS_RU_API_ID=<api_id из кабинета SMS.ru>
SYMBOLIKA_SMS_RU_FROM=<согласованное имя отправителя>
```

Не заполняйте эти поля, если SMS-канал не используется. Имя отправителя должно быть предварительно согласовано у провайдера.

9. Где хранятся идентификаторы получателей

Системный `.env` содержит ключи провайдеров. Конкретные адресаты задаются в интерфейсе:

- сотрудник — Центр уведомлений → Настройки : email, VK, Telegram, push;
- клиент/компания — карточка: основной канал и адрес/идентификатор;
- производство и шелкография — общие `peer_id` в `.env`;
- почтовые псевдонимы и папки — настройки модуля Почта.

10. Применение изменений

```
docker compose up -d --force-recreate directus
docker logs --tail 150 symbolika-directus
```

Проверяйте один канал за раз. Ошибки доставки смотрите в [Управление → Контроль автоматизаций](#) и в журнале центра уведомлений.

11. Обязательная ротация перед боевым запуском

Перед релизом замените:

- старые пароли администратора и PostgreSQL;
- `DIRECTUS_KEY` и `DIRECTUS_SECRET`, если использовались тестовые;
- VK-токен, если он когда-либо был записан в репозиторий;
- GitHub PAT, если он когда-либо находился в URL remote;
- SMTP/IMAP пароль, если передавался небезопасным способом;
- тестовые VAPID-ключи, если их приватная часть была опубликована.