Résultats : stratégie A (aléatoire) contre stratégie B (boustrophédon + Nav2)

Tous les chiffres viennent des CSV de `results/`, du résumé `results/summary.md` et du `docs/JOURNAL.md`, sauf la section 4 bis, qui est un calcul hors ligne (signalé comme tel). **Méthode des « % à t s »** : partout, interpolation linéaire entre les deux points CSV voisins (fonction `cov_a` de `scripts/plot_results.py`). Les figures et le tableau sont produits par `scripts/plot_results.py`.

1. Protocole appliqué

- **Monde** : `turtlebot3_world` (une seule pièce).
- **Départ** : (-2.0, -0.5), qui est aussi l'origine de la carte de référence.
- **Durée** : 600 s simulées par run.
- **Métrique commune** : le même nœud `coverage_tracker` pour A et B.
  - Dénominateur : un masque d'espace atteignable de 5564 cellules, soit 13.9 m².
  - Une cellule est couverte quand le robot passe à moins du rayon de nettoyage (disque). Rayon de 0.09 m demandé, arrondi à 2 cellules (0.10 m) par le code (disque de 13 cellules, bande nettoyée d'environ 0.25 m par passage).
  - La mesure démarre au premier déplacement du robot.
- **Vitesse d'avance identique** : 0.15 m/s pour A et B.
- **Stratégie A** : 3 runs, seeds 1, 2, 3, en mode **accéléré** (Gazebo sans limite de temps réel, sans fenêtres).
  - Ce mode a été validé par 5 critères fixés avant les runs (fréquences de `/scan` et `/cmd_vel`, vitesse moyenne, near_collisions, % final).
  - Les 5 critères sont satisfaits (`results/comparaison_vitesse/`). Les deux courbes, accélérée et temps réel, sont quasi superposées jusqu'à environ 5 min.
- **Stratégie B** : 3 runs, seeds 1, 2, 3, en **temps réel**, configuration Nav2 finale appelée T5.
  - Le mode accéléré a été testé et **invalidé** pour Nav2 (`results/comparaison_vitesse_B/`). Fréquence du contrôleur 4.42 Hz contre 9.56 Hz en temps réel (10 Hz configurés), 8 waypoints atteints contre 69 en temps réel, 85 incidents contre 1.
  - Le critère « % final » seul paraissait bon (56.8 % contre 54.1 %). Il était trompeur : à 300 s, 53.6 % contre 29.0 %.
- **Comparaison** : en temps simulé. Chaque stratégie est mesurée dans un mode dont le comportement en temps simulé a été vérifié.

2. Résultats

Figures

- `results/coverage_vs_time.png` : moyenne (trait épais), runs individuels (pointillés) et enveloppe min/max, par stratégie.
- `results/coverage_vs_time_runs.png` : un sous-graphe par stratégie, chaque run étiqueté par sa seed.

La seconde figure montre le run B3 : sa courbe devient plate à 17.2 %. Sur la première figure, il forme le bas de l'enveloppe de B.

Tableau par run

Stratégie	Seed	Durée	% final	% à 300 s	Temps pour 80 %	Distance (m)	near_collisions
A (RANDOM)	1	600 s	54.4 %	24.8 %	non atteint	71.9	24
A (RANDOM)	2	601 s	55.5 %	26.3 %	non atteint	70.5	32
A (RANDOM)	3	601 s	43.3 %	31.7 %	non atteint	70.0	21
A moyenne ± écart-type	n=3		**51.0 ± 6.7 %**	27.6 ± 3.6 %	non atteint	70.8 ± 1.0	25.7 ± 5.7
B (BOUSTROPHEDON)	1	600 s	59.8 %	30.5 %	non atteint	70.2	0
B (BOUSTROPHEDON)	2	600 s	55.4 %	30.6 %	non atteint	62.2	2
B (BOUSTROPHEDON)	3	600 s	17.2 %	17.2 %	non atteint	29.5	25
B moyenne ± écart-type (officielle, 3 runs)	n=3		**44.1 ± 23.4 %**	26.1 ± 7.7 %	non atteint	54.0 ± 21.5	9.0 ± 13.9

L'écart-type est celui de l'échantillon (n-1).

Information complémentaire : 2 runs sur 3 terminés normalement (B1 et B2) : **57.6 % en moyenne**. Ce chiffre est donné à titre indicatif. Le résultat principal reste la moyenne à 3 runs.

Lecture rapide

- **80 % n'est atteint par aucun run**, ni en A, ni en B. Le meilleur run est B1 avec 59.8 %.
- Autres seuils, à titre de repère : 50 % est atteint à 473 s par B1 et B2, à 566 s et 561 s par A1 et A2. A3 et B3 ne l'atteignent jamais.
- À 300 s, les moyennes sont proches : 27.6 % (A) contre 26.1 % (B).
- Distance : A parcourt environ 70 m dans chaque run. B1 et B2 en parcourent 70.2 et 62.2. B3 en parcourt 29.5 (bloqué).
- near_collisions : 25.7 en moyenne pour A. Pour B, 0 et 2 sur les deux runs normaux, 25 sur le run bloqué.

3. Décision méthodologique : le run B3 est conservé

Le run B3 s'arrête à 17.2 %. Sa couverture n'augmente plus après environ 158 s.

- **Cause observée** : à environ 135 s simulées, la TF `map → odom` vue par Nav2 reste figée, alors qu'AMCL continue de la publier (5 Hz, rosbag). Nav2 croit le robot immobile et enchaîne échecs de progression et recoveries.
- **Déjà vu** : en essai T1 et en mode accéléré.
- **Cause non identifiée** : charge CPU sous WSL, DDS ou buffer TF sont des pistes, aucune n'est vérifiée.
- **Décision de l'étudiant** : B3 reste dans la moyenne officielle (44.1 ± 23.4 %). La moyenne des 2 runs normaux (57.6 %) est indiquée à côté, comme information complémentaire.
- **Justification** : on n'écarte pas un résultat après l'avoir vu. Le blocage est une limite de fiabilité de la pile B dans notre environnement.

4. Interprétation (prudente)

- **Début de run** : les courbes MOYENNES de A et de B restent à moins de 4 points l'une de l'autre jusqu'à 540 s, mais parce que B3 tire la moyenne de B vers le bas ; B1 et B2, eux, devancent la moyenne de A dès environ 4 min (détail ci-dessous).
- **Fin de run** : sur ses deux runs complets, B passe devant (55.4 % et 59.8 %, contre 43.3 à 55.5 % pour A). L'écart apparaît tard dans le run.
- **Deux lectures des courbes, selon ce qu'on moyenne** :
  - Les **moyennes** de A et de B (B avec B3) restent à moins de 4 points l'une de l'autre jusqu'à 540 s (écart maximal 3.8 points). C'est parce que B3, bloqué à 17.2 %, tire la moyenne de B vers le bas.
  - Si l'on compare la moyenne de A à la moyenne de B1 et B2 seuls, B1 et B2 devancent la moyenne de A dès environ 4 min (à partir de 233 s, de façon durable) : +3.0 points à 300 s, +5.4 à 420 s, +10.8 à 480 s (+6.5 à 600 s). Ces écarts portent sur 2 runs de B contre 3 de A.
- **Sécurité** : B fait nettement moins de near_collisions (0 et 2) que A (21 à 32). C'est cohérent avec une trajectoire calculée sur la carte et un évitement d'obstacles par Nav2. Hypothèse non vérifiée : A ne réagit qu'au dernier moment (il s'arrête à 0.25 m dans un cône de ±30°), alors que near_collisions compte les passages sous 0.15 m sur 360°. Les deux seuils et les deux secteurs diffèrent, donc la comparaison de ce compteur entre A et B reste indicative.
- **Objectif non atteint** : aucune stratégie ne couvre 80 % en 10 min.
- **Pas de conclusion statistique ferme** sur le % final. Avec n = 3 et une dispersion de B de 23.4 points, les intervalles de A et B se recouvrent largement.
- **Régularité** : B1 et B2 ont des courbes presque identiques sur la majeure partie du run, car le trajet est planifié. A varie plus d'un run à l'autre en cours de route (par exemple à 420 s : 28.4 % pour A1 contre 40.3 % pour A3).
- **Reproductibilité (observation sur la figure `results/coverage_vs_time_runs.png`, 2 runs)** : quand Nav2 fonctionne, B1 et B2 sont quasi superposées jusqu'à environ 8 min, alors que les runs de A divergent dès environ 2 min. Le balayage est déterministe, l'aléatoire ne l'est pas. La variance de B vient de la fiabilité (B3), pas de la stratégie. Cela reste une observation sur deux runs, pas une démonstration.
- **Où B perd du temps** (analyse du journal, runs de réglage) :
  - rotations sur place : environ 18 % du temps (T3 et T5, 600 s) ; 16 % sur T3 à 300 s ;
  - petits segments entre deux lignes de balayage, avec des arrêts d'environ 30 s ;
  - lignes de balayage coupées par les obstacles (le pilier), avec rotation puis contournement d'environ 13 s.
- **Ce que A fait gratuitement** : pas de carte, pas de localisation, pas de planification. Il dépend de moins de composants, donc de moins de pannes. Sur les runs officiels, un run sur trois de B s'est bloqué de cette façon. Aucun run de A n'est documenté comme bloqué.

4 bis. Pourquoi 80 % n'est pas atteint : borne optimiste calculée (pas une mesure)

Calcul hors ligne avec `planning.py` sur `maps/world.pgm` : masque atteignable (5564 cellules), `boustrophedon_waypoints` (112 waypoints), puis marquage de la couverture le long des segments droits avec un rayon de 2 cellules. Le robot est supposé parfait : aucun détour, aucun arrêt, aucune rotation.

- Un balayage idéal couvrirait 99.8 %.
- Longueur du trajet idéal en lignes droites : 91.7 m, sans détours.

- Il faut au moins 75.7 m de trajet pour atteindre 80 %, soit au moins 505 s de translation pure à 0.15 m/s.
- À 70.2 m (distance parcourue par B1), la couverture idéale serait de 76.3 %, contre 59.8 % mesurés.

Lecture prudente : avec 600 s et 0.15 m/s, la marge est faible même pour un robot parfait (90 m parcourables au maximum). Les rotations, les arrêts et les contournements mesurés en B, ainsi que les recouvrements de A, expliquent que 80 % ne soit pas atteint. Ce calcul est une borne, pas une mesure : il ne dit pas quelle part de l'écart vient de chaque cause.

5. Historique des réglages de B (démarche d'ingénierie)

Essais en temps réel. Un facteur modifié à la fois, mesuré séparément. Les essais T1 à T4 durent 300 s. T0 et T5 ont aussi un run de 600 s. T3 a un run de 600 s dans `results/comparaison_vitesse_B/`.

Essai	Modification	% à 300 s	% à 600 s	Constat
T0	config TurtleBot3 d'origine (DWB)	19.5 %	33.2 %	`loop_rate` à 2000 Hz, CPU saturé, blocages près du pilier et des murs
T1	`loop_rate` du waypoint_follower à 20	18.2 %		surcharge CPU supprimée, comportement inchangé
T2	T1 + inflation 0.30 m, `cost_scaling` 10	21.9 %		début plus rapide, mais blocage devant le pilier dès 177 s (DWB oscille)
T3	contrôleur Regulated Pure Pursuit, 0.15 m/s, rotation 1.0 rad/s	28.5 %	54.1 %	plus de blocage, 1 near_collision à 300 s
T4	T3 + contournements calculés par notre planner	22.4 %		**impasse** : 245 waypoints au lieu de 112, replanification à chaque but. Code conservé, désactivé
T5	T3 + ralentissement d'approche réduit (0.2 m), pause aux waypoints à 0	30.6 %	59.7 %	gain net, **configuration retenue**

- T3 et T5 ont été comparés avec une seule seed chacun (seeds 1 et 5). La différence ne suffit pas à conclure statistiquement.
- Les runs officiels (seeds 1 à 3) sont refaits en configuration T5.
- Leçon : un réglage « officiel » peut contenir des valeurs inadaptées à la couverture. Les paramètres de sécurité de Nav2 sont pensés pour aller d'un point à un autre, pas pour longer les obstacles.
- Sources : `results/reglages_B/`, `results/comparaison_vitesse_B/`, `docs/JOURNAL.md`.

6. Limites

- **Peu de runs** : 3 par stratégie. Les écarts-types sont peu fiables. Aucun test statistique n'est proposé.
- **Une seule pièce** : `turtlebot3_world`, de 13.9 m² atteignables. Les résultats ne se généralisent pas à d'autres plans.
- **Odométrie parfaite en simulation** : A ne dérive pas. En conditions réelles, A serait mesuré avec une dérive, donc moins fiable. Le TF statique `map → odom` de A suppose cette absence de dérive.
- **Mesure de B sur la pose AMCL** : la position de B pour la couverture est estimée par AMCL, celle de A vient de l'odométrie simulée. Les deux sources n'ont pas la même erreur.

- **Modes de simulation différents** : A en accéléré, B en temps réel. Chaque choix est justifié par une validation, mais ce n'est pas le même banc.
- **Origine de la carte** : la TF `map → base_footprint` vaut environ (0.037, 0.009) m au départ (journal), car Cartographer prend son repère de suivi comme origine. Le décalage est d'environ 4 cm, inférieur à une cellule (5 cm).
- **Discrétisation** : la carte a des cellules de 5 cm. L'espacement effectif des lignes de balayage de B est de 0.20 m, pour 0.18 m demandé.
- **Blocage de la TF non diagnostiqué** : la cause du blocage de B3 est inconnue. Il peut se reproduire.
- **Blocages au démarrage de Nav2** : l'executor est resté bloqué au démarrage 2 fois sur 5 lancements avant correctif (journal). Le correctif est validé seulement par les runs officiels.
- **Facteur temps réel** (temps simulé / temps mural), mesuré sur les runs officiels : B1 0.91, B2 0.84, B3 0.94 (temps réel, donc inférieur à 1) ; A en mode accéléré ×2.84, ×3.06, ×3.08 (seeds 1, 2, 3). Un facteur inférieur à 1 en B peut jouer sur les cadences de Nav2.
- **Seeds de B** : le trajet planifié est le même d'un run à l'autre. Les différences entre runs de B viennent des aléas d'exécution (Nav2, AMCL, machine), pas d'un tirage aléatoire comme en A.

7. Robot réel (séance du 2026-10-09)

Cette section est indépendante des sections 1 à 6 (simulation). Tous les chiffres viennent des CSV de `results/robot_reel/`. Les « % à t s » sont interpolés linéairement entre deux points CSV, comme en section 2. La figure et ces valeurs sont reproductibles avec `scripts/plot_robot_reel.py`. Cette séance, avec AMCL et sans run B, reste une illustration : ses données ne sont pas mélangées à celles de la séance du 2026-10-12 (sous-section 7.6).

7.1 Conditions

- **Robot** : TurtleBot3 Burger réel, LiDAR LDS-02.
- **Zone** : un enclos en carton, carte `zone_reelle`. Le masque d'espace atteignable compte **634 cellules, soit environ 1,6 m²**, avec le seuil de carte utilisé pendant les runs. Avec le seuil corrigé (0.19, voir journal), il compte 620 cellules : un écart de 2 %, signalé en limites.
- **Vitesse d'avance** : 0.10 m/s (0.15 m/s en simulation).
- **Seuil de near_collision** : 0.20 m (valeur supérieure à la portée minimale du LDS-02).
- **Durée prévue** : 300 s par run.
- **Localisation pour la mesure** : AMCL sur la carte `zone_reelle`. Le même `coverage_tracker` que pour la simulation.
- **Stratégie testée** : A (aléatoire) seulement. La stratégie B est restée bloquée sur le robot réel (Nav2 inactif, voir journal) : aucun run B réel.

7.2 Tableau de tous les runs

CSV (RANDOM_seed_horodatage)	Durée mesurée	% à 60 s	% à 120 s	% à 146 s (ou fin)	% final	Distance (m)	near_collisions	Statut
1_20261009-102808	300,5 s	66,9	79,4	79,4	79,4	7,06	255	Exclu : première zone de 0,95 m² (cartons trop serrés), autre dénominateur
1_20261009-111324	249,0 s	47,2	68,6	70,2	82,3	17,32	17	Valide, incomplet (arrêt manuel à 249 s)
2_20261009-113503	300,3 s	37,5	37,5	37,5	37,5	4,37	23	Invalide : mesure figée (horloge du robot)
2_20261009-114326	91,9 s	10,7	10,7 (fin à 91,9 s)	10,7 (fin)	10,7	0,74	23	Invalide : mesure figée (`/tf_static` perdu)
2_20261009-120622	150,9 s	50,8	72,7	74,6 (fin)	74,6	12,03	33	Valide, incomplet (arrêt manuel à 151 s)
2_20261009-121427	300,5 s	49,3	69,1	72,1 (à 146,5 s)	72,1	11,94	95	Valide jusqu'à 146,5 s seulement (voir ci-dessous)


Notes de lecture :

- Le run 102808 (sur l'ancienne zone) n'est pas comparable : zone de 0,95 m², 255 near_collisions. Sa couverture se fige à 79,4 % dès 96,5 s et sa distance à 7,06 m dès 135,5 s. Il est exclu des figures et de l'interprétation.
- Le run 113503 est figé à 37,5 % (distance 4,37 m) depuis 54,3 s ; le run 114326 est figé à 10,7 % depuis 9,9 s. Pour 113503, les near_collisions passent de 5 (à 60 s) à 23 (en fin de run) alors que la distance ne bouge plus : ce ne sont pas des mesures de déplacement.
- **Run 121427** : sa couverture (72,1 %) et sa distance (11,94 m) sont **figées de 146,5 s à 300,5 s**, alors que near_collisions continue de croître (50 à 146,5 s, 84 à 248,5 s, 95 en fin de run). Plus aucun déplacement n'est mesuré après 146,5 s. La cause (robot arrêté physiquement, ou pose mesurée figée) n'est **pas tranchée** : il n'y a pas de rosbag. On ne retient donc ce run que jusqu'à 146,5 s : 72,1 % pour 11,94 m et 50 near_collisions. Les valeurs « finales » de la ligne (300,5 s, 95) ne doivent pas être lues comme une mesure de 300 s.

- Le run 111324 est le seul à dépasser 80 % : 80,4 % à 190 s, 82,3 % à 249 s.

7.3 Figure

`results/robot_reel/coverage_vs_time_reel.png` : les trois runs valides, chacun étiqueté. Pour le run 121427, la portion après 146,5 s est tracée en pointillés (« déplacement non mesuré »). Pas de moyenne : trois runs incomplets de durées différentes.



7.4 Interprétation (prudente)

- Sur cette zone d'environ 1,6 m², les trois runs valides sont à **68,6 à 72,7 % à 120 s** et à **70,2 à 74,6 % à 146 s**. La stratégie aléatoire atteint donc environ 70 % en 2 à 2,5 minutes. Un seul run (111324) dépasse 80 % (à 190 s).
- Les trois courbes se ressemblent jusqu'à 50 s environ (autour de 47 à 51 % à 60 s). Elles divergent ensuite (par exemple 47,2 %, 50,8 % et 49,3 % à 60 s, puis plateaux à des moments différents). Avec trois runs courts, on ne peut pas chiffrer la variabilité.
- **Pas de comparaison A/B réelle** : B n'a pas pu être exécutée.
- **Pas de comparaison directe avec la simulation** : zone environ 9 fois plus petite (1,6 m² contre 13,9 m²), durée différente, vitesse 0.10 m/s au lieu de 0.15 m/s, localisation AMCL au lieu de l'odométrie simulée. Les pourcentages ne sont pas transposables.
- near_collisions : 17 à 33 sur les runs valides jusqu'à leur fin (50 pour 121427 à 146,5 s), contre 21 à 32 en simulation sur 600 s. Ces valeurs sont plus élevées par unité de temps, ce qui s'explique plausiblement par la zone exiguë et le seuil de 0.20 m, mais la cause n'a pas été isolée par une expérience.

7.5 Limites propres au robot réel

- **Peu de runs** : trois runs valides, tous incomplets ; aucun run de 300 s entièrement valide. Deux seeds seulement (1 et 2), la seed 3 n'a pas été jouée.
- **Pas de rosbag** : le blocage de la mesure du run 121427 ne peut pas être rejoué ni diagnostiqué.
- **Seuil de carte** : 634 cellules (seuil utilisé) contre 620 (seuil corrigé 0.19), soit 2 % d'écart sur le dénominateur. Les pourcentages sont donnés avec le dénominateur de 634.
- **Horloge du robot** : sans Internet ni horloge sauvegardée, le robot repart d'une date ancienne à chaque extinction. Les écarts d'horloge ont rejeté des TF et figé deux runs. La remise à l'heure est manuelle.
- **Une seule zone, un seul robot**. La zone a changé après le premier essai (0,95 m² puis 1,6 m²) : seul le second dispositif est retenu.
- **Arrêts manuels** : deux runs valides sont interrompus à la main (249 s et 151 s), les durées ne sont pas comparables entre elles.

7.6 Séance du 2026-10-12 : comparaison A/B réelle

Cette sous-section est indépendante des sous-sections 7.1 à 7.5 (séance du 9/10, avec AMCL) et de la simulation. Tous les chiffres viennent des 5 CSV `results/robot_reel/*_20261012-*.csv` ; les « % à t s » sont interpolés linéairement entre deux points CSV. Figure et tableau sont reproductibles avec `scripts/plot_reel_12oct.py`.

Conditions

- Robot réel TurtleBot3 Burger, LiDAR LDS-02. Zone en carton, carte `zone_reelle` avec `free_thresh` 0.19 : **620 cellules atteignables** (nombre recalculé avec `planning.py` sur `maps/zone_reelle.yaml`, départ en (0, 0)), soit environ 1,6 m². Même zone et même croix de départ pour A et B.
- Localisation `localization:=static` : `map -> odom` fixe (identité), pose par odométrie seule, sans recalage LiDAR (pas d'AMCL).
- Vitesse 0.10 m/s. Durée prévue : 300 s.
- Le `coverage_tracker` est le même pour A et B.
- **Différence avec la simulation, à lire avant les chiffres** : sur le robot réel, B n'est **pas exécuté par Nav2** mais par un exécutant simplifié, `coverage_follower` (tourner vers le waypoint puis avancer ; pause si obstacle à moins de 0,15 m devant ; waypoint sauté après 40 s). Nav2 n'a pas pu être rendu opérationnel sur le robot réel (impasse documentée dans le journal). La **planification** est la même qu'en simulation (boustrophédon de `planning.py`). En simulation, B est exécuté par Nav2 : la comparaison officielle reste celle des sections 1 à 6.

Tableau des 5 runs

Run	% à 30 s	% à 60 s	% à 120 s	% final (à)	Temps pour 80 %	Distance (m)	near_collisions	Statut
A seed 1 (10 h 52)	5,6	27,9	36,2	73,1 % (301 s)	non atteint	19,7	21	Valide
A seed 3 (10 h 58)	2,6	23,4	30,3	74,8 % (300 s)	non atteint	20,9	19	Valide


Run	% à 30 s	% à 60 s	% à 120 s	% final (à)	Temps pour 80 %	Distance (m)	near_collisions	Statut
B n°1 (10 h 31)	24,4	42,7	79,3	98,4 % (301 s)	125 s	9,8	8	Valide. La couverture ne progresse plus après 147 s
B n°2 (11 h 04)	11,9	30,3	75,2	96,5 % (170 s)	134 s	9,8	2	Valide, mais arrêt manuel à 170 s. Couverture et distance figées dès 153 s (trajet fini)
B (10 h 45)	25,4	41,9	46,8	46,8 % (161 s)	non atteint	4,6	6	**Incident**, exclu : waypoints 6 et 7 sautés (40 s chacun), arrêté à 161 s. Couverture figée dès 78 s

Notes de lecture :

- Pour B n°1, la distance continue de croître (9,8 m atteints à 212 s) alors que la couverture ne bouge plus après 147 s ; cette fin de run n'a pas été analysée.
- Pour A, la couverture progresse encore à la fin des 300 s (dernière hausse à 288 s et 298 s) : les valeurs finales ne sont pas un plafond.

Figure

`results/robot_reel/coverage_vs_time_reel_12oct.png` : A (seeds 1 et 3) et les deux runs B valides. Après la fin du trajet, chaque run B est prolongé par sa dernière valeur jusqu'à 300 s **en pointillés** : cette partie n'est pas une mesure (B n°2 a été arrêté à 170 s, et la prolongation de B n°1 est faite à partir de 147 s). Le run incident de 10 h 45 est tracé à part, en gris (tirets-points), et exclu de l'interprétation. Pas de moyenne : deux runs par stratégie.



Interprétation (prudente)

- À 120 s, B est à 75,2 et 79,3 % contre 30,3 et 36,2 % pour A. B atteint 80 % en 125 et 134 s ; A n'atteint pas 80 % en 300 s (73,1 et 74,8 %).
- B finit la zone (96,5 et 98,4 %) avec 9,8 m parcourus, contre 19,7 et 20,9 m pour A en 300 s : environ deux fois moins de distance, et moins de near_collisions (8 et 2 contre 21 et 19).
- Ce sens est cohérent avec ce qu'on attend d'un balayage planifié face à une marche aléatoire. Mais : **2 runs A et 2 runs B seulement**, **une seule zone de 1,6 m²**, avec un exécutant de B différent de celui de la simulation. Aucune variabilité ne peut être chiffrée, et les pourcentages ne sont pas transposables à la simulation (autre zone, autre exécutant, autre localisation).
- Le run incident montre que B réel n'est pas toujours fiable : 1 run B sur 3 lancés a mal tourné.

Limites propres à cette séance

1. **Localisation par odométrie seule (mode static)** : `map -> odom` est figée et suppose le robot exactement sur la croix, dans l'orientation de la cartographie. Une erreur de cap de 3° donne environ 5 cm d'écart à 1 m (calcul géométrique, non mesuré ici). Un décalage entre murs de la carte et murs réels est visible dans RViz. La dérive d'odométrie s'accumule ensuite à chaque rotation sur place (A tourne de nombreuses fois). Le % est donc mesuré dans un repère qui dérive : **chiffres approximatifs, surtout pour A**. AMCL, qui recale le LiDAR sur la carte, a été écarté car il figeait `map -> odom` avec Nav2 (journal).
2. **B s'arrête à environ 20 cm des murs** : érosion du planificateur de 0,155 m (rayon 0,105 m + marge de sécurité 0,05 m), arrondie à 4 cellules de 5 cm, soit 0,20 m appliqués (`erosion_radius_cells`, arrondi supérieur) ; la tolérance d'arrivée de 8 cm s'y ajoute ponctuellement. Le pourcentage est calculé sur la même zone atteignable pour A et B, donc cette bande n'est nettoyée par aucun des deux. Une passe finale de suivi de mur est une perspective, non testée.
3. **Blocage de début de B** : avec le décalage carte/réel, un waypoint libre sur la carte peut se trouver contre un vrai carton ; le robot se met en pause (obstacle à moins de 0,15 m). C'est ce qui s'est passé au run de 10 h 45 (deux waypoints sautés après 40 s chacun).
4. **Peu de runs** (2 + 2, plus un incident), **une seule zone**, **vitesse réduite à 0.10 m/s** par sécurité, **durée de run B n°2 écourtée** (arrêt manuel à 170 s).

7.7 Jumeau numérique de la zone réelle (simulation)

Cette sous-section compare, sur la même géométrie, le robot réel (séance du 12/10, 7.6) et une simulation Gazebo de la zone en carton. Tous les chiffres viennent des CSV `results/jumeau/*.csv` et `results/robot_reel/*_20261012-*.csv` ; les « % à t s » sont interpolés linéairement. Figure et tableau sont reproductibles avec `scripts/plot_jumeau.py`.

Protocole

- Monde Gazebo `zone_reelle.world`, généré par `scripts/make_world_from_map.py` à partir de `maps/zone_reelle.yaml` : 96 boîtes couvrant exactement les 486 cellules murs de la carte ; zone fermée ; départ en (0, 0) (la croix).
- Mêmes launch et mêmes réglages que sur le robot réel, avec `use_sim_time:=true` : 0,10 m/s, `localization:=static`, `near_collision_distance` 0,20 m, 300 s, 620 cellules atteignables (comme en réel), temps réel, fenêtres ouvertes.
- **Un seul run par configuration** :
  - A : `aspi_real_random`, seed 1 ;
  - B suiveur : `coverage_follower` (`aspi_real_follow`), comme sur le robot réel. Premier waypoint sauté après 40 s ; trajet terminé vers 159 s ;
  - B Nav2 : `aspi_real_planned`, localisation static, seed 2.


Tableau des 3 runs jumeau et des runs réels équivalents

Run	% à 30 s	% à 60 s	% à 120 s	% final (à)	Temps pour 80 %	Distance (m)	near_collisions	Dernière hausse de couverture
A jumeau, seed 1	19,3	46,1	66,9	82,7 % (300 s)	252 s	19,3	28	276 s
B jumeau, suiveur	10,0	32,3	70,3	93,1 % (301 s)	139 s	9,7	20	155 s
B jumeau, Nav2 (bloqué)	32,5	47,6	67,7	67,7 % (300 s)	non atteint	7,6	48	107 s
A réel, seed 1	5,6	27,9	36,2	73,1 % (301 s)	non atteint	19,7	21	288 s
A réel, seed 3	2,6	23,4	30,3	74,8 % (300 s)	non atteint	20,9	19	298 s
B réel n°1, suiveur	24,4	42,7	79,3	98,4 % (301 s)	125 s	9,8	8	147 s
B réel n°2, suiveur	11,9	30,3	75,2	96,5 % (170 s, arrêt manuel)	134 s	9,8	2	153 s

Nav2 dans le jumeau : la couverture est à 67,74 % de 125 s jusqu'à la fin ; la dernière hausse mesurée est à 107 s. Après cela la distance ne gagne que 0,2 m environ (7,4 m à 125 s, 7,6 m à 300 s) et near_collisions passe de 5 (à 125 s) à 48 (à 300 s). Selon les logs du run, les recoveries échouent (« Failed to make progress », backup et spin en échec).

Figure

`results/figures/jumeau_vs_reel.png` : robot réel en traits pleins, jumeau en pointillés, même couleur par stratégie (orange pour A, bleu pour B suiveur) ; B Nav2 du jumeau à part, en gris. Les courbes sont les mesures brutes, sans prolongement.



Interprétation (prudente, 1 run par configuration côté jumeau)

- **Distances très proches** entre réel et jumeau : B suiveur 9,7 m contre 9,8 m (deux runs réels) ; A 19,3 m contre 19,7 et 20,9 m.
- **B termine la zone avec environ deux fois moins de distance que A**, dans les deux mondes : 9,7 m contre 19,3 m en simulation, 9,8 m contre 19,7 à 20,9 m en réel. B atteint 80 % en 139 s dans le jumeau (125 et 134 s en réel) ; A l'atteint en 252 s dans le jumeau et ne l'atteint pas en réel en 300 s.
- **A est plus haut en simulation** : 82,7 % contre 73,1 et 74,8 % en réel, soit +7,9 à +9,6 points, et plus haut à 30, 60 et 120 s. Deux hypothèses, non départagées faute d'enregistrement de trajectoire réelle : (1) observation de l'étudiant pendant les runs réels : A allait plus près des murs et les longeait ; ce temps est passé dans la bande d'environ 20 cm exclue de la zone mesurée (même zone pour A et B). Les CSV vont dans ce sens : sur les intervalles d'au moins 10 s sans gain de couverture, A parcourt 11,8 m sur 19,7 m (seed 1) et 11,3 m sur 20,9 m (seed 3) en réel, soit environ 55 à 60 % de sa distance, contre 9,6 m sur 19,3 m (50 %) dans le jumeau ; au départ du run réel seed 1, 1,2 m en 25 s sans gain. (2) En simulation l'odométrie est parfaite, sans dérive ni décalage entre carte et zone réelle (limite 1 de la section 7.6), alors que A tourne beaucoup sur place. Avec un seul run A simulé, le hasard de la seed peut aussi jouer.
- **B suiveur est un peu plus bas en simulation** : 93,1 % contre 98,4 % et 96,5 % en réel (−3,4 à −5,3 points) ; 70,3 % à 120 s contre 75,2 et 79,3 %. Je n'ai pas d'explication vérifiée (le premier waypoint a été sauté après 40 s dans le jumeau, ce qui peut y contribuer ; à confirmer). B simulé a aussi plus de near_collisions (20 contre 8 et 2) : le jumeau ne reproduit pas exactement le comportement du LiDAR réel près des cartons.
- **Nav2 bloque aussi en simulation, sur la même zone, près du départ contre le mur diagonal** (couverture figée à 67,74 %, recoveries en échec). L'échec de Nav2 sur le robot réel ne semble donc pas dû seulement au Wi-Fi ou à l'horloge du robot : la géométrie étroite de la zone joue probablement. C'est une hypothèse, appuyée par **un seul run**. Elle n'exclut pas d'autres causes, qui n'ont pas été testées (réglage des costmaps, rayon du robot et marges dans cette zone de 1,6 m²).

- Pour mémoire, B Nav2 est plus rapide au départ (32,5 % à 30 s) mais se fige ensuite : un pourcentage à 30 s ne prédit pas le pourcentage final.

Limites

- 1 run par configuration côté jumeau : aucune variabilité chiffrable, aucune conclusion statistique.
- Le jumeau reprend la carte réelle (murs exacts, sans défaut) : il ne reproduit ni les imperfections des cartons, ni le bruit réel du LiDAR, ni les glissements.
- L'odométrie simulée est parfaite par rapport au robot réel (hypothèse expliquant l'écart sur A, non démontrée).
- Les seeds ne sont pas identiques entre configurations (A réel seeds 1 et 3 contre jumeau seed 1 ; B Nav2 seed 2).

Captures d'écran (`results/figures/`, fenêtres Gazebo et RViz)

- `jumeau_A_gazebo_t030.png`, `jumeau_A_gazebo_t150.png`, `jumeau_A_gazebo_t300.png` : vue Gazebo du run A à 30, 150 et 300 s.
- `jumeau_A_rviz_t030.png`, `jumeau_A_rviz_t150.png`, `jumeau_A_rviz_t300.png` : RViz du run A aux mêmes instants. À 300 s, la zone couverte (magenta) est visible dans la zone fermée, entourée du scan LiDAR en rouge ; le cadrage ne montre pas toute la zone, on n'en déduit pas de pourcentage.
- `jumeau_B_gazebo_t030.png`, `jumeau_B_gazebo_t090.png`, `jumeau_B_gazebo_fin_trajet.png` : Gazebo, B suiveur à 30 s, 90 s et en fin de trajet.
- `jumeau_B_rviz_t030.png`, `jumeau_B_rviz_t090.png`, `jumeau_B_rviz_fin_trajet.png` : RViz, B suiveur. À 90 s, le trajet en lacets (vert) est affiché et la couverture (rose) suit les passages déjà faits, le robot étant au milieu du balayage.
- `jumeau_Bnav2_gazebo_t030.png`, `jumeau_Bnav2_gazebo_t150.png`, `jumeau_Bnav2_gazebo_fin_trajet.png` : Gazebo, B Nav2 à 30 s, 150 s et en fin de trajet.
- `jumeau_Bnav2_rviz_t030.png`, `jumeau_Bnav2_rviz_t150.png`, `jumeau_Bnav2_rviz_fin_trajet.png` : RViz, B Nav2. En fin de trajet, la couverture rose s'arrête avant la fin du trajet (vert) : la partie haute n'est pas couverte, et le robot est arrêté près du coin supérieur droit, contre le mur diagonal.