Exemple d’utilisation SSH-Bruteforcer-Pro

Installation :

```
┌──(root㉿urus)-[/home/urus]
└─# pip install paramiko
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
    install.

    If you wish to install a non-Kali-packaged Python package,
    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
    sure you have pypy3-venv installed.

    If you wish to install a non-Kali-packaged Python application,
    it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
    virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

    For more information, refer to the following:
    * https://www.kali.org/docs/general-use/python3-external-packages/
    * /usr/share/doc/python3.13/README.venv

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
```

Oui, c'est tout à fait normal sur les versions récentes de Kali Linux (et d'autres distributions comme Debian).

Le message d'erreur externally-managed-environment est une protection introduite par la PEP 668 pour éviter que l'installation de paquets via pip n'entre en conflit avec le gestionnaire de paquets du système (apt).

Pour faire fonctionner ton script SSH Bruteforcer Pro, tu as deux solutions principales :

1. La solution recommandée : L'environnement virtuel (VENV)

C'est la méthode la plus propre car elle crée un espace isolé pour ton projet sans toucher au système.

```
┌──(root㉿urus)-[/home/urus]
└─# python3 -m venv venv

┌──(root㉿urus)-[/home/urus]
└─# source venv/bin/activate
```

```
┌──(venv)─(root㉿urus)-[/home/urus]
└─# pip install paramiko
Collecting paramiko
  Downloading paramiko-4.0.0-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting bcrypt ≥ 3.2 (from paramiko)
  Downloading bcrypt-5.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (10 kB)
Collecting cryptography ≥ 3.3 (from paramiko)
  Downloading cryptography-46.0.7-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (5.7 kB)
Collecting invoke ≥ 2.0 (from paramiko)
  Downloading invoke-3.0.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting pynacl ≥ 1.5 (from paramiko)
  Downloading pynacl-1.6.2-cp38-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl.metadata (10.0 kB)
Collecting cffi ≥ 2.0.0 (from cryptography ≥ 3.3→paramiko)
  Downloading cffi-2.0.0-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting pycparser (from cffi ≥ 2.0.0→cryptography ≥ 3.3→paramiko)
  Downloading pycparser-3.0-py3-none-any.whl.metadata (8.2 kB)
Downloading paramiko-4.0.0-py3-none-any.whl (223 kB)
Downloading bcrypt-5.0.0-cp39-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (278 kB)
Downloading cryptography-46.0.7-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (4.5 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/4.5 MB 67.8 kB/s  0:01:06
Downloading cffi-2.0.0-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl (219 kB)
Downloading invoke-3.0.3-py3-none-any.whl (160 kB)
Downloading pynacl-1.6.2-cp38-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (1.4 MB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.4/1.4 MB 67.6 kB/s  0:00:20
Downloading pycparser-3.0-py3-none-any.whl (48 kB)
Installing collected packages: pycparser, invoke, bcrypt, cffi, pynacl, cryptography, paramiko
Successfully installed bcrypt-5.0.0 cffi-2.0.0 cryptography-46.0.7 invoke-3.0.3 paramiko-4.0.0 pycparser-3.0 pynacl-1.6.2
```

Cloner le dépôt

```
┌──(venv)─(root㉿urus)-[/home/urus/Bureau]
└─# git clone https://github.com/Maxime288/SSH-Bruteforcer-Pro.git
Clonage dans 'SSH-Bruteforcer-Pro' ...
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (13/13), done.
remote: Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Réception d'objets: 100% (15/15), 8.28 Kio | 1.03 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (1/1), fait.
```

Je me mets dans le dossier SSH-Bruteforcer-Pro et je donne le droit de lancer le script :

```
┌──(venv)─(root㉿urus)-[/home/urus/Bureau]
└─# cd SSH-Bruteforcer-Pro

┌──(venv)─(root㉿urus)-[/home/urus/Bureau/SSH-Bruteforcer-Pro]
└─# chmod +x brute_forcer.py
```

Je lance le script :

Résultat :

```
┌──(venv)─(root㉿urus)-[/home/urus/Bureau/SSH-Bruteforcer-Pro]
└─# python3 brute_forcer.py -t 192.168.1.86 -u client -w wordlist.txt

 ____                                  _                  _
|  _ \                               | |                | |
| |_) |_ __ _   _  _ |_|  ___       | |
|  _ ◁ '__| | | | __ / _ \          |_|
| |_) | |  | |_| | ||  __/           _
|____/|_|   \__,_|\__\___|          |_|
        SSH Authentication Tester v1.0

[*] Cible      : 192.168.1.86:22
[*] Utilisateur: client
[*] Tentatives : 26

 Attacking       [▓▓▓
```