

Exemple d'utilisation Toolbox

L'environnement virtuel (VENV)

```
(root@urus)-[/home/urus/Bureau]
# python3 -m venv venv

(root@urus)-[/home/urus/Bureau]
# source venv/bin/activate
```

Installer les dépendances

```
(venv)-(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
# pip install rich requests paramiko fpdf2
Requirement already satisfied: rich in ./venv/lib/python3.13/site-packages (15.0.0)
Requirement already satisfied: requests in ./venv/lib/python3.13/site-packages (2.33.1)
Requirement already satisfied: paramiko in ./venv/lib/python3.13/site-packages (5.0.0)
Collecting fpdf2
  Downloading fpdf2-2.8.7-py3-none-any.whl.metadata (81 kB)
Requirement already satisfied: markdown-it-py<3.0.0, >=2.2.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from rich) (4.2.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0, >=2.13.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from rich) (2.20.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4, >=2 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from requests) (3.4.7)
Requirement already satisfied: idna<4, >=2.5 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from requests) (3.11)
Requirement already satisfied: urllib3<3, >=1.26 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from requests) (2.6.3)
Requirement already satisfied: certifi<2023.5.7 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from requests) (2026.2.25)
Requirement already satisfied: bcrypt<3.2 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from paramiko) (5.0.0)
Requirement already satisfied: cryptography<3.3 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from paramiko) (48.0.0)
Requirement already satisfied: invoke<2.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from paramiko) (3.0.3)
Requirement already satisfied: pynacl<1.5 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from paramiko) (1.6.2)
Collecting defusedxml (from fpdf2)
  Downloading defusedxml-0.7.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (32 kB)
Requirement already satisfied: Pillow<9.2.*, >=8.3.2 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from fpdf2) (12.2.0)
Collecting fonttools<4.34.0 (from fpdf2)
  Downloading fonttools-4.63.0-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl.metadata (118 kB)
Requirement already satisfied: cffi<2.0.0 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from cryptography<3.3->paramiko) (2.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from cffi<2.0.0->cryptography<3.3->paramiko) (3.0)
Requirement already satisfied: mdurl<=0.1 in ./venv/lib/python3.13/site-packages (from markdown-it-py<3.0.0->rich) (0.1.2)
Downloading fpdf2-2.8.7-py3-none-any.whl (327 kB)
Downloading fonttools-4.63.0-cp313-cp313-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl (5.0 MB)
5.0/5.0 MB 61.7 kB/s 0:01:15
Downloading defusedxml-0.7.1-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: fonttools, defusedxml, fpdf2
Successfully installed defusedxml-0.7.1 fonttools-4.63.0 fpdf2-2.8.7
```

Cloner le dépôt

```
(venv)-(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
# git clone https://github.com/Maxime288/Toolbox.git
Cloning into 'Toolbox' ...
remote: Enumerating objects: 72, done.
remote: Counting objects: 100% (72/72), done.
remote: Compressing objects: 100% (69/69), done.
Receiving objects: 100% (72/72), 88.55 KiB | 4.00 KiB/s, done.
remote: Total 72 (delta 23), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
```

Je me mets dans le dossier Toolbox et je donne le droit de lancer le script :

```
(venv)-(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
# cd Toolbox

(venv)-(root@kali)-[/home/kali/Desktop/Toolbox]
# ls
framework_pro.py  README.md

(venv)-(root@kali)-[/home/kali/Desktop/Toolbox]
# chmod +x framework_pro.py
```

Je lance le script :

Résultat :

ESF V4

README

Enterprise Security Framework v5.0 - DevSecOps / SecOps / 11 Modules

Usage strictement autorisé - sur systèmes avec consentement écrit

SOC Dashboard

ID	Module	Statut	Description
1	Port Scanner (TCP/Banner)	En attente	Scan TCP concurrent + fingerprinting bannière sur plage de ports libre
2	SSL/TLS Auditor	En attente	Validité cert, protocoles dépréciés, cipher suites, HSTS, CT logs
3	OSINT IP / Géoloc / ASN	En attente	Géolocalisation, ISP, ASN, Whois, DNS inverse - Fallback multi-API
4	DNS Reconnaissance	En attente	Résolution multi-types (A/MX/NS/TXT/SPF), énumération sous-domaines
5	SSH Audit + Brute-Force (Paramiko)	En attente	Banner grab, audit sshd_config, attaque par dictionnaire réelle via Paramiko
6	Hash Cracker (dict + mutations)	En attente	Cracking réel par dictionnaire - MD5, SHA1, SHA256, SHA512 + mutations Leet
7	Password Policy Auditor (NIST 800-63B)	En attente	Entropie, force réelle, HaveIBeenPwned (k-Anonymity), score NIST
8	CVE Lookup (NVD/NIST)	En attente	Croise les bannières du scanner avec les CVE NVD - CVSS score + remediation
9	Web Scanner HTTP	En attente	Headers sécurité, répertoires cachés, détection techno, vulnérabilités web
10	Email Security Auditor	En attente	SPF, DMARC, DKIM, MTA-STS, spoofing risk - audit complet anti-phishing
11	Firewall / Exposure Prober	En attente	Détecte les services critiques exposés sans auth (Redis, MongoDB, Jupyter...)
R	Rapport + Risk Engine		JSON + HTML - corrélation globale
Q	Shutdown		Fermeture propre

Instruction → 1 Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB
[11:52:41] INFO Module lancé : Port Scanner (TCP/Banner)

— Port Scanner (TCP/Banner) —

Cible (IP ou domaine) (127.0.0.1): 192.168.1.133

Plage de ports (ex: 1-1024, 80,443,22, ou [Enter]=défaut) (>):

Afficher les ports fermés/filtrés ? [y/n] (n): y

[11:53:00] INFO Scan de 29 ports sur 192.168.1.133 (192.168.1.133) — workers=150

Scan 192.168.1.133 ... 29/29 0:00:00

Résultats du scan — 192.168.1.133

Port	État	Service	Bannière / Info
21	closed	FTP	
22	open	SSH	SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.15
23	closed	Telnet	
25	closed	SMTP	
53	closed	DNS	
80	closed	HTTP	
110	closed	POP3	
111	closed	RPC	
135	closed	MSRPC	
139	closed	NetBIOS	
143	closed	IMAP	
443	closed	HTTPS	
445	closed	SMB	
993	closed	IMAPS	
995	closed	POP3S	
1080	closed	SOCKS	
1433	closed	MSSQL	
1521	closed	Oracle	
2222	closed	SSH-alt	
3306	closed	MySQL	
3389	closed	RDP	
5432	closed	PostgreSQL	
5900	closed	VNC	
6379	closed	Redis	
8080	closed	HTTP-alt	
8443	closed	HTTPS-alt	
8888	closed	Jupyter	
9200	closed	Elasticsearch	
27017	closed	MongoDB	

1 port(s) ouvert(s), 28 fermé(s), 0 filtré(s) sur 29 scanné(s)

[v] Données enregistrées dans la session.

Instruction → 2

[10:53:04] INFO Module lancé : SSL/TLS Auditor

— SSL/TLS Auditor —

Domaine à auditer (google.com): google.com

Port TLS (443): 443

[10:53:15] INFO Récupération du certificat google.com:443...

[10:53:20] INFO Test des protocoles dépréciés (TLS 1.0, 1.1)...

[10:53:28] INFO Vérification HSTS...

SSL/TLS – google.com:443

Champ	Valeur
subject	*.google.com
issuer	WR2
not_before	Apr 20 08:35:05 2026 GMT
not_after	Jul 13 08:35:04 2026 GMT
days_left	56
expired	False
san_count	137

[v] Données enregistrées dans la session.

Instruction → 3

[10:54:44] INFO Module lancé : OSINT IP / Géoloc / ASN

— OSINT IP / Géoloc / ASN —

IP publique à analyser (8.8.8.8): 8.8.8.8

OSINT – 8.8.8.8

Champ	Valeur
rDNS	dns.google
IP	8.8.8.8
CITY	Ashburn
REGION	VA
COUNTRY	United States
ORG	Google Public DNS
ASN	AS15169 Google LLC
LAT	39.03
LON	-77.5
Source API	ip-api.com

```

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
#
# Query terms are ambiguous. The query is assumed to be:
# "n 8.8.8.8"
#
# Use "?" to get help.
#

NetRange:      8.8.8.0 - 8.8.8.255
CIDR:          8.8.8.0/24
NetName:       GOGL
NetHandle:     NET-8-8-8-0-2
Parent:        NET8 (NET-8-0-0-0-0)
NetType:       Direct Allocation
OriginAS:
Organization:  Google LLC (GOGL)
RegDate:       2023-12-28
Updated:       2023-12-28
Ref:           https://rdap.arin.net/registry/ip/8.8.8.0

OrgNa

```

[v] Données enregistrées dans la session.

Instruction → 4

[11:06:02] INFO Module lancé : DNS Reconnaissance

— DNS Reconnaissance —

Domaine cible (example.com): google.com

Énumération sous-domaines ? [y/n] (y): y

Type	Valeur
A	142.251.209.110
AAAA	2a00:1450:4006:817::200e
MX	10 smtp.google.com.
NS	ns1.google.com.
NS	ns2.google.com.
NS	ns4.google.com.
NS	ns3.google.com.
TXT	google-site-verification=4ibFUGB-wXLQ_S7vsXVomSTVamuOXBivAZpR5IZ87D0
TXT	onetrust-domain-verification=0d477fe608074e6f9c12bca7826035cc
TXT	v=spf1 include:_spf.google.com ~all
TXT	google-site-verification=wD8N7i1JTNTkezJ49swwWW48f8_9xveREV4oB-0Hf5o
TXT	MS=E4A68B9AB2B89670BCE15412F62916164C0B20BB
TXT	onetrust-domain-verification=6d685f1d41a94696ad7ef771f68993e0
TXT	docusign=05958488-4752-4ef2-95eb-aa7ba8a3bd0e
TXT	cisco-ci-domain-verification=47c38bc8c4b74b7233e9053220c1bbe76bcc1cd33c7acf7acd36cd6a5332004b
TXT	apple-domain-verification=30afIBcvSuDV2PLX
TXT	google-site-verification=TV9-DBe4R80X4v0M4U_bd_J9cp0JM0nikft0jAgjmsQ
TXT	docusign=1b0a6754-49b1-4db5-8540-d2c12664b289
TXT	globalsign-smime-dv=CDYX+XFHUw2wml6/Gb8+59BsH31KzUr6c1l2BPvqKX8=
TXT	facebook-domain-verification=22rm551cu4k0ab0bxsw536tlds4h95

✓ SPF détecté : v=spf1 include:_spf.google.com ~all
 ✓ DMARC détecté : v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:mailauth-reports@google.com
 [11:06:53] INFO Énumération des sous-domaines courants...

Instruction → 5

[11:11:31] INFO Module lancé : SSH Audit + Brute-Force (Paramiko)

— SSH Audit + Brute-Force (Paramiko) —

Cible SSH (IP/domaine) (127.0.0.1): 192.168.1.133

Port SSH (22): 22

Bannière SSH : SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.15

Lancer le brute-force par dictionnaire ? (autorisation requise) [y/n] (n): y

Nom d'utilisateur à tester (root): ubuntu

Chemin vers la wordlist (ou [Enter] pour wordlist intégrée) (:): /home/kali/Desktop/Toolbox/wordlist.txt

Appliquer les règles de mutation ? [y/n] (y): y

Threads simultanés (1=sûr, 2-3=rapide, >4=risque de bannissement) (1): 3

```

INFO      Authentication (password) failed.
± Brute SSH ubuntu@192.168.1.133... 31/556 0:00:31

✓ MOT DE PASSE TROUVÉ : pwd
Utilisateur : ubuntu — Cible : 192.168.1.133:22

WARNING  Accès SSH compromis : ubuntu@192.168.1.133:22 → 'pwd'

[✓] Données enregistrées dans la session.
  
```

Méthode de hachage ☒ MD5 ☐ SHA1 ☐ SHA224 ☐ SHA256 ☐ SHA384 ☐ SHA512

Texte

ubuntu

Générer

Résultat

1d41c853af58d3a7ae54990ce29417d8

Copier dans le presse-papiers

```
Instruction → 6
[11:15:13] INFO      Module lancé : Hash Cracker (dict + mutations)

— Hash Cracker (dict + mutations) —

Hash à cracker: 1d41c853af58d3a7ae54990ce29417d8
Algorithme(s) probable(s) : md5
Algorithme(s) à tester (ex: md5,sha256 - [Enter]=md5) (md5): md5
Chemin wordlist (ou [Enter] pour liste intégrée) (/): /home/kali/Desktop/Toolbox/wordlist.txt
Appliquer mutations Leet + variantes ? [y/n] (y): y
Candidats : 556 - Hash : 1d41c853af58d3a7ae54...
Calcul des collisions... 167/556 0:00:00

✓ HASH CRACKÉ
Plaintext : ubuntu
Algorithme : MD5
Temps : 0.486s - 167 candidats testés

[v] Données enregistrées dans la session.
```

```
Instruction → 7
[11:17:17] INFO      Module lancé : Password Policy Auditor (NIST 800-63B)

— Password Policy Auditor (NIST 800-63B) —

Mot de passe à évaluer:
  Audit Mot de Passe

Critère    Résultat
-----
Longueur   6
Entropie   28.2 bits
HIBP       △ 400320 fuites
Score      0/10
Grade      F - Critique

• CRITIQUE - Longueur < 8 caractères (NIST min)
• CRITIQUE - Mot de passe trouvé 400,320× dans des fuites (HIBP)

[v] Données enregistrées dans la session.
```

Il faut lancer le module 1 puis le module 8 après :

```
Instruction → 1 Linux → Kali Tools → Kali Docs → Kali Forums → Kali NetHunter → Exploit-DB
[11:52:41] INFO      Module lancé : Port Scanner (TCP/Banner)

— Port Scanner (TCP/Banner) —

Cible (IP ou domaine) (127.0.0.1): 192.168.1.133
Plage de ports (ex: 1-1024, 80,443,22, ou [Enter]=défaut) ():
Afficher les ports fermés/filtrés ? [y/n] (n): y
[11:53:00] INFO      Scan de 29 ports sur 192.168.1.133 (192.168.1.133) — workers=150
Scan 192.168.1.133 ... 29/29 0:00:00

Résultats du scan - 192.168.1.133
```

Port	État	Service	Bannière / Info
21	closed	FTP	
22	open	SSH	SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.15
23	closed	Telnet	
25	closed	SMTP	
53	closed	DNS	
80	closed	HTTP	
110	closed	POP3	
111	closed	RPC	
135	closed	MSRPC	
139	closed	NetBIOS	
143	closed	IMAP	
443	closed	HTTPS	
445	closed	SMB	
993	closed	IMAPS	
995	closed	POP3S	
1080	closed	SOCKS	
1433	closed	MSSQL	
1521	closed	Oracle	
2222	closed	SSH-alt	
3306	closed	MySQL	
3389	closed	RDP	
5432	closed	PostgreSQL	
5900	closed	VNC	
6379	closed	Redis	
8080	closed	HTTP-alt	
8443	closed	HTTPS-alt	
8888	closed	Jupyter	
9200	closed	Elasticsearch	
27017	closed	MongoDB	

```
1 port(s) ouvert(s), 28 fermé(s), 0 filtré(s) sur 29 scanné(s)

[v] Données enregistrées dans la session.
```


Instruction → 8

[11:54:31] INFO Module lancé : CVE Lookup (NVD/NIST)

— CVE Lookup (NVD/NIST) —

Services détectés depuis le scanner : **1**

→ NVD lookup : OpenSSH **8.9**...

Aucun CVE trouvé pour OpenSSH **8.9**

[v] Données enregistrées dans la session.

Instruction → 9

[11:58:51] INFO Module lancé : Web Scanner HTTP

— Web Scanner HTTP —

URL cible (http://127.0.0.1): 91.206.198.27

[12:00:30] INFO Audit des headers HTTP : <http://91.206.198.27...>

INFO Détection des technologies...

Scanner les répertoires sensibles ? [y/n] (y): y

[12:00:33] INFO Scan des chemins sensibles...

Scan des chemins sensibles... 42/42 0:00:04

Web Security – <http://91.206.198.27>

Sévérité**Finding**

ÉLEVÉ

HSTS absent – attaques downgrade possibles

ÉLEVÉ

CSP absent – risque XSS élevé

MOYEN

X-Frame-Options absent – risque Clickjacking

MOYEN

X-Content-Type-Options absent – MIME sniffing

FAIBLE

Referrer-Policy absent – fuite de données

FAIBLE

Permissions-Policy absent

INFO

X-XSS-Protection absent (déprécié mais indicateur)

FAIBLE

COEP absent

FAIBLE

COOP absent

INFO

Server header exposé : nginx

Chemins accessibles**Chemin****Status****Taille****Sévérité**

[/.htaccess](#)

403

199 B

INFO

[/server-status](#)

403

199 B

INFO

[v] Données enregistrées dans la session.

Instruction → 10

[12:01:08] INFO Module lancé : Email Security Auditor

— Email Security Auditor —

Domaine email à auditer (google.com): google.com

Email Security - google.com

Composant	Statut	Détail
SPF	MOYEN	v=spf1 include:_spf.google.com ~all
DMARC	OK	v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:mailauth-reports@google.com
DKIM	—	0 sélecteur(s) trouvé(s)
MTA-STS	—	✓ MTA-STS actif
Spoofing	MOYEN	Configuration partielle – vérifiez SPF et DMARC

- MOYEN – SPF '~all' (softfail) : les spams ne sont pas rejetés
- MOYEN – Aucun sélecteur DKIM courant trouvé

[✓] Données enregistrées dans la session.

Instruction → 11

[12:01:57] INFO Module lancé : Firewall / Exposure Prober

— Firewall / Exposure Prober —

Cible à sonder (127.0.0.1): 91.206.198.27

Sondage de 16 services critiques sur 91.206.198.27...

Firewall Prober... 16/16 0:00:01

✓ Aucun service critique exposé détecté.

[✓] Données enregistrées dans la session.

