

# Méthode des éléments finis – TD2

*Avec des équations différentielles partielles*

## Contexte

La méthode des éléments finis est une technique numérique puissante utilisée pour résoudre des équations différentielles partielles. Nous allons étudier un problème aux limites elliptique en dimension 1 : le problème de Dirichlet.

Voici les étapes de la méthode quand on part d'une équation différentielle partielle :

1. Découper le domaine en éléments simples
2. Établir la formulation variationnelle de l'EDP
3. Ecrire la matrice élémentaire sur chaque élément
4. Assembler ces matrices pour obtenir la matrice de rigidité globale
5. Résoudre le système linéaire

Considérons l'équation différentielle suivante en dimension 1 :

$$-\frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad x \in (0, 1)$$

où  $p(x) > 0$ ,  $q(x) \geq 0$ , et  $f(x)$  est une fonction donnée.

**Conditions aux limites de Dirichlet : la valeur de l'inconnue est fixée au bord**

$$u(0) = \alpha, \quad u(1) = \beta$$

## Exemple concret d'application : Isolation thermique d'un mur



### Exemple

**Contexte :** Imaginons un mur de bâtiment de 1 mètre d'épaisseur, composé de plusieurs matériaux (béton, isolant, plâtre). On souhaite déterminer la distribution de température  $u(x)$  à travers le mur en régime stationnaire.

#### Interprétation physique de l'équation :

- $u(x)$  : température (en degré C) à la position  $x$  dans le mur
- $p(x)$  : conductivité thermique du matériau (en  $W/(m \cdot K)$ )
  - Béton :  $p \approx 1.5 W/(m \cdot K)$
  - Isolant (laine de verre) :  $p \approx 0.04 W/(m \cdot K)$
  - Plâtre :  $p \approx 0.5 W/(m \cdot K)$
- $q(x)u$  : pertes thermiques volumiques (par exemple dues à la convection interne) (en  $W/(m^3 \cdot K)$ )
- $f(x)$  : sources de chaleur internes (par exemple, câbles électriques chauffants intégrés)

#### Conditions aux limites :

- $u(0) = \alpha = 20$  degré C (température intérieure imposée par le chauffage)
- $u(1) = \beta = 5$  degré C (température extérieure en hiver)

**Cas simple :** Si  $p$  et  $q$  sont constants et  $f = 0$  (pas de source interne), on retrouve l'équation classique de diffusion :

$$-pu'' + qu = 0$$

**Résultat attendu :** La méthode des éléments finis permet de calculer la température en tout point du mur, et notamment :

- Localiser les zones de forte variation de température (ponts thermiques)
- Calculer le flux thermique total :  $\Phi = -p \frac{du}{dx}$  (pour dimensionner le chauffage)
- Vérifier les risques de condensation (température du point de rosée)

## Autres exemples d'applications

L'équation  $-\frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x)$  peut modéliser d'autres phénomènes physiques :

**Mécanique** : Déformation d'une barre élastique

- $u$  : déplacement
- $p$  : module d'Young
- $f$  : force appliquée

**Électrostatique** : Potentiel électrique

- $u$  : potentiel
- $p$  : permittivité
- $f$  : densité de charge

**Hydraulique** : Écoulement en milieu poreux

- $u$  : pression
- $p$  : perméabilité
- $f$  : source/puits

**Chimie** : Diffusion d'un polluant

- $u$  : concentration
- $p$  : coefficient de diffusion
- $q$  : taux de dégradation

## La formulation variationnelle

### Ce que je dois savoir

La formulation variationnelle (ou formulation faible) est une reformulation d'une équation différentielle qui permet de :

- Affaiblir les hypothèses de régularité (on passe de dérivées classiques à des dérivées au sens faible)
- Obtenir une forme adaptée à l'approximation numérique
- Garantir l'existence et l'unicité de la solution (théorème de Lax-Milgram)

(Cette partie servira pour la question 2.)

Considérons une équation différentielle sous la forme :

$$\mathcal{L}(u) = f \quad \text{dans } \Omega$$

avec des conditions aux limites appropriées, où  $\mathcal{L}$  est un opérateur différentiel.

### Étape 1 : Multiplier par une fonction test

On multiplie l'équation par une fonction test  $v$  (appelée aussi fonction poids) et on intègre sur le domaine :

$$\int_{\Omega} \mathcal{L}(u) v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx$$

### Étape 2 : Intégration par parties

On utilise l'intégration par parties pour réduire l'ordre de dérivation. Cela permet de :

- Répartir les dérivées entre  $u$  et  $v$  (formulation symétrique)
- Faire apparaître les conditions aux limites naturellement
- Réduire les exigences de régularité sur  $u$

**Étape 3 : Formulation finale**

On obtient une formulation du type :

$$a(u, v) = L(v) \quad \forall v \in V_0$$

où :

- $a(\cdot, \cdot)$  est une forme bilinéaire (linéaire en chaque argument)
- $L(\cdot)$  est une forme linéaire
- $V_0$  est l'espace des fonctions test (qui satisfont les conditions aux limites homogènes)

**Exemple avec notre problème**

Pour l'équation sur un segment  $[0, h]$  :

$$-\frac{d}{dx} \left( p(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x)$$

**Étape 1 :** Multipliez par  $v$  et intégrez sur  $[0, h]$  :

**Étape 2 :** Intégrez par parties sur le terme dérivé, on choisit la fonction test  $v$  pour être nulle au bord ( $v(0) = v(h) = 0$ ) :

**Étape 3 :** Formulation variationnelle finale :

Résoudre l'équation différentielle revient à trouver une fonction  $u$  telle que

$$a(u, v) = L(v) \quad \forall v \in V_0$$

avec  $a(u, v)$  une fonction bilinéaire symétrique et  $L(v)$  une fonction linéaire.

C'est cette équation qui donnera le système linéaire  $Ku = F$  à résoudre pour trouver  $u$ .

**Pourquoi cette formulation ?**

- **Régularité** : On n'a besoin que de  $u'$  et  $v'$  (pas de  $u''$ )
- **Symétrie** :  $a(u, v)$  est symétrique :  $a(u, v) = a(v, u)$
- **Coercivité** : Sous certaines conditions,  $a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$  garantit l'existence et l'unicité (Théorème de Lax-Milgram)
- **Approximation** : Cette forme se prête bien à la discrétisation par éléments finis

**Questions****1. Maillage**

- (a) Définissez un maillage avec 4 éléments ( $0 = x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 = 1$ ), chacun de longueur  $h$ .

**2. Formulation Variationnelle**

- (a) Sur le premier élément  $[0, h]$ , formulez le problème de Dirichlet sous sa forme variationnelle. On pourra choisir  $V_0 = \{v \in H^1(0, h) \mid v(0) = v(h) = 0\}$  comme espace de fonctions test.
- (b) Sur le second élément du maillage, comment la formulation variationnelle est-elle modifiée ?

**3. Approximation dans un Espace de Dimension Finie**

- (a) La méthode des éléments finis nous donnera une solution seulement sur les noeuds du maillage. Nous relierons ensuite ces points par des segments de droite.

Déterminez les expressions des fonctions  $\varphi_i$ , affines par morceaux et telles que  $\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$ .

Pour obtenir une solution approchée de notre équation différentielle, nous chercherons alors une fonction  $u_h$  telle que

$$u_h = \sum_{i=0}^4 \alpha_i \varphi_i$$

où les  $\alpha_i$  sont des coefficients inconnus à déterminer.  $u_h$  vérifiera les conditions au bord.

4. **Obtention du Système Linéaire** La matrice de rigidité élémentaire  $K_e$  associée au problème de Dirichlet sur l'élément  $[x_i, x_{i+1}]$  est

$$K_e = \begin{pmatrix} a(\varphi_i, \varphi_i) & a(\varphi_i, \varphi_{i+1}) \\ a(\varphi_{i+1}, \varphi_i) & a(\varphi_{i+1}, \varphi_{i+1}) \end{pmatrix}$$

On supposera que  $p(x) = p_0$  et  $q(x) = q_0$  sont constants sur cet élément.

- (a) Montrer que si  $u = \sum_{i=0}^4 \alpha_i \varphi_i$ , alors  $a(u, v) = \sum_{i=0}^4 \alpha_i a(\varphi_i, v)$ . En déduire que

$$u \text{ vérifie } a(u, v) = L(v) \text{ sur } [x_i, x_{i+1}] \Leftrightarrow K_e \begin{pmatrix} \alpha_i \\ \alpha_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L(\varphi_i) \\ L(\varphi_{i+1}) \end{pmatrix}$$

On pourra le vérifier pour  $v = \varphi_i$  et  $v = \varphi_{i+1}$ .

- (b) Ecrivez la matrice de rigidité du premier élément  $[0, h]$ .  
 (c) Sans vous lancer dans de longs calculs, explicitez la matrice de rigidité sur chacun des autres éléments. Nous continuerons à supposer que les fonctions  $p$  et  $q$  sont constantes.  
 (d) Etablissez la matrice de rigidité globale  $K$  et décrivez ses propriétés (par exemple : forme particulière, symétrie, définie positive).  
 (e) En supposant maintenant que  $f$  est constante sur chaque élément, explicitez le second membre du système linéaire.

#### 5. Résolution Manuelle dans un Cas Simple

- (a) Considérez le cas où  $p(x) = 1$ ,  $q(x) = 0$ ,  $f(x) = 1$  et dites à quelle équation différentielle du second ordre ces conditions correspondent.  
 (b) Les équations du système linéaire trouvées précédemment ne prennent pas du tout en compte les conditions aux limites. Ecrivez les 3 équations sur  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  puis explicitez la solution approchée  $u_h$ .  
 (c) Calculez la solution exacte de l'équation différentielle avec conditions aux limites.  
 (d) Comparez votre solution approchée avec la solution exacte et discutez de la précision de l'approximation à la fois aux noeuds du maillage et entre les noeuds.  
 (e) Quelles méthodes proposez-vous pour améliorer l'approximation ?

#### D'autres fonctions $p$ , $q$ , et $f$

Reprenez le problème avec  $p(x) = e^x$ ,  $q(x) = \sin(x)$ , et  $f(x) = x^2$ .