

AFRILANG Stdlib

std/audit

Bibliothèque AFRILANG `std/audit` (niveau simple, catégorie crypto). Elle expose 2 fonction(s) : auditLine, timestampPre

```
`import "std/audit"` · `use audit`
```

- `auditLine(action text, user text) ? text`
- `timestampPrefix(msg text) ? text`

Category: crypto | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/audit` (niveau simple, catégorie crypto). Elle expose 2 fonction(s) :
auditLine, timestampPre

```
`import "std/audit"` · `use audit`  
- `auditLine(action text, user text) ? text`  
- `timestampPrefix(msg text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/audit"  
use audit
```

Niveau : simple · Catégorie : Crypto & sécurité
Hachage, checksum, audit, sécurité.

3. Référence API

? auditLine(action text, user text) ? text
? timestampPrefix(msg text) ? text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/audit"  
use audit  
  
create result = auditLine(/* args */)   
say result  
  
create result = timestampPrefix(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/audit"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module audit  
  
function auditLine(action text, user text) returns text  
end  
  
function timestampPrefix(msg text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/audit` (tier simple, category crypto). Exports 2 function(s): auditLine, timestampPrefix.

```
`import "std/audit"` . `use audit`  
- `auditLine(action text, user text) ? text`  
- `timestampPrefix(msg text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/audit"  
use audit
```

Tier: simple . Category: Crypto & security
Hashing, checksum, audit, security.

3. API reference

? auditLine(action text, user text) ? text
? timestampPrefix(msg text) ? text

4. Usage examples

```
import "std/audit"  
use audit  
  
create result = auditLine(/* args */)   
say result  
  
create result = timestampPrefix(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/audit"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module audit  
  
function auditLine(action text, user text) returns text  
end  
  
function timestampPrefix(msg text) returns text  
end  
end
```


