

AFRILANG Stdlib

std/base64

Bibliothèque AFRILANG `std/base64` (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : encode64, decode64.

```
`import "std/base64" . `use base64`
```

```
- `encode64(s text) ? text`
```

```
- `decode64(s text) ? text`
```

Category: data | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/base64` (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : encode64, decode64.

```
`import "std/base64"` · `use base64`  
- `encode64(s text) ? text`  
- `decode64(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/base64"  
use base64
```

Niveau : simple · Catégorie : Données & formats
CSV, encodages, sérialisation, structures.

3. Référence API

```
? encode64(s text) ? text  
? decode64(s text) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/base64"  
use base64  
  
create result = encode64(/* args */)   
say result  
  
create result = decode64(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/base64"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module base64  
  
function encode64(s text) returns text  
end  
  
function decode64(s text) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/base64` (tier simple, category data). Exports 2 function(s): encode64, decode64.

```
`import "std/base64"` · `use base64`  
- `encode64(s text) ? text`  
- `decode64(s text) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/base64"  
use base64
```

Tier: simple · Category: Data & formats
CSV, encodings, serialization, structures.

3. API reference

```
? encode64(s text) ? text  
? decode64(s text) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/base64"  
use base64  
  
create result = encode64(/* args */)   
say result  
  
create result = decode64(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/base64"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module base64  
  
function encode64(s text) returns text  
end  
  
function decode64(s text) returns text  
end  
end
```


