

AFRILANG Stdlib

std/c/statkurt

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statkurt` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : kurtosis, excess

```
`import "std/c/statkurt" · `use statkurt`
```

- `kurtosis(v list number) ? number`
- `excessKurtosis(v list number) ? number`
- `isLeptokurtic(v list number) ? bool`
- `isPlatykurtic(v list number) ? bool`
- `tailRatio(v list number) ? number`
- `peakedness(v list number) ? number`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statkurt` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : kurtosis, excess

```
`import "std/c/statkurt"` . `use statkurt`  
- `kurtosis(v list number) ? number`  
- `excessKurtosis(v list number) ? number`  
- `isLeptokurtic(v list number) ? bool`  
- `isPlatykurtic(v list number) ? bool`  
- `tailRatio(v list number) ? number`  
- `peakedness(v list number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/statkurt"  
use statkurt
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? kurtosis(v list number) ? number  
? excessKurtosis(v list number) ? number  
? isLeptokurtic(v list number) ? bool  
? isPlatykurtic(v list number) ? bool  
? tailRatio(v list number) ? number  
? peakedness(v list number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/statkurt"  
use statkurt  
  
create result = kurtosis(/* args */)   
say result  
  
create result = excessKurtosis(/* args */)   
say result  
  
create result = isLeptokurtic(/* args */)   
say result  
  
create result = isPlatykurtic(/* args */)   
say result  
  
create result = tailRatio(/* args */)   
say result  
  
create result = peakedness(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/c/statkurt"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module statkurt  
  
function kurtosis(v list number) returns number  
end
```

```
function excessKurtosis(v list number) returns number
end

function isLeptokurtic(v list number) returns bool
end

function isPlatykurtic(v list number) returns bool
end

function tailRatio(v list number) returns number
end

function peakedness(v list number) returns number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/statkurt` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): kurtosis, excessKurtosis, isL

```
`import "std/c/statkurt" . `use statkurt`  
- `kurtosis(v list number) ? number`  
- `excessKurtosis(v list number) ? number`  
- `isLeptokurtic(v list number) ? bool`  
- `isPlatykurtic(v list number) ? bool`  
- `tailRatio(v list number) ? number`  
- `peakedness(v list number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/statkurt"  
use statkurt
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? kurtosis(v list number) ? number  
? excessKurtosis(v list number) ? number  
? isLeptokurtic(v list number) ? bool  
? isPlatykurtic(v list number) ? bool  
? tailRatio(v list number) ? number  
? peakedness(v list number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/c/statkurt"  
use statkurt  
  
create result = kurtosis(/* args */)   
say result  
  
create result = excessKurtosis(/* args */)   
say result  
  
create result = isLeptokurtic(/* args */)   
say result  
  
create result = isPlatykurtic(/* args */)   
say result  
  
create result = tailRatio(/* args */)   
say result  
  
create result = peakedness(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/statkurt" ` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module statkurt  
  
function kurtosis(v list number) returns number  
end
```

```
function excessKurtosis(v list number) returns number
end

function isLeptokurtic(v list number) returns bool
end

function isPlatykurtic(v list number) returns bool
end

function tailRatio(v list number) returns number
end

function peakedness(v list number) returns number
end
end
```