

AFRILANG Stdlib

std/c/statmode

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statmode` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) :
mode, modeCount,

```
`import "std/c/statmode" . `use statmode`
```

- `mode(v list number) ? number`
- `modeCount(v list number) ? number`
- `multimodal(v list number) ? bool`
- `uniqueCount(v list number) ? number`
- `entropy(v list number) ? number`
- `giniSimpson(v list number) ? number`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statmode` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : mode, modeCount,

```
`import "std/c/statmode"` . `use statmode`  
- `mode(v list number) ? number`  
- `modeCount(v list number) ? number`  
- `multimodal(v list number) ? bool`  
- `uniqueCount(v list number) ? number`  
- `entropy(v list number) ? number`  
- `giniSimpson(v list number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/statmode"  
use statmode
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? mode(v list number) ? number  
? modeCount(v list number) ? number  
? multimodal(v list number) ? bool  
? uniqueCount(v list number) ? number  
? entropy(v list number) ? number  
? giniSimpson(v list number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/statmode"  
use statmode  
  
create result = mode(/* args */)   
say result  
  
create result = modeCount(/* args */)   
say result  
  
create result = multimodal(/* args */)   
say result  
  
create result = uniqueCount(/* args */)   
say result  
  
create result = entropy(/* args */)   
say result  
  
create result = giniSimpson(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/statmode"` en tête de fichier.  
? Lancez `afirang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module statmode  
  
function mode(v list number) returns number  
end
```

```
function modeCount(v list number) returns number
end

function multimodal(v list number) returns bool
end

function uniqueCount(v list number) returns number
end

function entropy(v list number) returns number
end

function giniSimpson(v list number) returns number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/statmode` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): mode, modeCount, multimodal,

```
`import "std/c/statmode"` . `use statmode`  
- `mode(v list number) ? number`  
- `modeCount(v list number) ? number`  
- `multimodal(v list number) ? bool`  
- `uniqueCount(v list number) ? number`  
- `entropy(v list number) ? number`  
- `giniSimpson(v list number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/statmode"  
use statmode
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? mode(v list number) ? number  
? modeCount(v list number) ? number  
? multimodal(v list number) ? bool  
? uniqueCount(v list number) ? number  
? entropy(v list number) ? number  
? giniSimpson(v list number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/c/statmode"  
use statmode  
  
create result = mode(/* args */)   
say result  
  
create result = modeCount(/* args */)   
say result  
  
create result = multimodal(/* args */)   
say result  
  
create result = uniqueCount(/* args */)   
say result  
  
create result = entropy(/* args */)   
say result  
  
create result = giniSimpson(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/statmode"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module statmode  
  
function mode(v list number) returns number  
end
```

```
function modeCount(v list number) returns number
end

function multimodal(v list number) returns bool
end

function uniqueCount(v list number) returns number
end

function entropy(v list number) returns number
end

function giniSimpson(v list number) returns number
end
end
```